

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Osijek, Lorenza Jegera 1, 31000 Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **Trgovački sud u Osijeku**

Poslovni broj spisa **St-737/2022**

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

28-11-2022

PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA
UR. BROJ 08-6401-22-250

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MAKSIM IV d.o.o.

OIB

76386705170

Adresa / sjedište

Maksimirska cesta 152/A, 10000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

OIB

66952197279

Adresa / sjedište

Industrijska 30, Požega

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Povrv-199/21 koji se vodi kod Trgovačkog suda u Zagrebu

Iznos dospjele tražbine 1.900.731,73 (kn)

Glavnica 1.671.290,15 (kn)

Kamate 229.441,58 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Račun broj: 131-1-01; Račun broj: 132-1-01

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom NE

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava


Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Zagreb, 25.11.2022.

Potpis vjerovnika



ODVJETNIK
HRVOJE MATIĆ
MAKSIM PETROVA 182
10000 ZAGREB

PUNOMOĆ

Ovlašćujem (o) da me (nas) pravno zastupa (brani)
Odvjetnik Hrvoje Matić
Petrova 182, Zagreb
T +3851 2422398, 2422399 F +3851 2310538
E hrvoje.matic@ouhm.hr

u postupku, koji se vodi kod FINANCIJSKE AGENCIJE OSIJEK

pod poslovnim brojem SJ - 777/2022

na tužbu/prijedlog FIHA OSIJEK

tuženik/dužnik PRESOPLEX GRADYA Z.O.O.

radi PRIMANE TRAJNIHE I PREDST. PODSTACNA

Ovlašćujem (o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa, te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, da daje u moje (naše) ime nasljedničke izjave, te da za mene (nas) prima novac i novčane vrijednosti te o tome izdaje potvrde.

Potvrđujemo da odobravamo sve radnje punomoćnika poduzete u dosadašnjem tijeku postupka.

Pristajem (o) da ga za slučaj spriječenosti zamjenjuje:

Lucija Franjić, odvjetnica u Zagrebu
Melita Grozaj, odvjetnica u Zagrebu
Iva Šonjić, odvjetnička vježbenica kod odvjetnika Hrvoja Matića

Za slučaj spora glede nagrade pristajem (o) na nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

U Zagrebu, 25.11.2022.


STJEPAN POSAVEC
DIREKTOR




d.o.o.

za graditeljstvo i trgovinu
Maksimirska cesta 152/A
10000 Zagreb

OIB: 76386705170

transakcijski račun:
HR2224840081100627137 RBA dd
IBAN: HR4424020061100843312 Erste_Steiermaerkische bank dd

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum računa: 31.12.2020.
Vrijeme kreiranja: 9:30:00

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o

Industrijska 30,
34000 Požega

OIB: 66952197279

Račun broj: 131-1-01

R-1

1301-021 Laško 11386

Tek. broj	OPIS ROBE - USLUGE	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena (jed.cij.bez por.)	Ukupna cijena u kunama
1.	Račun za izvedene radove prema specifikaciji u prilogu.				
	Objekt: Hrvatska Pošta Velika Gorica	kpl	1,00	1.518.078,66 kn	1.518.078,66 kn
UKUPNO:					1.518.078,66 kn

NAPOMENA: Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75 st. 3 a) i čl. 79 st. 7 Zakon o PDV-u.

Slovima: milijunipetstoosamnaesttisučasedamdesetiosamkunaišezdesetšestlipa

Valuta plaćanja: 7 dana

Način plaćanja: transakcijski račun, IBAN: HR4424020061100843312 kod Erste&Steiermärkische bank dd

Veselko Ivkić

(IME I PREZIME OSOBE KOJA JE RAČUN SASTAVILA)



(PEČAT I POTPIS OVLAŠTENE OSOBE)



MAKSIM IV d.o.o.
za graditeljstvo i trgovinu
Maksimirska c. 152/A
10000 Zagreb

Objekt:
Hrvatska Pošta Velika Gorica

Prilog uz račun
broj : 131-1-1
od 31.12.2020.


I REKAPITULACIJA, RADOVI PO UGOVORU

IZVEDENI RADOVI :	UKUPNO:	4.925.058,92 kn
VTR	UKUPNO:	365.065,71 kn
RADOVI UKUPNO:		5.290.124,63 kn

II REKAPITULACIJA SITUACIJA :

1. GIPSKARTONSKI RADOVI SVEUKUPNO:	5.290.124,63 kn
DO SADA SITUIRANO PO I.PRIVREMENOJ SITUACIJI :	99.600,20 kn
DO SADA SITUIRANO PO II.PRIVREMENOJ SITUACIJI :	288.063,10 kn
DO SADA SITUIRANO PO III.PRIVREMENOJ SITUACIJI :	811.103,60 kn
DO SADA SITUIRANO PO IV.PRIVREMENOJ SITUACIJI :	413.264,00 kn
DO SADA SITUIRANO PO V.PRIVREMENOJ SITUACIJI :	411.733,85 kn
DO SADA SITUIRANO PO VI.PRIVREMENOJ SITUACIJI :	1.243.018,72 kn
DO SADA SITUIRANO PO VII.PRIVREMENOJ SITUACIJI :	217.375,20 kn
DO SADA SITUIRANO PO VIII.PRIVREMENOJ SITUACIJI :	287.887,30 kn
2. SITUIRANI GIPSKARTONSKI RADOVI SVEUKUPNO:	3.772.045,97 kn

NEOBRAČUNATI IZNOS RADOVA :	UKUPNO:	1.518.078,66 kn
-----------------------------	---------	-----------------



prof. dr. sc. Rosanec, predsjednik
MAKSIM IV
ZAGREB

16. MONTAŽNI ZIDOW I OBLOGE ZIDOW

NAPOMENA

Ovim radovima obuhvaćeni su svi radovi na gips kartonskim pločama kao izrada pregradnih zidova uključujući ugradnju dovratnika gdje je to potrebno i podkonstrukcije za ugradnju instalacija vodovoda, kanalizacije i sl. te izrada obloge zidova i izrada spuštanih stropova uključujući izradu ovorova za ugradnju instalacijskih elemenata, rasvjetnih tijela i sl.

Ovi radovi moraju se izvesti propisane kvalitete, prema odgovarajućim normama, u skladu s tehničkim uvjetima iz projekta i dr.

Pri izvedbi gips-kartonskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih propisa i to posebno:

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (Sl. br.: 177/03),
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu, (Sl. br.: 21/00),
- Posebna uputstva proizvođača
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, (Sl. br.: 42/98), Građevinsko zanatski radovi, čl. 134
- Zakon o zaštiti na radu (NN 58/09, 94/98, 114/03, 104/04, 86/08, 116/08 i 75/09)

Pri izradi pregradnih zidova, pri oblozi zidova i stropova kao podkonstrukcija mogu se koristiti samo originalni profili od običnog lima proizvođača gips-kartonskih ploča sa svim pripadajućim priborom za međusobnu vezu profila i za učvršćenje profila na osnovnu konstrukciju. Obavezno je držati se sistema jednog proizvođača.

Vrste pregradnih zidova utvrđene su oznakama u nacrtima sukladno zahtjevima glede:

- protupožarnih svojstava utvrđeni su Elaboratom mjera zaštite od požara,
- toplinskih svojstava utvrđeni su Projektom o uštedi toplinske energije i toplinske zaštite u zgradama
- akustičnih svojstava utvrđeni su Elaboratom zaštite od buke i vibracije
- strukturalnih svojstava horizontalno linjsko opterećenje u visini rukohvata 1,5 kNm
- koncentrirana horizontalna sila u vidljivoj točki zida: 0,5 kN
- dozvoljeni proгиb od vlastite težine U500, max 3 mm i opterećenja U200, max 15 mm
- elemenata koji čine granicu grijanih prostora zgrade HRN EN 13829

Pregradni zidovi od gips-kartonskih elemenata u pravilu su debljine 10 - 18. Visine su od poda do A, B, ploče i samonosiivi su. Oplata je u pravilu dvostruka (dvije ploče).

Za suhe prostore: upotrebljavaju se standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN EN 520 2006

Za vlažne prostore - mali % vlage: upotrebljavaju se impregnirane ploče oznakom 'H2' prema normi HRN EN 520 2006

Za vlažne prostore - veliki % vlage: upotrebljavaju se cementne ploče Aquapanel Indoor, Aquapanel Outdoor (za vanjsku primjenu)

Za prostore s protupožarnim zahtjevima većim od F60 upotrebljavaju se gips kartonske ploče s oznakom 'DF' prema normi HRN EN 520 2006

DFH2R tvrde impregnirane protupožarne ploče ("Diamant"), prema normi HRN EN 520 2006

Svojstva i ispitivanja utvrđena Prilogom E, točka E.4.2. Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

Visina i namjena određuje razmak nosivih profila. Obrada spojeva u punoj mjeri na obe sloja ploča.

Q1 ili K1

Stupanj Q1 zadovoljava zahtjeve prema površinama gips-kartonskih sustava bez posebnih opisa. Primjena se odnosi uglavnom na područje površina ispod keramičkih pločica ili drugih vrsta završnih dekorativnih zidnih obloga koje u potpunosti prekrivaju površinu suho-montažnog sustava, npr. pregradnog zida ili zidne obloge. Kod višeslojne izvedbe je bitno napomenuti da se spojevi ploča kod zahtjeva za povišenom zvučnom izolacijom ili vatrootpornošću svakako trebaju zaptiti.

Q2 ili K2

Stupanj kvalitete Q2 predstavlja uobičajenu vrstu obrade površine kod koje se obrađuje samo površina na udaljenosti od približno 20 cm lijevo i desno od spoja dvaju ploča, kako bi se ublažio prijelaz prema površini gips-kartonske ploče. Ovakvo obrađena površina može biti pogodna za uobičajene završne premaze koji se nanose valjkom ili za ljepljenje tapeta.

Q3 ili K3

Stupanj kvalitete Q3 je u troškovnicima završnih radova posebno opisan postupak završne obrade zidnih ili stropnih površina i predstavlja zahtjev za izradom visokokvalitetne površine. Takva je površina pogodna za nanošenje posebnih premaza koji ne dopuštaju neravnine na podlozi ili za primjenu uobičajenih talijanskih tehnika završne obrade ploha. U pravilu postupak obuhvaća zaglađivanje cijele površine s jednim slojem debljine od približno 1 - 2 mm, što ovisi o vrsti upotrijebljenog materijala.

Q4 ili K4

Stupanj kvalitete Q4 podrazumijeva izradu izuzetno glatke. Vrhunski obrađena površina potrebna je u prostorima u kojima prevladavaju nepogodni uvjeti rasvjet. Takva vrsta završne obrade koristi se prije nanošenja metaliziranih premaza ili posebnih tankih dekorativnih tapeta te za ostvarenje raznih drugih umjetničkih i interijerskih izražaja. Radovi za ostvarenje kvalitete stupnja K4 u pravilu zahtijevaju zaglađivanje u minimalno dva sloja, uz stalnu provjeru glatkoće. Zahtjev za kvalitetom K4 je također posebno naveden u opisu radova.

Kod ovorova vrata svaki dovratnik izvesti od UA profila na utične kutnike (posebno stavkom mora biti obuhvaćen broj vrata), a sve prema uputama proizvođača.

Učvršćenje ploča na podkonstrukciju izvoditi originalnim pripadajućim vijcima za brzu montažu i odgovarajuću vrstu ploče uz obvezno upuštanje glave vijka za cca 2 mm u odnosu na ravninu vidljive plohe obloge zida ili stropa.

Učvršna sredstva za bočne masivne građevne elemente su tipli s vijcima, a za one građevne elemente koji nisu masivni učvršna sredstva se određuju prema vrsti podloge.

U području spojeva pregradnih zidova s bočnim građevnim elementima na profile je potrebno nanijeti Knauf brtveni kit ili PE brtvenu traku. Kod očekivanih proгиba međukatnih konstrukcija od >10mm, potrebno je izvesti klizne spojeve.

Ukoliko se ploče polažu direktno na plohu koja se oblaže - bez podkonstrukcije - za ljepljenje se smije upotrijebiti samo originalno pripadajuće ljeplivo izabranog dobavljača osnovnog materijala uz odgovarajuću impregnaciju površine.

Fuge između ploča ispunjavaju se također pripadajućim ispunjačem i ojačavaju perforiranom papirnatom trakom za spojnice, a izložene rice ojačavaju se aluminijumskim perforiranim Al profilima. Kod uglova i lica hodnika i prostora opterećenih velikom frekvencijom prolaza tj. mogućnosti oštećenja potrebno je koristiti Knauf Ultrabull ili Ultrakorner. Kod impregniranih gips-kartonskih ploča treba koristiti impregnirani Uniflott.

Ovješene terete na Knauf spuštene stropove-pojedini tereti koji se učvršćuju neposredno za gipsanu ploču ne smiju biti teži od 0,09 kg po rasponu ploče i dužnom metru. Teži predmeti, smatraju se dodatnim teretom i ako nisu uključeni u proračun jedinčnih težina spuštanih stropova, trebaju se učvrstiti na međukatnu osnovnu konstrukciju.

Jedinčna cijena obuhvaća nabavu materijala sa uključenim transportom do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijala na gradilištu, radnu skelu, izvođenje radova, popravku loše izvedenih radova i čišćenje prostora nakon završetka ove vrste radova kao i nadoknadu svih šteta nastalih izvođenjem gips-kartonskih radova na izvršenim radovima ostalih izvođača.

Prekid rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinčne cijene. Isto tako potrebno je pripremiti HRN ateste za ponudu i ugrađeni materijal, a prema Zakonu o gradnji i uzorcima za ovu vrstu poslova.

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., Industrijska 30, 34000 Požega

Ukoliko unutar troškovnika opisane i ponuđene cijene iz stavke izabrani ponuđač predloži opravdanu tehničku ili tehnološku inovaciju, a bez izmjene cijene dužan je istu posebnim detaljnim opisom usuglasiti sa projektantom i nadzornom službom te tek po upisu njegovog prijedloga u dnevnik može pristupiti svim radovima opisanim u ovom općem uvjetu.

Montažu elemenata povjeriti montažerima ovlaštenim od strane proizvođača.

U cijenu stavke predviđeti dobavu i montažu dodatne podkonstrukcije i elemenata za vješanje eventualno potrebne dodatne opreme.

16.1 Dobava i montaža pregradnog zida kao sustav Knauf W112

- pregradni zid, jednostruka metalna podkonstrukcija
- dvostruka obloga
- nenosivi unutarnji pregradni zid

Područje ugradnje 2
Osni razmak čeličnih profila 62,5 cm
Visina zida do 575cm
Ukupna širina zida 15,0 cm
Potkonstrukcija izrađena iz čel pocinčanog lima prema HRN EN 14195
Knauf profili UW i CW 100
Obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm A
Dvostruka obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm A obostrano
2x1,25 cm
Izolacijski sloj iz kamene vune debljine
80 mm, prema HRN EN 13162
- zračni prostor 2,0cm
Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja
ploča
Razred kvalitete obrade površine K2
Izvedba u svemu prema tehničkoj uputi
Knauf W 11
Razred požarne otpornosti F6 i zvučna
zaštita 53 dB
Sustav: kao **Knauf pregradni zid W 112**
ili jednakovrijedan proizvod
(navesti ime proizvoda i proizvođača)

Oznaka u projektu: **UZ1**

Obracun po m² kompletne izvedbe

m² 8.049,06 200,00 kn 1.609.812,00 kn

16.2. Dobava i montaža pregradnog zida kao sustav Knauf W113

- pregradni zid, jednostruka metalna
potkonstrukcija
- trostruka obloga
- nenosivi unutarnji pregradni zid
Osni razmak čeličnih profila 31,25 cm
Visina zida do 8,5m
Ukupna širina zida 17,5cm
Potkonstrukcija izrađena iz čel pocinčanog lima prema HRN EN 14195
Knauf profili UW i CW 100
Obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm A
Trostruka obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm A obostrano
3x1,25 cm
Izolacijski sloj iz kamene vune debljine
80 mm,
prema HRN EN 13162
- zračni prostor 2,0cm
Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja
ploča
Razred kvalitete obrade površine K2
Izvedba u svemu prema tehničkoj uputi
Knauf W 11
Razred požarne otpornosti F60 i zvučna
zaštita 53 dB
Sustav: kao **Knauf pregradni zid W 113**
ili jednakovrijedan proizvod
(navesti ime proizvoda i proizvođača)

Oznaka u projektu: **UZ1a**

Obracun po m² kompletne izvedbe

m² 166,30 250,00 kn 41.575,00 kn

16.3. Dobava i montaža pregradnog zida kao sustav Knauf W112

- pregradni zid, jednostruka metalna
potkonstrukcija
- dvostruka obloga
- nenosivi unutarnji pregradni zid
Područje ugradnje 2
Osni razmak čeličnih profila 62,5 cm
Visina zida do 470cm
Ukupna širina zida 15,0 cm
Potkonstrukcija izrađena iz čel pocinčanog lima prema HRN EN 14195
Knauf profili UW i CW 100
Obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm A
Dvostruka obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm A obostrano
2x1,25 cm
Izolacijski sloj iz kamene vune debljine
40 mm,
prema HRN EN 13162
- zračni prostor 6,0cm
Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja
ploča
Razred kvalitete obrade površine K2
Izvedba u svemu prema tehničkoj uputi
Knauf W 11
Razred požarne otpornosti F60 i zvučna
zaštita 53 dB
Sustav: kao **Knauf pregradni zid W 112**
ili jednakovrijedan proizvod
(navesti ime proizvoda i proizvođača)

Oznaka u projektu: **UZ2**

Obracun po m² kompletne izvedbe

m² 66,32 195,00 kn 12.932,40 kn

16.4. Dobava i montaža pregradnog zida kao sustav Knauf W112

- pregradni zid, jednostruka metalna
potkonstrukcija

- dvostruka obloga
- nenosivi unutarnji pregradni zid, kao i
zid oko hidrantskih ormanča
Područje ugradnje 2
Osni razmak čeličnih profila 62,5 cm
Visina zida do 520cm
Ukupna širina zida 15,0 cm
Potkonstrukcija izrađena iz čel pocinčanog lima prema HRN EN 14195.
Knauf profili UW i CW 100
Obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm
Dvostruka obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm A jednostrano,
2x1,25 cm i s druge strane dvostruke vodoodbojne ploče H 2x1,25cm
Izolacijski sloj iz kamene vune debljine
40 mm
prema HRN EN 13162
Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja
ploča

Razred kvalitete obrade površine K2
Izvedba u svemu prema tehničkoj uputi
Knauf W 11
Razred požarne otpornosti F60 i zvučna
zaštita 53 dB
Sustav: kao **Knauf pregradni zid W 112**
ili jednakovrijedan proizvod
(navesti ime proizvođača i proizvođača)

Oznaka u projektu: **UZ2a**

Obračun po m² kompletne izvedbe:

m² 1.104,47 200,00 kn 220.894,00 kn

16.5 Dobava i montaža pregradnog zida kao sustav Knauf W112

- pregradni zid jednostruka metalna
potkonstrukcija
- dvostruka obloga
- nenosivi unutarnji pregradni zid.
Područje ugradnje 2
Osni razmak čeličnih profila 62,5 cm
Visina zida do 470cm
Ukupna širina zida 15,0 cm
Potkonstrukcija izrađena iz čel pocinčanog lima prema HRN EN 14195.
Knauf profili UW i CW 100
Obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm
Dvostruka obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča debljine 12,5mm obostrano, dvostruke vodoodbojne ploče H
2x1,25cm
Izolacijski sloj iz kamene vune debljine
40 mm,
prema HRN EN 13162
- zračni prostor 6,0cm
Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja
ploča
Razred kvalitete obrade površine K2
Izvedba u svemu prema tehničkoj uputi
Knauf W 11
Razred požarne otpornosti F60 i zvučna
zaštita 53 dB
Sustav: kao **Knauf pregradni zid W 112**
ili jednakovrijedan proizvod
(navesti ime proizvođača i proizvođača)

Obračun po m² kompletne izvedbe:

m² 504,32 210,00 kn 105.907,20 kn

16.6 Dobava i montaža pregradnog zida kao sustav Knauf

- pregradni zid jednostruka metalna
potkonstrukcija
- dvostruka obloga
- nenosivi unutarnji pregradni zid.
Područje ugradnje 2
Osni razmak čeličnih profila 62,5 cm
Visina zida do 520cm
Ukupna širina zida 15,0 cm
Potkonstrukcija izrađena iz čel pocinčanog lima prema HRN EN 14195.
Knauf profili UW i CW 100
Profil dodatno štiti antikorozivno u klasi
C3
Obostrano dvostruka obloga iz Knauf gipsanih protupožarnih ploča DF debljine 2x1,25mm.
Izolacijski sloj iz mineralne vune prema
HRN EN 13162, debljine 8,0cm Zračni prostor 2,0cm
Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča
Razred kvalitete obrade površine drugog sloja ploča K2
Razred požarne otpornosti F90
Izvedba u svemu prema tehničkoj uputi
Knauf W 11
Sustav: kao
Knauf pregradni zid, požarni F90, EI60
ili jednakovrijedan proizvod
(navesti ime proizvođača i proizvođača)

Oznaka u projektu: **UZ3**

Obračun po m² kompletne izvedbe:

m² 1.430,60 210,00 kn 300.423,90 kn

16.7	Dobava i montaža pregradnog zida kao sustav Knauf - pregradni zid, jednostruka metalna potkonstrukcija - trostruka obloga - nenosivi unutarnji pregradni zid Područje ugradnje 2 Osnovni razmak čeličnih profila 62,5 cm Visina zida do 520cm Ukupna širina zida 17,5 cm Potkonstrukcija izrađena iz čel. pocinčanog lima prema HRN EN 14195 Knauf profila UW i CW 100	m ²	474,43	260,00 kn	123.351,80 kn
	Obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm Obostrano trostruka obloga iz Knauf gipsanih protupožarnih ploča DF debljine 3x1,25mm. Izolacijski sloj iz mineralne vune prema HRN EN 13162, debljine 8,0cm. Zračni prostor 2,0cm. Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča. Razred kvalitete obrade površine drugog sloja ploča K2 Razred požarne otpornosti F90, EI90 Izvedba u svemu prema tehničkoj uputi Knauf W 11. Sustav kao Knauf pregradni zid, požarni F90 ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača)				
	Oznaka u projektu UZ3a				
	Obracun po m ² kompletne izvedbe				
16.8	Dobava i montaža pregradnog zida kao sustav Knauf W112 - pregradni zid, jednostruka metalna potkonstrukcija - dvostruka obloga - nenosivi unutarnji pregradni zid Područje ugradnje 2 Osnovni razmak čeličnih profila 62,5 cm Visina zida 250cm Ukupna širina zida 10,0 cm Potkonstrukcija izrađena iz čel. pocinčanog lima prema HRN EN 14195. Knauf profila UW i CW 50 Obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm H2 Dvostruka obloga iz Knauf gips-kartonskih vodoodbojnih ploča debljine 12,5 mm obostrano, 2x1,25 cm Izolacijski sloj iz kamene vune debljine 40 mm, prema HRN EN 13162, - zračni prostor 1,0cm Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča Razred kvalitete obrade površine K2 Izvedba u svemu prema tehničkoj uputi Knauf W 11. Sustav kao Knauf pregradni zid W 112 ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača)	m ²	18,00	195,00 kn	3.510,00 kn
	Oznaka u projektu UZ5				
	Obracun po m ² kompletne izvedbe				
16.9	Dobava i montaža lagane obloge kao sustav Knauf - obloga na zidu okna dizala prema radnim prostorima - Knauf W 623 zidna obloga 2x1,25cm - unutarnja obloga učvršćena na zid. Visina zidne obloge do 465cm Podloga za učvršćenje: armirani betonski zid Potkonstrukcija iz Knauf čeličnih pocinčanih CD i UD profila, prema HRN EN14195. Potkonstrukcija iz Knauf CD profila 7,50cm učvršćeni za ab zid s direktnim ovjesom. Obavezno podlaganje brtvene trake pod ovjes Obloga: dvostruka, iz Knauf gipskartonskih ploča A13 debljine 2x12,5 mm Izolacijski sloj debljine 75 mm između potkonstrukcije Razred kvalitete obrade spojeva K2. Između gipskartonskih ploča i izolacijskog sloja postava polietilenske folije Izolacijski sloj iz mineralne vune kao Knauf Insulation TI 140 W 115 prema HRN EN 13162. Ukupna širina obloge 10,0 cm. Izvedba u svemu prema tehničkom uputstvu Knauf obloge zidova i šahtova Sustav kao Knauf zidna obloga direktno učvršćena na zid ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača)	m ²	83,36	130,00 kn	10.836,80 kn
	Oznaka u projektu UZ8				
	Obracun po m ² kompletne izvedbe				
16.10	Dobava i montaža lagane obloge instalacija kao sustav Knauf - W629 pregrada za šaht, dvostruka potkonstrukcija, razred otpornosti na požar F90(EI90) Pregrada za šaht, samostojeća obloga, područje ugradnje 2(1), visina do 4,70m Podloga za učvršćenje iz armiranog betona Potkonstrukcija izrađena iz čeličnih Knauf profila UW i CW 50 profila prema HRN EN 14195. Dvostruko jedno spojeni Osnovni razmak čeličnih profila 62,5cm Jednostrano dvostruka obloga iz Knauf gipsanih masivnih ploča debljine 2x25mm prema HRN EN 520. Ploče impregnirane, vodoodbojne ili obične ploče Izolacijski sloj iz mineralne vune prema HRN EN 13162, debljine 4,0cm. Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča Razred kvalitete obrade površine drugog sloja ploča K2 Razred požarne otpornosti F90 Izvedba u svemu prema tehničkom uputstvu Knauf obloge zidova i šahtova	m ²	83,36	130,00 kn	10.836,80 kn

Sustav: kao **Knauf pregrada za šahtu**
W629 F90

ili jednakovrijedan proizvod
(navesti ime proizvoda i proizvođača)

Oznaka u projektu **UZ9, UZ9a**

Obračun po m² kompletne izvedbe:

- vodoodbojne ploče

- obične ploče

m ²	169,50	270,00 kn	45.765,00 kn
m ²	158,52	260,00 kn	44.385,60 kn

16.11. Dobava i montaža lagane obloge kao sustav
Knauf - obloga ob zida stubišta prema radnim prostorima - katovi

- Knauf W 623 zidna obloga 2x1,25cm

unutarnja obloga učvršćena na zid

Visina zidne obloge 355cm

Podloga za učvršćenje: armirani betonski zid

Potkonstrukcija iz Knauf čeličnih pocinčanih CD i UD profila prema HRN EN14195

Potkonstrukcija iz Knauf CD profila 7,50cm za visinu obloge

Profil učvršćen za ab zid s direktnim ovjesom. Obavezno podlaganje bitvene trake pod ovjes

Obloga - dvostruka: iz Knauf gipskartonskih ploča A13 debljine 2x 12,5 mm

Izolacijski sloj debljine: 40mm, zračni prostor 3,5cm.

Razred kvalitete obrade površine K2

Izolacijski sloj iz mineralne vune kao Knauf Insulation TP 115

prema HRN EN 13162

Ukupna širina obloge 10,0cm

Sustav: kao **Knauf zidna obloga direktno**

učvršćena na zid W623

ili jednakovrijedan proizvod

(navesti ime proizvoda i proizvođača)

Oznaka u projektu **UZ10**

Obračun po m² kompletne izvedbe:

m ²	312,04	125,00 kn	39.005,00 kn
----------------	--------	-----------	--------------

16.12. Dobava materijala i izrada "suhomontažnog" - niskog unutarnjeg zida u sanitarnim i sličnim prostorima (smještaj instalacija, upuštenog vodokotliča i sl.)

- zid debljine do 20,0cm i visine do 130cm, vertikalno i horizontalno s gornje strane zatvoren gipskartonskim pločama

Sustav zida

- zračni prostor

- dvostruka metalna potkonstrukcija

- dvostruka obloga jednostrano

Potkonstrukcija izrađena iz čel pocinčanog lima prema HRN EN 14195.

Knauf profil UW i CV 50mm

Obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča debljine 2x12,5 mm Knauf H2 jednostrano

Spojeve s obodnim konstrukcijama brtviti s Knauf brtvjenim kitom (Trennwand kit)

Izolacijski sloj iz mineralne vune debljine

40 mm,

Izolacijski sloj iz mineralne vune kao Knauf Insulation TP 115

prema HRN EN 13162

Razred kvalitete obrade površine K2. (Normativ, troškovnici i opisi za suhu gradnju)

Izvedba u svemu prema tehničkom uputstvu Knauf obloge zidova i šahtova

Sustav: kao **Knauf obloga instalacijskog**

šahta W628 - SO1

ili jednakovrijedan proizvod

(navesti ime proizvoda i proizvođača)

Oznaka u projektu **UZ11**

Obračun po m² kompletne izvedbe:

m ²	221,88	150,00 kn	33.282,00 kn
----------------	--------	-----------	--------------

16.13. Dobava i montaža lagane obloge fasadnog zida iznutra kao sustav

Knauf, obloga prema metalnoj potkonstrukciji za nošenje fasade

- dvostruka metalna potkonstrukcija

- dvostruka obloga jednostrano

Potkonstrukcija izrađena iz čel pocinčanog lima prema HRN EN 14195

Knauf profil CD 60/27mm

Potkonstrukcija profila slagana unutar nosive čelične konstrukcije za nošenje fasadne obloge.

Obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča debljine 2x12,5 mm Knauf A13 jednostrano

Visina zidne obloge do 510cm

Između Knauf ploča i metalne potkonstrukcije postaviti polietilensku foliju uključivo

Spojeve s obodnim konstrukcijama brtviti s Knauf brtvjenim kitom (Trennwand kit)

Razred kvalitete obrade površine K2. (Normativ, troškovnici i opisi za suhu gradnju)

Izvedba u svemu prema tehničkom uputstvu Knauf obloge zidova i šahtova

Sustav: kao **Knauf zidna obloga W623**

ili jednakovrijedan proizvod

(navesti ime proizvoda i proizvođača)

Oznaka u projektu **Z1b, Z1f**

Obračun po m² kompletne izvedbe:

m ²	678,28	130,00 kn	88.178,40 kn
----------------	--------	-----------	--------------

16.14. Dobava i montaža lagane obloge fasadnog zida iznutra kao sustav Knauf,

obloga prema metalnoj potkonstrukciji za nošenje fasade

- dvostruka metalna potkonstrukcija

- dvostruka obloga jednostrano

Potkonstrukcija izrađena iz čel pocinčanog lima prema HRN EN 14195

Knauf profil CD 60/27mm

Potkonstrukcija profila slagana unutar nosive čelične konstrukcije za nošenje fasadne obloge.

Obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča debljine 2x12,5 mm Knauf H2, vodoodbojne ploče, jednostrano

Visina zidne obloge do 510cm

Između Knauf ploča i metalne potkonstrukcije postaviti polietilensku foliju

Spojeve s obodnim konstrukcijama brtviti s Knauf brtvjenim kitom (Trennwand kit)

Razred kvalitete obrade površine K2. (Normativ, troškovnici i opisi za suhu gradnju)

Izvedba u svemu prema tehničkom uputstvu Knauf obloge zidova i šahtova

Sustav: kao **Knauf zidna obloga W623**

ili jednakovrijedan proizvod

(navesti ime proizvoda i proizvođača)

Oznaka u projektu **Z1b, Z1f**

Obračun po m² kompletne izvedbe:

m ²	14,28	130,00 kn	2.163,20 kn
----------------	-------	-----------	-------------

16.15	Dobava i montaža obloge kao sustav Knauf, obloga s s obje strane čelične nosive konstrukcije za nošenje fasade od prešanog laminata i parapetnog stakla - dvostruka metalna potkonstrukcija - dvostruka obloga pločama prema unutarnjim prostorima i jednostruka obloga prema fasadi Potkonstrukcija izrađena iz čel pocinčanog lima prema HRN EN 14195 Knauf profil CD 60/27mm Potkonstrukcija profila slagana unutar nosive čelične konstrukcije za nošenje fasadne obloge. Obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča debljine 2x12,5 mm Knauf A13 s unutarnje strane Visina zidne obloge do 400cm Između Knauf ploča i metalne potkonstrukcije postaviti aluminijsku i polietilensku foliju Spojeve s obodnim konstrukcijama brtviti s Knauf brtvenim kitom (Trennwand kit). Razred kvalitete obrade površine K2 (Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju) Prema fasadi ugradnja jednostruke cementne ploče kao Knauf Aquapanel na svojoj potkonstrukciju unutar nosive konstrukcije za nošenje fasade Debljina ploče 1,25mm Obloga fasade u fasaderskim radovima Izvedba u svemu prema tehničkom uputstvu Knauf pregradni zidovi. Sustav kao Knauf zidna obloga W623 ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača) Oznaka u projektu Z2, Z3c Obračun po m ² kompletne izvedbe	m ²	876,22	350,00 kn	306 677,00 kn
19.16	Dobava i montaža obloge kao sustav Knauf, obloga s s obje strane čelične nosive konstrukcije za nošenje fasade od prešanog laminata i parapetnog stakla - dvostruka metalna potkonstrukcija - dvostruka obloga pločama prema unutarnjim prostorima i jednostruka obloga prema fasadi Potkonstrukcija izrađena iz čel pocinčanog lima prema HRN EN 14195. Knauf profil CD 60/27mm Potkonstrukcija profila slagana unutar nosive čelične konstrukcije za nošenje fasadne obloge Obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča debljine 2x12,5 mm Knauf H2 vodoodbojne ploče s unutarnje strane Visina zidne obloge do 400cm Između Knauf ploča i metalne potkonstrukcije postaviti aluminijsku i polietilensku foliju Spojeve s obodnim konstrukcijama brtviti s Knauf brtvenim kitom (Trennwand kit). Razred kvalitete obrade površine K2 (Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju) Prema fasadi ugradnja jednostruke cementne ploče kao Knauf Aquapanel na svojoj potkonstrukciju unutar nosive konstrukcije za nošenje fasade Izvedba u svemu prema tehničkom uputstvu Knauf pregradni zidovi Sustav kao Knauf zidna obloga W623 ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača) Oznaka u projektu Z2, Z3c Obračun po m ² kompletne izvedbe	m ²	4,27	360,00 kn	1.537,20 kn
16.17	Dobava i montaža pregradnog zida kao sustav Knauf W112 - pregradni zid, jednostruka metalna potkonstrukcija - dvostruka obloga - nenosivi unutarnji pregradni zid Područje ugradnje 2 Osn razmak čeličnih profila 62,5 cm Visina zida 265cm Ukupna širina zida 12,5 cm Potkonstrukcija izrađena iz čel pocinčanog lima prema HRN EN 14195 Knauf profil UW i CW 75 Obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča debljine 2x12,5 mm H2 s jedne strane, vodoodbojne ploče Druge strane zida obloga iz Knauf gips-kartonskih obložnih ploča debljine 2x12,5 mm Izolacijski sloj iz kamene vune debljine 40 mm prema HRN EN 13162 - zračni prostor 3,5cm Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča Razred kvalitete obrade površine K2 Izvedba u svemu prema tehničkoj uputi Knauf W 11. Razred požarne otpornosti F60 i zvučna zaštita 53 dB Sustav kao Knauf pregradni zid W 112 ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača) Obračun po m ² kompletne izvedbe - portimica	m ²		200,00 kn	- kn
16.18	Dobava i montaža obloge kao sustav Knauf, obloga fasadnih panela i čelične nosive konstrukcije portimice - jednostruka metalna potkonstrukcija - dvostruka obloga pločama prema unutarnjim prostorima Potkonstrukcija izrađena iz čel pocinčanog lima prema HRN EN 14195 Knauf profil CD 60/27mm Potkonstrukcija profila slagana unutar i oko nosive čelične konstrukcije za nošenje fasadne obloge Obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča debljine 2x12,5 mm Knauf H2 vodoodbojne ploče s unutarnje strane Visina zidne obloge do 270cm Spojeve s obodnim konstrukcijama brtviti s Knauf brtvenim kitom (Trennwand kit) Razred kvalitete obrade površine K2 (Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju) Izvedba u svemu prema tehničkom uputstvu Knauf pregradni zidovi Sustav kao Knauf zidna obloga W623 ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača)	m ²		200,00 kn	- kn

Obracun po m ² kompletne izvedbe - portirica		m ²	130,00 kn	- kn
16.19. Dobava i ugradnja nosača sanitarnog elementa umivaonika Raster 625, tip kao Knauf W221 ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača)				
Obracun po komadu kompletne izvedbe:		kom	320,00 kn	- kn
16.20. Dobava i ugradnja nosača sanitarnog elementa umivala Raster 625, tip kao Knauf W222U ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača)				
Obracun po komadu kompletne izvedbe:		kom	300,00 kn	- kn
16.21. Dobava i ugradnja nosača sanitarnog elementa kao Knauf WC-a W 223 ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača)				
Obracun po komadu kompletne izvedbe:		kom	400,00 kn	- kn
16.22. Dobava i ugradnja tvrdih Knauf UA profila debljine 2 mm kod pripreme potkonstrukcije za ugradnju dovratnika Profil kao sistem Knauf ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača)				
Obracun po komadu kompletne izvedbe:		kom	278,00	200,00 kn
16.23. Dobava i ugradnja tipskih revizijskih vrata za oblogu kao Knauf ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača)		kom	150,00 kn	- kn
Uključivo izrezivanje otvora i izrada ojačanja ovjesa i potkonstrukcije Zidna ugradnja veličine 600x600 mm Obracun po komadu kompletne izvedbe u sistemu odabrane obloge.				
16.24. Dobava i montaža pregradnog zida kao sustav Knauf W112 - pregradni zid, jednostruka metalna potkonstrukcija - dvostruka obloga - nenosiči unutarnji pregradni zid Područje ugradnje 2 Osni razmak čeličnih profila 62,5 cm Visina zida do 490cm Ukupna širina zida 15,0 cm Potkonstrukcija izrađena iz čel podinčanog lima prema HRN EN 14195 Knauf profil UW i CW 100 Dvostruka obloga iz Knauf gips-kartonskih ploča Silentboard debljine 12,5 mm obostrano, 2x1,25 cm Izolacijski sloj iz mineralne vune kao Knauf Insulation TP 115, 2x4,0 cm prema HRN EN 13162 neventilirani zračni prostor 2,0cm Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča Razred kvalitete obrade površine K2 Izvedba u svemu prema tehničkoj uputi Knauf W 11 Razred požarne otpornosti F60 i zvučna zaštita 65 dB Sustav kao Knauf pregradni zid W 112 ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača)				
Oznaka u projektu UZ1b Obracun po m ² kompletne izvedbe		m ²	45,46	200,00 kn
16.25. Dobava i montaža lagane obloge ab zida na dilataciji kao sustav Knauf - jednostruka potkonstrukcija - samostojeća obloga, područje ugradnje 2 visine do 4,50m Podloga za učvršćenje iz armiranog betona Potkonstrukcija izrađena iz čeličnih Knauf profila UW i CW 75 profila prema HRN EN 14195 Osni razmak čeličnih profila 62,5cm Jednostrano dvostruka obloga iz Knauf gipsanih ploča debljine 2x1,25mm Izolacijski sloj iz mineralne vune prema HRN EN 13162, debljine 7,50cm Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča Razred kvalitete obrade površine drugog sloja ploča K2 Izvedba u svemu prema tehničkom uputstvu Knauf obloge sahtova Sustav kao Knauf pregrada za sahtu W829 ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača)				
Oznaka u projektu UZ1c Obracun po m ² kompletne izvedbe		m ²	169,88	174,00 kn
			26 559,12 kn	

16.26.	Dobava i montaža pregradnog zida visine 35cm na dielu zatvaranja požarne zone kao sustav Knauf - pregradni zid, jednostruka metalna potkonstrukcija - dvostruka obloga - nosivi unutarnji pregradni zid. Područje ugradnje 2 Osni razmak čeličnih profila 62,5 cm Ukupna širina zida 15,0 cm Potkonstrukcija izrađena iz čel. pocinčanog lima prema HRN EN 14195 Knauf profil UW i CW 100. Obodno dvostruka obloga iz Knauf gipsanih protupožarnih ploča DF debljine 2x1,25mm. Izolacijski sloj iz mineralne vune prema HRN EN 13162, debljine 10,0cm. Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča. Razred kvalitete obrade površine drugog sloja ploča K2. Razred požarne otpornosti F90. Izvedba u svemu prema tehničkoj uputi Knauf W 11. Sustav kao Knauf pregradni zid, požarni F90, EI90 ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača) Izvedi se iznad ab zida a do podgleda stropnih montažnih TT ploča. Obračun po m ² kompletne izvedbe	m ²	200,00	kn	- kn
16.27.	Dobava i montaža obloge čelične nosive konstrukcije spojnog mosta između dilatacija D i E, 1 kat izvedbu i oblaganje građevinskih elemenata izvesti s protupožarnim pločama, prema HRN-DIN 4102. Ploče ujedno neosjetljive na vlagu, protupožarne proizvode se na bazi silikata. Ploče kao PROMATECT®-H, firme PROMAT ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača) Promat-ove protupožarne građevne ploče su nezapaljive, klasa građevnog materijala A1 prema HRN-DIN 4102. Za proizvodnju postoji sustav upravljenja kvalitetom prema NBN EN ISO 9002. Velicina ploča 1250 mm x 2500 mm, debljine 20mm gustoća ploča oko 870 kg/m ³ vijci za brzu gradnju - prema proizvođaču i njegovim uputama Za zapunjavanje reški u unutarnjim prostorima upotrebljava se Promat®-Spachtelmasse, masa za izravnavanje. ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača) Protupožarne građevne ploče valja sliubiti jednu do druge s rascjepom do 3mm. Ploče obraditi Promat® masom za izravnavanje ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača) Visina prostora do 3,20m Izvedba u svemu prema tehničkom uputstvu proizvođača, izvedbenim nacrtima i dogovoru s projektantom Oznaka u projektu Z11 Obračun po m ² kompletne izvedbe.	m ²	28,10	300,00	kn 8 430,00 kn
16.28.	Dobava i montaža lagane obloge instalacija kao sustav Knauf - W629 Pregrada za šaht, dvostruka potkonstrukcija, razred otpornosti na požar F90(EI90) Pregrada za šaht, samostojeća obloga, područje ugradnje 20, visina do 4,00m Podloga za učvršćenje iz armiranog betona. Potkonstrukcija izrađena iz čeličnih Knauf profila UW i CW 100 profila prema HRN EN 14195 Dvostruko međusobno ledno spojeni Osni razmak čeličnih profila 62,5cm Jednostrano dvostruka obloga iz Knauf gipsanih masivnih ploča DF debljine 2x25 mm prema HRN EN 520. Izolacijski sloj iz mineralne vune kao Knauf Insulation, prema HRN EN 13162, debljine 5,0cm Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča Razred kvalitete obrade površine drugog sloja ploča K2. Izvedba u svemu prema tehničkoj uputi Knauf zidne obloge i pregrade za šahte W 629. Razred požarne otpornosti F90, EI90 Sustav kao Knauf pregrada za šahtu W629 F90 ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača) Oznaka u projektu UZ 12 Obračun po m ² kompletne izvedbe. - obloga šahta	m ²	153,75	270,00	kn 41 512,50 kn
16.29.	Dobava i montaža lagane obloge šahta instalacija kao sustav Knauf - W629 pregrada za šaht, dvostruka potkonstrukcija, Pregrada za šaht, samostojeća obloga, područje ugradnje 20, visina do 5,0m Podloga za učvršćenje iz armiranog betona. Potkonstrukcija izrađena iz čeličnih Knauf profila UW i CW 75 profila prema HRN EN 14195. Dvostruko ledno spojeni. Osni razmak čeličnih profila 62,5cm Jednostrano dvostruka obloga iz Knauf gipsanih ploča debljine 2x1,25mm. Ploče impregnirane, vodoodbojne ili obične ploče Izolacijski sloj iz mineralne vune prema HRN EN 13162, debljine 4,0cm Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča Razred kvalitete obrade površine drugog sloja ploča K2 Izvedba u svemu prema tehničkom uputstvu Knauf obloge šahtova Sustav kao Knauf pregrada za šahtu W629 EI90 ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača) Oznaka u projektu UZ13				

Obračun po m² kompletne izvedbe - vodoodbojne ploče - obične ploče		m ²	25,03	270,00 kn	8.758,10 kn
		m ²	198,08	260,00 kn	55.462,40 kn
16.30 Dobava i montaža lagane obloge čeličnih HEA stupova u sistemu kao Knauf - dvostruka potkonstrukcija, - samostojeća obloga, područje ugradnje 20, visina prostora do 4,0m Potkonstrukcija izrađena iz čeličnih Knauf profila UW i CW 50, profila prema HRN EN 14195. Dvostruko jedno spojeni, sve prilagođeno na licu mjesta u dogovoru s projektantom Jednostrana dvostruka obloga iz Knauf gipsanih ploča debljine 2x1,25mm. Izolacijski sloj iz mineralne vune prema HRN EN 13162, debljine 5,0cm s uključivo ispunom između čeličnih HEA profila Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča Razred kvalitete obrade površine drugog sloja ploča K2 Izvedba u svemu prema projektu i tehničkom uputstvu Knauf obloge šahtova i uputstvu proizvođača odabrane obloge Sustav kao Knauf pregrada za šahtu W629 ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača) Izvođač se na dijelu prostora hale Obračun po m² kompletne izvedbe					
		m ²	77,41	150,00 kn	11.611,50 kn
16.31 Dobava i montaža lagane obloge zidova modularnog trezora s vanjske strane, sve u sistemu kao Knauf - jednostruka potkonstrukcija - samostojeća obloga, područje ugradnje 2, - visina prostora do 5,2m Potkonstrukcija izrađena iz čeličnih Knauf profila CW UW 75mm, jedno spojeni, osni razmak 62,5cm, profila prema HRN EN 14195. Sve prilagođeno na licu mjesta nakon ugradnje trezora i u dogovoru s projektantom - ukupna debljina obloge 12,5cm Jednostrana dvostruka obloga iz Knauf gipsanih masivnih ploča debljine 2x25mm. Obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča Razred kvalitete obrade površine drugog sloja ploča K2 - visina prostora 5,13m i obloga se izvođač u punoj visini bez obzira na visinu trezora. Postava potkonstrukcije unutar betonskih konstrukcija - pod, zid i strop Izvedba u svemu prema projektu i tehničkom uputstvu Knauf obloge zidova i uputstvu proizvođača odabrane obloge Sustav kao Knauf W629 požarna obloga EI90 ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača) Oznaka u projektu UZ13a Obračun po m² kompletne izvedbe					
		m ²	23,86	300,00 kn	7.155,00 kn
16.32 Dobava i montaža pregradnog zida server sale - pregradni zid ukupne debljine 15,0cm, jednostruka metalna potkonstrukcija - dvostruka obloga - nenosivi unutarnji pregradni zid. Područje ugradnje 2 Osnovni razmak čeličnih profila 62,5 cm. Visina zida do 460cm. Ukupna širina zida 15,0 cm Potkonstrukcija izrađena iz čel. pocinčanog lima prema HRN EN 14195. Knauf profili UW i CW 100. Profil dodatno štiti antikorozijsko u klesu C3, uključivo Obloženo dvostruka obloga iz Knauf AQUAPANEL cement Board indoor ploča debljine 2x1,25mm. ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača) Izolacijski sloj iz mineralne vune prema HRN EN 13162, debljine 8,0cm. Zračni prostor 2,0cm. Učvršćenje na metalnu potkonstrukciju s Aquapanel® max-vijcima (bez / sa samouveznim vrhom) Vijke treba postaviti min. 15 mm od ruba ploče ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača) Rubove ploča očistiti s mokrim kistom, nanijeti Aquapanel ® Fugenkleber i utisnuti sljedeću ploču u leplio ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača) Knauf Aquapanel® Indoor (glatka strana) temeljno se mora premazati proizvodom Aquapanel® Grundierung ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača) Nakon toga punom površinom se nanese sloj pokrovnog materijala s Aquapanel® lopaticom za spojeve i površine (najmanje 4 mm) I postavi ožjet Aquapanel® uložak s mrežicom Poslije sušenja može se nanijeti sloj boje prema uputama proizvođača boje. Zid vodootporan i razred požarne otpornosti F90. Izvedba u svemu prema projektu i tehničkom uputstvu Knauf zidova i uputstvu proizvođača odabrane obloge Sustav kao Knauf K9131 pregradni zid iz AQUAPANEL® Indoor ploča, vodootporni i požarni F90, EI90 ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača) Oznaka u projektu UZ3b Obračun po m² kompletne izvedbe					
		m ²	241,64	720,00 kn	173.980,80 kn

MONTAŽNI ZIDOV I OBLOGE ZIDOVA UKUPNO:

3.389.385,92 kn

21. MONTAŽNI STROPOVI

NAPOMENA

Ovi radovi moraju se izvesti propisane kvalitete, prema odgovarajućim normama, u skladu s tehničkim uvjetima iz projekta i dr.
Pri izvođenju montažnih spuštjenih stropova izvođač je dužan pridržavati se projekta i tehničkih uputa za ugradnju i pravila struke.
Uvjeti za izvođenje montažnih stropova određeni su programom kontrole i osiguranja kvalitete koji su sastavni dio glavnog projekta.
Na sve što nije obuhvaćeno/opisano za određenu (projektom) finalnu gotovost u troškovičkim stavkama, primjenjuju se važeće norme (dopunom opisa) za pojedine vrste radova (npr. otzad kod rezanja, prilagođavanje rastera stropne potkonstrukcije rasvjeti ili drugim potrebama, izrezivanje otvora za prolaz (cijevi, kanala i dr.) raznih instalacija te izradu niša za lampe rasvjeta i sl. sve prema projektu, kitanje, bandažiranje i sl.).
Prije početka radova, ako je izvođač u dilemi s opisom načina izvođenja nekoga rada, dužan je obratiti se projektantu, koji će dati pojašnjenje o projektiranom radu.
Ako u prethodno izvedenim radovima ima nekih nedostataka, kao loše izvedeni radovi (nekvalitetni) ili greška bilo u pogledu materijala bilo izrade, a koji bi mogli štetno utjecati na ove radove i prouzročiti nekvalitetan rad, dužnost je izvođača da

na to pravovremeno obavijesti odgovornu osobu koja vodi gradnju i nadzornog inženjera, kako bi se ti nedostaci mogli na vrijeme otkloniti.
Nedostatak uklanjanje izvođač prethodnog rada na svoj trošak, nakon što nadzorni inženjer upisom u dnevnik:
- ocjenjuje usklađenost pregledanih izvedenih radova sa zahtjevima odnosno pretpostavkama iz glavnog projekta, izvedbenog projekta i tehničkih propisa.
- odobrava odnosno zabranjuje nastavak radova te odobrava odnosno određuje način obilježavanja utvrdjenih neusklađenosti.

Pri izradi pregradnih zidova, pri oblozi zidova i stropova kao potkonstrukcija mogu se koristiti samo originalni profili od čeličnog lima proizvođača gips-kartonskih ploča sa svim pripadajućim priborom za međusobnu vezu profila i za učvršćenje profila na osnovnu konstrukciju. Obavezno je držati se sistema jednog proizvođača.

Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala sa uključnim transportom do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijala na gradilištu, radnu skelu, izvođenje radova, popravku loše izvedenih radova i čišćenje prostora nakon završetka ove vrste radova kao i nadoknadu svih šteta nastalih izvođenjem gips-kartonskih radova na izvršenim radovima ostalih izvođača. Prekidu rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jediničnu cijenu. Isto tako potrebno je pripremiti HRN stez za ponudu i ugrađeni materijal, a prema Zakonu o gradnji i uzancama za ovu vrstu poslova.

HRN EN 520:2008. Gipsane ploče. Definicije, zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 13963:2007. Materijal za obradbu i zaglađivanje spojeva gipsanih ploča. Definicije, zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 13964:2007. Ovešani stropovi. Zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 14105:2007. Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim pločama. Definicije, zahtjevi i ispitne metode

HRN EN 14240:2008. Gips elementi za spuštene stropove. Definicije, zahtjevi, ispitivanje

HRN EN 14240:2008/Ispr. 2008. Gips elementi za spuštene stropove. Definicije, zahtjevi, ispitivanje

Ukoliko unutar troškovičkom opisa i ponuđene cijene iz stavke izabrani ponuđač predloži opravdanu tehničku ili tehnološku inovaciju, a bez izmjene cijene dužan je istu posebnim detaljnim opisom usuglasiti sa projektantom i nadzornom službom te tek po upisu njegovog prijedloga u dnevnik može pristupiti svim radnjama opisanim u ovom općem uvjetu.

Montažu spuštjenih stropova povjeriti montažerima ovlaštenim od strane proizvođača

- 21.1. Dobava i montaža spuštjenog stropa tipa kao AMF Symetra Metalni gladak, sistem C, od ploče veličine 600x600 mm, debljine sloja presvlake limom 0,5mm ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvođača i proizvođača)

Uključivo vidljiva bijela potkonstrukcija

Stropne ploče s upuštenim rubom VT 24 u bijeloj boji RAL 9010 polažu se u čeličnu potkonstrukciju. Oveje usklađen s otvorima za ugradnju tehničkih elemenata u stropu kao rasvjetna tijela, anemostati, ventilacija, zvučnici i sl.

Uključivo rubni kutni profil 24x24 mm

(0,8m dužine po m²) za oslanjanje rubnih ploča

Postava na visini oca 320cm i 300cm od poda

U jediničnoj cijeni je cijena stropa uključujući sav potreban dodatni materijal. Strop izvesti u cijelosti prema nacrtu spuštjenog stropa.

Obracun po m² kompletne izvedbe

Oznaka u projektu S4

- blagovaona, VIP, hali

- vertikalno

m²

376,17

230,00 kn

88 519,10 kn

m²

14,96

270,00 kn

4 039,20 kn

- 21.2. Dobava i montaža spuštjenog stropa tipa kao AMF Termatex Acoustic ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvođača i proizvođača)

Ploče veličine 600x600mm, debljine 19mm, boje RAL White. Podkonstrukcija je nevidljiva, tipiska za predviđeni ovjes prema projektu prema odabranom proizvođaču ploča

Ploče prema odabiru projektanta

Uključivo izvedba rubne pasice kao D112 Knauf spuštjeni strop

ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvođača i proizvođača)

Montaža na metalnoj potkonstrukciji u sistemu Knauf, ploče debljine 12,5mm, razred kvalitete obrade površine K2

Ovešena obloga stropa (KNAUF) s vodoravnim neprekidnim pogledom s prekrivenom potkonstrukcijom iz pocinčanih čeličnih profila CD 60x27 mm kao nosivi i montažni profili, učvršćeni ovjesom za nosivi strop.

Acoustic ploče su reakcije na požar A2 - s1, d0, postojane su na relativnu vlagu zraka do 95%, akustičkih karakteristika αw=0,60 i s refleksirom svjetla od 85%.

U jediničnoj cijeni je cijena stropa uključujući sav potreban dodatni materijal. Strop izvesti u cijelosti prema nacrtu spuštjenog stropa.

- vjetrobriani, hali, hodnici i slični prostori

Ovjes prema izvedbenom projektu

Postava na visini oca 280 i 320cm od poda

Uključivo izvedba rubne pasice vertikalno skupa s izvedbom dilatacije unutar spuštjenog stropa

Obracun po m² kompletne izvedbe

Oznaka u projektu S3

- horizontalno

- dilatacija

m²

1.418,30

230,00 kn

326 209,00 kn

m¹

50,00 kn

kn

- 21.3. Dobava i montaža obloge dijela stropa hale sortirnice - požarni strop. Ploče kao - D116 Knauf spuštjeni strop, dvostruka metalna potkonstrukcija, - dvostruka obloga protupožarnim pločama 2x20 mm DF, EI 90 (F90)

- pogled portirnice		m ²	11,48	170,00 kn	1 951,60 kn
21.8	Dobava i montaža spuštene stropa tipa kao HUNTER DOUGLAS, metalne mreže unutar okvira veličine oca 60x60cm, montažno demontažni elementi. Veličina oka mreže 50/50mm, prema odabiru projektanta ili jednakovrijedan proizvod				
	(navesti ime proizvoda i proizvođača)				
Uključivo					
- tipska potkonstrukcija i ovjes					
- obloga vertikalnih pasica prema krovim svjetlosnim trakama i vertikalni dio uz fasadu dvorišta (rola rešetka - aluminijski radovi)					
Metalna mreža i okviri u boji prema odabiru projektanta, sve plastificirano prema RAL karti odabranog stroca izvedba u svemu prema tehničkom uputstvu proizvođača					
U jediničnoj cijeni je cijena stropa uključujući sav potreban dodatni materijal. Strop izvesti u cijelosti prema nacrtu spuštene stropa					
Ovjes na ab konstrukciju stropne ploče s rebrima, ovjes: 140cm i 160cm					
Postava na visini oca 400cm od poda					
Obracun po m ² kompletne izvedbe					
Oznaka u projektu S9					
- gospodarsko dvorište, ulazni tjem					
- vertikalne pasice					
		m ²	430,64	290,00 kn	124 885,60 kn
		m ²		310 00 kn	kn
21.9	Dobava i ugradnja Knauf alutop REVO revizijskih vrata za debljinu obloge 12,5 mm ili jednakovrijedan proizvod				
	(navesti ime proizvoda i proizvođača)				
Uključivo izrezivanje otvora i izrada ojačanja ovjesa i potkonstrukcije					
- stropna ugradnja					
- veličina 60x60cm					
		kom		270,00 kn	kn
21.10	Dobava i ugradnja Knauf alutop REVO revizijskih vrata za debljinu obloge 2x20,0 mm ili jednakovrijedan proizvod				
	(navesti ime proizvoda i proizvođača)				
Uključivo izrezivanje otvora i izrada ojačanja ovjesa i potkonstrukcije					
- stropna ugradnja					
- veličina 60x60cm					
		kom		320,00 kn	kn

MONTAŽNI STROPOVI UKUPNO :

1.535.673,00 kn

SVEUKUPNO:

4.925.058,92 kn

11. Krpanje otvora u gotovim zidovima i oblogama. Proširenje otvora, postava pocinčanih profila u otvor, izrezivanje i učvršćenje dva sloja odgovarajućih ploča, gletanje i brušenje oko otvora. Obračun po komadu obrađenog otvora. Otvori krpani samo na D i E dilataciji.				
otvor do veličine 5x5 do 10x10 cm	kom	398	50,00 kn	19.900,00 kn
otvor veličine 10x10 cm do 20x20 cm	kom	128	90,00 kn	11.520,00 kn
otvor veličine 20x20 cm do 50x50 cm	kom	31	120,00 kn	3.720,00 kn
otvor veličine preko 50x50 cm	m2	23,21	170,00 kn	3.945,70 kn
12. Doplata za cijenu ploča AMF GRIDAL 600x600x15 mm modul 50x50 mm. Ploče ugrađene u stropove dilatacije C gdje su svjetlarnici. Sve na traženje Investitora.				
	m2	21,6	407,96	8.811,94 kn
13. Naknadno izrezivanje otvora u gotovim zidovima za potrebe razvoja instalacija. Otvori u GK zidovima različitih slojeva. Obračun po komadu otvora jednostrano.				
otvor 60x60 u zidu W112- 2x Aquapanel ploča 12,5 mm	kom	16	75,00 kn	1.200,00 kn
otvor 60x60 u zidu W112-2x GK ploča 12,5 mm	kom	4	60,00 kn	240,00 kn
otvor 60x60 u zidu W113-3x GK ploča 12,5 mm	kom	14	90,00 kn	1.260,00 kn
14. Nespecificirani rezijski radovi (popravlak potkonstrukcije AMF stropova nakon instalatera, skidanje ploča AMF stropova na zahtjev investitora, sitni pipravci gletanjem...)				
RAD				
MATERIJAL	rs	484	90,00 kn	41.760,00 kn
	kpl	1	6.802,39 kn	6.802,39 kn
15. Dobava materijala te izrada spušenog stropa nadstrešnice portirnice. Strop na ovisjenu UD/CD potkonstrukciju pomoću direktnih nosača te obložen sa Aquapanel Outdoor pločama 12,5 mm. Između čelika postavlja se sloj mineralne vune debljine 10 cm a ispod dodatni sloj na CD profile debljine 5 cm. Stavka uključuje bandažiranje, gletanje i brušenje površina na način i uz upotrebu odgovarajućih materijala kako je propisano od proizvođača ploča.				
	m2	4	398,00 kn	1.592,00 kn
VTR TD-012/2019				
1. Očrtavanje i izrezivanje otvora u GK stropovima. te dobava i ugradnja revizionog otvora sa alu okvirima i ispunom od 1xGK ploča 12,5 mm. Obračun po komadu ugrađenog revizionog otvora.				
revizija 50x50 cm, ispun 1x GK ploča	kom	3	235,49 kn	706,47 kn
revizija 50x50 cm, ispun 1x GK ploča	kom	7	198,43 kn	1.389,01 kn
2. Očrtavanje i izrezivanje otvora u GK zidovima kao KNAUF W112 (dvostruka DF ploča), PP stropovima (trostruka DF ploča 15 mm) te dobava i ugradnja PP revizionog otvora otpornosti na požar EI90(3xDF ploča 125 mm). U cijeni i izrezivanje, izmještanje i prilagodba potkonstrukcije zidova na mjestima ugradnje zidova. Obračun po komadu ugrađenog revizionog otvora.				
PP revizija ,F90-30x30 cm-za PP strop 3xDF 15 mm	kom	3	1.060,78 kn	3.182,34 kn
PP revizija ,F90-40x40 cm-za PP strop 3xDF 15 mm	kom	1	1.300,30 kn	1.300,30 kn
PP revizija ,F90-60x120 cm-za PP oblozu 3xDF 15 mm	kom	1	2.949,56 kn	2.949,56 kn
VTR TD-015/2019				
1. Demontaža i uklanjanje oštećenih ploča ,ponovna postava demontiranih te dobava, transport i postava novih ploča tipa AMF dimenzija 600x600 mm na pripremljenu potkonstrukciju.				
ploče " AMF MODENA metalni kazete 600x600 mm"-SAMO POSTAVA	kom	110	30,00 kn	3.300,00 kn
ploče " AMF MODENA metalni kazete 600x600 mm"-PLOČE + POSTAVA	kom	18	76,70 kn	1.380,60 kn
ploče " AMF GRIDAL 600x600x15 mm"-SAMO POSTAVA	kom	19	30,00 kn	570,00 kn

SVEUKUPNO:

365.065,71 kn



d.o.o.

za graditeljstvo i trgovinu
Maksimirska cesta 152/A
10000 Zagreb

OIB: 76386705170

transakcijski račun:

HR2224840081100627137 RBA dd

IBAN: HR4424020061100843312 Erste_Steiermaerkische bank dd

Mjesto izdavanja: Zagreb

Datum računa: 31.12.2020.

Vrijeme kreiranja: 9:45:00

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o

Industrijska 30,

34000 Požega

OIB: 66952197279

Račun broj: 132-1-01

R-1

132-1-01 132-1-01 132-1-01

Tek. broj	OPIS ROBE - USLUGE	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena (jed.cij.bez por.)	Ukupna cijena u kunama
1.	Račun za isporučeni materijal prema specifikaciji u prilogu.				
	Objekt: Hrvatska Pošta Velika Gorica	kpl	1,00	122.569,19 kn	122.569,19 kn
UKUPNO:					122.569,19 kn
PDV (25%):					30.642,30 kn
SVEUKUPNO:					153.211,49 kn

Slovima: stopedesettrisućeidvjestojedanaestkunaičetrdesetidevetlipa

Valuta plaćanja: 7 dana

Način plaćanja: transakcijski račun, IBAN: HR4424020061100843312 kod Erste&Steiermärkische bank dd

Veselko Ivkić

(IME I PREZIME OSOBE KOJA JE RAČUN SASTAVILA)



(PEČAT I POTPIS OVLAŠTENE OSOBE)



ISPORUČENI MATERIJAL-OSTAVLJEN NA GRADILIŠTU

Materijal (ploče i potkonstrukcija) ostavljen na gradilištu nakon završetka radova. Navedeni materijal je ostavljen na korištenje glavnom Izvođaču Presoflex d.o.o.				
1	ploče " AMF Thermatex Acoustic SF 600x600x19 mm"	kom	1211	42,54 kn
2	ploče " AMF Thermatex Schlicht VT15 600x600x19 mm"	kom	556	18,01 kn
3	ploče " AMF MODENA metall kazete 600x600 mm"	kom	372	46,70 kn
4	ploče " AMF GRIDAL 600x600x15 mm"	kom	161	89,39 kn
5	profil " AMF VENTATEC PQ 1200 mm T24-38"	kom	3000	6,46 kn
6	profil " AMF VENTATEC PQ 600 mm T24-38"	kom	2400	3,11 kn
7	profil " AMF VENTATEC PQ 1200 mm T15-38"	kom	180	6,89 kn
8	profil " AMF VENTATEC PQ 600 mm T15-38"	kom	120	3,44 kn
9	profil " AMF Donn MIF2121D 3000mm inox"	kom	50	15,57 kn
NAPOMENA: STANJE OSTAVLJENOG MATERIJALA NA DAN 12.06.2019.				

UKUPNO :

PDV 25 % :

SVEUKUPNO :

122.569,19 kn

30.642,30 kn

153.211,49 kn



Makism IV d.o.o.
Maksimirska cesta 152/A
10000 Zagreb
OIB: 76386705170

Presoflex gradnja d.o.o.
Industrijska 30
340000 Požega
OIB: 66952197279

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
08.01.2021	30.06.2021	174	1.518.078,66	7,75	56.085,73	1.574.164,39
01.07.2021	31.12.2021	184	1.518.078,66	7,61	114.323,38	1.632.402,04
01.01.2022	30.06.2022	181	1.518.078,66	7,49	170.708,15	1.688.786,81
01.07.2022	02.11.2022	124	1.518.078,66	7,31	208.408,08	1.726.486,74
Ukupno		664	1.518,078,66 kn		208,408,08 kn	1.726,486,74 kn

Makism IV d.o.o.
Maksimirska cesta 152/A
10000 Zagreb
OIB: 76386705170

Presoflex gradnja d.o.o.
Industrijska 30
340000 Požega
OIB: 66952197279

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
08.01.2021	30.06.2021	174	153.211,49	7,75	5.660,43	158.871,92
01.07.2021	31.12.2021	184	153.211,49	7,61	11.538,04	164.749,53
01.01.2022	30.06.2022	181	153.211,49	7,49	17.228,65	170.440,14
01.07.2022	02.11.2022	124	153.211,49	7,31	21.033,50	174.244,99
Ukupno		664	153,211,49 kn		21,033,50 kn	174,244,99 kn

AR

Masa:
2389
02 02F1 5

Zagreb 18.55
25.11.22
14:37:33
10108
HP Hrvatska

R

