

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Poslovni broj spisa St- 3077/2022**PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DK MONTAŽA d.o.o.OIB 80580557122

Adresa / sjedište

MEDARSKA 69, 10000 ZAGREB**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.OIB 17491977848

Adresa / sjedište

ETANSKA CESTA 8, 10310 IVANIC' GRAD**PODACI O TRAZBINI:**

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

NARUDŽBENICA; SPORAZUM O OBROČNOJ OTPLATIIznos dospjele tražbine 490.612,57 (kn)Glavnica 490.612,57 (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

RN- 381-291-1, RN-486-291-1

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

07-12-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTEKLASA:
RED. BROJ:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava


Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

ZAGREB, 07.12.2022.

Potpis vjerovnika



BK MONTAŽA d.o.o.
Zagreb

Kupac:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. za
proizvodnju, usluge i trgovinu
OIB:17491977848
Etanska cesta 8

HR-10310 IVANIĆ-GRAD

Dat.izv.isp. 30.09.2021
Datum valute 30.10.2021
Mjesto, dana ZAGREB, 30.9.2021.

Narudžbenica: NU0028851/30.9.2021.
Tovarni list:

Dostava
Odgovorna osoba Sanja Đurek
Oznaka operatera Sanja Đurek
Vrijeme izdavanja 19.10.2021. 10:30:24
Interni broj 21-300-000381

Račun 381-ZG1-1

Ident	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost bez PDV
A17	1. PRIVREMENA SITUACIJA Ispostavljamo Vam račun za izvršene radove prema 1. privremenoj situaciji u prilogu računa	1,00	KOM	456.345,45	0,00	25,00	456.345,45
Por. br.	00264504	Ukupno					0,00
OIB	17491977848	Osnova PPO					456.345,45
Slovima	četristopedesetšestisućatristočetdesetpet HRK 45/100	PDV					0,00
				Za platiti	HRK		456.345,45

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

PRIENOS POREZNE OBVEZE U TUZEMSTVU ČL. 75. ST. 3. T.A) ZAKONA O PDV-U

Prijenos porezne obveze - reverse charge (pozicije br.: 1)

Pri plaćanju platnim nalogom navedite model 00 i poziv 2130000381000.

Izvođač radova **BK MONTAŽA d.o.o.****R-1**Adresa **10000 Zagreb, Medarska 69**OIB **80580557122**Žiro račun **HR5723600001102101219**Banka **Zagrebačka banka d.d.**Objekt **POSTROJENJE ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA**

Naručitelj

Elektrocentar Petek d.o.o.

Adresa

Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad

OIB

17491977848**Račun br: 381/ 1. PRIVREMENA SITUACIJA**

za izvršene radove s mjesecom:

RUJAN 2021

	iznos bez PDV	PDV	Ukupan iznos	kn
Ugovorena vrijednost radova	1.639.610,60	0,00	1.639.610,60	kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova	456.345,45	0,00	456.345,45	kn
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	0,00	0,00	0,00	kn
Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji	456.345,45	0,00	456.345,45	kn
<u>Obračun iznosa za plaćanje</u>				
Ukupno za naplatu po ovoj privremenoj situaciji:	456.345,45	0,00	456.345,45	kn

Ukupno za naplatu po ovoj privremenoj situaciji:**456.345,45 kn****PRUENOS POREZNE OBVEZE U TUZEMSTVU ČL. 75. ST. 3. T. A) ZAKONA O PDV-U**

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.
Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Izvoditelj:

Nadzorni inženjer:

Naručitelj:

BK MONTAŽA d.o.o.

Ovlaštena osoba izvoditelja

Zagreb, 30.09.2021.**V.A. Prema ugovoru**Ovlaštena osoba Naručitelja
Dne

REKAPITULACIJA:

Opis		Ukupno (Kn)
A	PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI	0,00
B	PROMETNO MANIPULATIVNE POVRŠINE	456.345,45
C	ODVODNJA	0,00
D	VODOOPSKRBA	0,00
E	GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	0,00
F	ELEKTROINSTALACIJE	0,00
UKUPNO (bez PDV):		456.345,45
PDV (25%):		114.086,36
SVEUKUPNO (s PDV 25%)		570.431,81

R.br.	Opis	Količina	Jed.mj.	Jed.cijena (Kn)	Ukupno (Kn)
B	PROMETNO MANIPULATIVNE POVRŠINE				
3.	ISKOP, PREMJEŠTANJE I UGRADNJA POSTOJEĆEG OTPADA				
3.1.	Iskop otpada. Stavka obuhvaća strojni iskop otpada, sve utovare i Transporte unutar granice zahvata do mjesta konačne ugradnje. Stavka uključuje i sva prigravanja, razastiranja, međudlaganja i dnevna pokrivanja neugrađenog otpada. Koeficijenti rastresitosti iskopanog materijala neće se posebno priznavati te ih je potrebno uključiti u jediničnu cijenu. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m ³ iskopanog otpada u sraslom stanju.	200,0 m ³		29,70	5.940,00
3.2.	Ugradnja iskopanog otpada na uređenu odlagališnu plohu. Stavka obuhvaća istovar, razastiranje i kompaktiranje otpada na mjestu konačne ugradnje. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m ³ iskopanog otpada u sraslom stanju.	200,0 m ³		9,90	1.980,00
UKUPNO ISKOP, PREMJEŠTANJE I UGRADNJA POSTOJEĆEG OTPADA:					7.920,00
4.	ZEMLJANI RADOVI Napomena: Svi iskopi računati su u sraslom stanju. Iskopi su računati s dodatnim potrebnim proširivanjima ovisno o iskupu s količina potrebnih za formiranje pokosa iskopa koji ovisi o dubini iskopa i materijalu u kojem se vrši iskop. U svim stavkama uračunat utovar i odvoz iskopanog materijala na deponij, te plaćanje takse deponiranja, ukoliko u stavci nije drugačije navedeno. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.				

R.br.	Opis	Količina	Jed.mj.	Jed.cijena (Kn)	Ukupno (Kn)
4.1.	Široki iskop terena. Stavka obuhvaća strojni iskop terena A kategorije miniranjem i upotrebom hidrauličnih čekića radi sanacije postojeće manje kaverne. Stavka obuhvaća sve utovare i Transporte unutar granice zahvata do mjesta konačne ugradnje, sva priguravanja, razastiranja i međuodlaganja te drobljenje materijala do granulacije prikladne za ugradnju (0-64 mm). Stavka obuhvaća i sve radove u planiranju pokosa i čišćenju okoline po završetku radova. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja, a sav iskopani materijal mora se ugraditi na lokaciji. Obračun se obavlja prema m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	3.173,1 m ³		123,75	392.674,84
4.2.	Uređenje temeljnog tla. Stavka obuhvaća strojno uređenje temeljnog tla i pripremu terena za ugradnju nasipa. Stavka obuhvaća planiranje i zbijanje temeljnog tla radi postizanja projektirane zbijenosti (min M_s = 25 MN/m²). Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m² uređene i pripremljene površine.	1.700,0 m ²		4,95	8.415,00
4.3.	Nasipavanje terena materijalom iz iskopa. Stavka obuhvaća istovar, fino planiranje i ugradnju materijala u područje iskopa. U stavku je uključeno ispitivanje ugrađenog materijala kao i čišćenje okoline po završetku radova. Materijal granulacije 4-64 mm se ugrađuje u slojevima maksimalne debljine 30 cm, uz zbijanje. Potrebna zbijenost iznosi minimalno 30 MN/m² na zadnjem sloju ugrađenog materijala, ispod prometno manipulativnih površina te minimalno 60 MN/m² ispod zgrade sortirnice i zgrade za zaposlenike. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m³ ugrađenog materijala.	1.912,6 m ³		24,75	47.335,61

R.br.	Opis	Količina	Jed.mj.	Jed.cijena (Kn)	Ukupno (Kn)
4.4.	Nasipavanje terena materijalom iz čistih izvora. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ispitivanje i ugradnju materijala na površinu Faze 5. U stavku je uključeno ispitivanje ugrađenog materijala kao i čišćenje okoline po završetku radova. Materijal granulacije 4-64 mm se ugrađuje u slojevima maksimalne debljine 30 cm, uz zbijanje. Potrebna zbijenost iznosi minimalno 30 MN/m² na zadnjem sloju ugrađenog materijala, ispod prometno manipulativnih površina te minimalno 60 MN/m² ispod zgrade sortirnice i zgrade za zaposlenike. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m³ ugrađenog materijala.	0,0 m ³		157,50	0,00
4.5.	Ugradnja posteljice debljine d = 20 cm. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ispitivanje i ugradnju kamenitog materijala, 4-32 mm, u posteljicu, radi postizanja projektiranih visina i padova površine Faze 5. Posteljica se ugrađuje na završni sloj nasipa, u jednom sloju, uz zbijanje. Potrebna zbijenost iznosi minimalno 35 MN/m² na zadnjem sloju ugrađenog materijala, ispod prometno manipulativnih površina te minimalno 60 MN/m² ispod zgrade sortirnice i zgrade za zaposlenike. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m³ ugrađenog materijala.	0,0 m ³		157,50	0,00
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:					448.425,45

R.br.	Opis	Količina	Jed.mj.	Jed.cijena (Kn)	Ukupno (Kn)
5.	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA				
5.1.	Ugradnja tampona. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje kamenog materijala iz čistih izvora koje je odobrio Nadzorni inženjer, u tamponski sloj kolničke konstrukcije prometno manipulativnih površina, debljine d = 50 cm. Materijal 16-32 mm se ugrađuje u doljnjem sloju d = 25 cm, uz zbijanje. Materijal 4-16 mm se ugrađuje u završnom sloju d = 25 cm, uz zbijanje (min $M_s = 100 \text{ MN/m}^2$). Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m^3 ugrađenog materijala.	m^3		179,82	0,00
5.2.	Ugradnja bitumeniziranog šljunka, d=8 cm. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje mješavine AC22 base 45/80-65 AG6 M2. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m^2 ugrađenog materijala.	m^2		131,22	0,00
5.3.	Ugradnja asfalt betona, d=4 cm. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje mješavine AC11 surf 45/80-65 AG3 M3. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m^2 ugrađenog materijala.	m^2		97,20	0,00

R.br.	Opis	Količina	Jed.mj.	Jed.cijena (Kn)	Ukupno (Kn)
5.4.	Ugradnja betonskih rubnjaka. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju tipskih predgotovljenih betonskih rubnjaka, dimenzija 15x25x100 cm. Rubnjaci se ugrađuju u betonski temelj C20/25. Dilatacija između ugrađenih rubnjaka se zalijeva cementnim mortom marke M50. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m ugrađenog rubnjaka uključivo iskop te sve radove na izradi temelja i ugradnji rubnjaka.				
		m		142,02	0,00
	UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:				0,00
	REKAPITULACIJA B:				
3.	ISKOP, PREMJEŠTANJE I UGRADNJA POSTOJEĆEG OTPADA:				7.920,00
4.	ZEMljANI RADOVI:				448.425,45
5.	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:				0,00
	SVEUKUPNO (B):				456.345,45

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 1

BK MONTAŽA D.O.O.

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

UGOVOR/NARUDŽBA: 28851

Ugovoreni iznos: 1.639.610,60

RADNI NALOG i MT ECF 31714: 12901

ZAPISNIK O PREUZIMANJU B.r. 1

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabl:KNJIŽ/ITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: Postrojenje za sortiranje odnosača milijunskog otpada - Xanija
Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: 18.08.2021. do: 30.09.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

Privremeni obračun

Konačni obračun

[illegible]

Datum primopredaje: 30.03.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj: _____

nome | prenome

Odgovorna osoba izvođitelja:

BK MONETA d.o.o.
Zagreb

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelji: Nikola K.

ime / prezime

ELEKTROCENTAR Peleš
18. Direktor Sektora
IVANIČ GRAD, Franska cesta

ime i prezime

[illegible]

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Kopija obestranu potpisanog Zapisnika obvezan je prilogu računu

BK MONTAŽA D.O.O.

 MEDARSKA 69
 10000 ZAGREB
 HRVATSKA

Narudžbenica br.
NU0028851

Datum: 04.08.2021

OIB dobavljača: 80580557122

Datum ispor.: 09.08.2021

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA

Dokument sastavio: 1944 ŽERJAVIĆ LUCIJA

Org.jed : 132 - Služba Izvođenja građ radova

Mj. troška : 1322 - SLUŽBA ZA NISKOGRADNJU

Dobavljač: 396, Fax: 01/6555-961, e-mail: info@bkmontaza.hr

Plaćanje: 30 dana od datuma ovjerene situacije

Rok izvršenja radova/usluga: PREMA TERMINSKOM PLANU GRADILIŠTA

Veza: Ponuda; Troškovnik, UGOVOR NU 28851

Obračun će se vršiti po sistemu:

 Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
 Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje.

Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom.

RN31714;MT1322;

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab. %	Iznos
1		USLUGA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA OBJEKTU U NOVALJI PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI		1	kpl		1.485,00		1.485,00
2		PROMETNO MANIPULATIVNE POVRŠINE		1	kpl		1445.077,80		1445.077,80
3		ODVODNJA		1	kpl		63.150,20		63.150,20
4		VODOOPSKRBA		1	kpl		26.400,60		26.400,60
5		GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM		1	kpl		99.474,00		99.474,00
6		ELEKTROINSTALACIJE		1	kpl		4.023,00		4.023,00
		Napomena: Obračun prema stvarno izvedenim radovima.							

Ukupno: 1.639.610,60

Osoba za kontakt:

Pregledao:

Odobrio:

Narudžbenica br. - NU0028851

NEVENA ZATEZALO
(099/245-5643)

IVAN KOLETIĆ



M.P.



MIROSLAV PETEK
ELEKTROCENTAR *Petek*
d.o.o.
14 IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8



BK MONTAŽA d.o.o.
Medarska 69, 10000 Zagreb
tel.: 01/4004-054, fax: 01/4004-055

Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu
Direktori društva: Tomo Garić, Ivan Rezo, Zdenko Lalić
MBS: 080706866, Porezni br.: 02555590
OIB: 80580557122
Temeljni kapital: 4.820.000,00 kn uplaćen u cijelosti
IBAN ZABA: HR5723600001102101219

Kupac:

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. za
proizvodnju, usluge i trgovinu
OIB:17491977848
Etanska cesta 8

HR-10310 IVANIĆ-GRAD

Dat. izv. isp. 30.11.2021
Datum valute 30.12.2021
Mjesto, dana ZAGREB, 30.11.2021.

Narudžbenica: NU0028851/30.11.2021.
Tovarni list:

Dostava
Odgovorna osoba Sanja Đurek
Oznaka operatera Sanja Đurek
Vrijeme izdavanja 16.12.2021. 12:31:54
Interni broj 21-300-000486

Račun 486-ZG1-1

Ident	Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Vrijednost bez PDV
A18	2. PRIVREMENA SITUACIJA Ispostavljamo Vam račun za izvršene radove prema 2. privremenoj situaciji u prilogu računa	1,00	KOM	224.381,43	0,00	25,00	224.381,43
Por. br.	00264504				Ukupno		0,00
OIB	17491977848				Osnova PPO		224.381,43
Slovima	dvjestodvadesetčetinitisućetrstoosamdesetjedna HRK 43/100			PDV		0,00	
				Za platiti	HRK	224.381,43	

Način plaćanja: Transakcijski račun
ZKI:
JIR:

PRIJENOS POREZNE OBVEZE U TUZEMSTVU ČL. 75. ST. 3. T.A) ZAKONA O PDV-U

Prijenos porezne obveze - reverse charge (pozicije br.: 1)

Pri plaćanju platnim nalogom navedite model 00 i poziv 2130000000486.

Izvođač radova **BK MONTAŽA d.o.o.**

R-1

Adresa **10000 Zagreb, Medarska 69**

OIB **80580557122**

Žiro račun **HR5723600001102101219**

Banka **Zagrebačka banka d.d.**

Objekt **POSTROJENJE ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA**

Naručitelj

Elektrocentar Petek d.o.o.

Adresa

Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad

OIB

17491977848

Račun br: 486/ 2. PRIVREMENA SITUACIJA

za izvršene radove s mjesecom:

STUDENI 2021

	iznos bez PDV	PDV	Ukupan iznos	kn
Ugovorena vrijednost radova	1.639.610,60	0,00	1.639.610,60	kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova	680.726,88	0,00	680.726,88	kn
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	456.345,45	0,00	456.345,45	kn
Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji	224.381,43	0,00	224.381,43	kn
<u>Obračun iznosa za plaćanje</u>				
Ukupno za naplatu po ovoj privremenoj situaciji:	224.381,43	0,00	224.381,43	kn

Ukupno za naplatu po ovoj privremenoj situaciji:

224.381,43 kn

PRIJENOS POREZNE OBVEZE U TUZEMSTVU ČL. 75. ST. 3. T. A) ZAKONA O PDV-U

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.
Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Izvoditelj:

Nadzorni inženjer:

Naručitelj:

BK MONTAŽA d.o.o.

Ovlaštena osoba izvoditelja
m.p.

Zagreb, 30.09.2021.

V.A. Prema ugovoru

Ovlaštena osoba Naručitelja
Dne:

REKAPITULACIJA:

	Opis	Ukupno (Kn)
A	PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI	0,00
B	PROMETNO MANIPULATIVNE POVRŠINE	178.469,55
C	ODVODNJA	0,00
D	VODOOPSKRBA	0,00
E	GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	45.911,88
F	ELEKTROINSTALACIJE	0,00
	UKUPNO (bez PDV):	224.381,43
	PDV (25%):	56.095,36
	SVEUKUPNO (s PDV 25%)	280.476,79

R.br.	Opis	Količina	Jed.mj.	Jed.cijena (Kn)	Ukupno (Kn)
B	PROMETNO MANIPULATIVNE POVRŠINE				
3.	ISKOP, PREMJEŠTANJE I UGRADNJA POSTOJEĆEG OTPADA				
3.1.	Iskop otpada. Stavka obuhvaća strojni iskop otpada, sve utovare i Transporte unutar granice zahvata do mjesta konačne ugradnje. Stavka uključuje i sva priguravanja, razastiranja, međudlaganja i dnevna prekrivanja neugrađenog otpada. Koeficijenti rastresitosti iskopanog materijala neće se posebno priznavati te ih je potrebno uključiti u jediničnu cijenu. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m ³ iskopanog otpada u sraslom stanju.				
		m ³		29,70	0,00
3.2.	Ugradnja iskopanog otpada na uređenu odlagališnu plohu. Stavka obuhvaća istovar, razastiranje i kompaktiranje otpada na mjestu konačne ugradnje. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m ³ iskopanog otpada u sraslom stanju.				
		m ³		9,90	0,00
UKUPNO ISKOP, PREMJEŠTANJE I UGRADNJA POSTOJEĆEG OTPADA:					0,00

4. ZEMLJANI RADOVI

Napomena: Svi iskopi računati su u sraslom stanju. Iskopi su računati s dodatnim potrebnim proširivanjima ovisno o iskopu s količina potrebnih za formiranje pokosa iskopa koji ovisi o dubini iskopa i materijalu u kojem se vrši iskop. U svim stavkama uračunat utovar i odvoz iskopanog materijala na deponij, te plaćanje takse deponiranja, ukoliko u stavci nije drugačije navedeno. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.

R.br.	Opis	Količina	Jed.mj.	Jed.cijena (Kn)	Ukupno (Kn)
4.1.	Široki iskop terena. Stavka obuhvaća strojni iskop terena A kategorije miniranjem i upotrebom hidrauličnih čekića radi sanacije postojeće manje kaverne. Stavka obuhvaća sve utovare i Transporte unutar granice zahvata do mjesta konačne ugradnje, sva priguravanja, razastiranja i međuodlaganja te drobljenje materijala do granulacije prikladne za ugradnju (0-64 mm). Stavka obuhvaća i sve radove u planiranju pokosa i čišćenju okoline po završetku radova. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja, a sav iskopani materijal mora se ugraditi na lokaciji. Obračun se obavlja prema m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	m ³		123,75	0,00
4.2.	Uređenje temeljnog tla. Stavka obuhvaća strojno uređenje temeljnog tla i pripremu terena za ugradnju nasipa. Stavka obuhvaća planiranje i zbijanje temeljnog tla radi postizanja projektirane zbijenosti (min M_s = 25 MN/m²). Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m² uređene i pripremljene površine.	m ²		4,95	0,00
4.3.	Nasipavanje terena materijalom iz iskopa. Stavka obuhvaća istovar, fino planiranje i ugradnju materijala u područje iskopa. U stavku je uključeno ispitivanje ugrađenog materijala kao i čišćenje okoline po završetku radova. Materijal granulacije 4-64 mm se ugrađuje u slojevima maksimalne debljine 30 cm, uz zbijanje. Potrebna zbijenost iznosi minimalno 30 MN/m² na zadnjem sloju ugrađenog materijala, ispod prometno manipulativnih površina te minimalno 60 MN/m² ispod zgrade sortirnice i zgrade za zaposlenike. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m³ ugrađenog materijala.	m ³		24,75	0,00

R.br.	Opis	Količina	Jed.mj.	Jed.cijena (Kn)	Ukupno (Kn)
4.4.	Nasipavanje terena materijalom iz čistih izvora. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ispitivanje i ugradnju materijala na površinu Faze 5. U stavku je uključeno ispitivanje ugrađenog materijala kao i čišćenje okoline po završetku radova. Materijal granulacije 4-64 mm se ugrađuje u slojevima maksimalne debljine 30 cm, uz zbijanje. Potrebna zbijenost iznosi minimalno 30 MN/m² na zadnjem sloju ugrađenog materijala, ispod prometno manipulativnih površina te minimalno 60 MN/m² ispod zgrade sortirnice i zgrade za zaposlenike. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m³ ugrađenog materijala.	1.133,14	m ³	157,50	178.469,55
4.5.	Ugradnja posteljice debljine d = 20 cm. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ispitivanje i ugradnju kamenitog materijala, 4-32 mm, u posteljicu, radi postizanja projektiranih visina i padova površine Faze 5. Posteljica se ugrađuje na završni sloj nasipa, u jednom sloju, uz zbijanje. Potrebna zbijenost iznosi minimalno 35 MN/m² na zadnjem sloju ugrađenog materijala, ispod prometno manipulativnih površina te minimalno 60 MN/m² ispod zgrade sortirnice i zgrade za zaposlenike. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m³ ugrađenog materijala.		m ³	157,50	0,00
UKUPNO ZEMLJANI RADÓVI:					178.469,55

R.br.	Opis	Količina	Jed.mj.	Jed.cijena (Kn)	Ukupno (Kn)
5.	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA				
5.1.	Ugradnja tampona. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje kamenog materijala iz čistih izvora koje je odobrio Nadzorni inženjer, u tamponski sloj kolničke konstrukcije prometno manipulativnih površina, debljine $d = 50 \text{ cm}$. Materijal 16-32 mm se ugrađuje u donjem sloju $d = 25 \text{ cm}$, uz zbijanje. Materijal 4-16 mm se ugrađuje u završnom sloju $d = 25 \text{ cm}$, uz zbijanje ($\min M_s = 100 \text{ MN/m}^2$). Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m^3 ugrađenog materijala.	m^3	179,82	0,00	
5.2.	Ugradnja bitumeniziranog šljunka, $d=8 \text{ cm}$. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje mješavine AC22 base 45/80-65 AG6 M2. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m^2 ugrađenog materijala.	m^2	131,22	0,00	
5.3.	Ugradnja asfalt betona, $d=4 \text{ cm}$. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje mješavine AC11 surf 45/80-65 AG3 M3. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m^2 ugrađenog materijala.	m^2	97,20	0,00	

R.br.	Opis	Količina	Jed.mj.	Jed.cijena (Kn)	Ukupno (Kn)
5.4.	Ugradnja betonskih rubnjaka. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju tipskih predgotovljenih betonskih rubnjaka, dimenzija 15x25x100 cm. Rubnjaci se ugrađuju u betonski temelj C20/25. Dilatacija između ugrađenih rubnjaka se zalijeva cementnim mortom marke M50. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja. Obračun se obavlja prema m ugrađenog rubnjaka uključivo iskop te sve radove na izradi temelja i ugradnji rubnjaka.	m		142,02	0,00
UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:					0,00
REKAPITULACIJA B:					
3.	ISKOP, PREMJEŠTANJE I UGRADNJA POSTOJEĆEG OTPADA:				0,00
4.	ZEMLIJANI RADOVI:				178.469,55
5.	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:				0,00
SVEUKUPNO (B):					178.469,55

R.br.	Opis	Količina	Jed.mj.	Jed.cijena (Kn)	Ukupno (Kn)
E	GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM				
11.	ZEMLIJANI RADOVI				
	Napomena: Svi iskopi računati su u sraslom stanju. Iskopi su računati s dodatnim potrebnim proširivanjima ovisno o iskupu s količina potrebnih za formiranje pokosa iskopa koji ovisi o dubini iskopa i materijalu u kojem se vrši iskop. U svim stavkama uračunat utovar i odvoz iskopanog materijala na deponij, te plaćanje takse deponiranja, ukoliko u stavci nije drugačije navedeno. Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, tehničkom opisu i tehničkim uvjetima građenja.				
11.1.	Strojni i ručni iskop rova za trakaste temelje u nasipnom materijalu. Dno rova je potrebno horizontalno isplanirati. U stavku je uračunato eventualno osiguranje iskopa i razupiranje te ispitivanje zbijenosti tla (na projektiranoj visini +54,95, $M_s=60 \text{ MN/m}^2$). Iskopani kameni materijal postojećeg kamenog nasipa (tampona) privremeno odložiti na stranu (privremeno odlagalište na gradilištu) radi potrebe korištenja iskopanog materijala za zatrpavanje, ostatak materijala odvesti na odlagalište. Iskop, utovar i odvoz materijala. Obračun vršiti prema m^3 u sraslom stanju. Iskop se vrši od kote (apsolutna) +55,78 do kote +54,95. Širina na dnu 140cm, s nagibom stranica 2:1.	m^3		82,50	0,00
11.2.	Ugradnja nasipa ispod temeljnih greda. Dobava, razastiranje i zbijanje tamponskog sloja od kamenog lomljenog materijala (0,1-32mm) debljine 40 cm u zbijenom stanju min $M_s=80 \text{ MN/m}^2$. Zbijanje vršiti plat-vibratorom, $S_z=100\%$, a završni sloj mora biti potpuno horizontalan prema projektu. Obračun po m^3 ugrađenog i zbijenog agregata, u cijenu je uključeno potrebno ispitivanje modula zbijenosti agregata. Obračun po m^3 ugrađenog i zbijenog agregata. U cijenu je uključeno potrebno ispitivanje modula zbijenosti agregata. Nasip od kote (apsolutna) +54,95 do kote +55,35. Širina na dnu 140cm s nagibom stranica 2:1	m^3		189,00	0,00
11.3.	Nasipavanje materijalom iz iskopa. Ugradnja kamenog materijala iz iskopa oko temelja i sl. U cijenu je uključen utovar, manipulacija, istovar, zbijanje. Obračun po m^3 materijala u sraslom stanju. Materijal nabiti $M_s=60 \text{ MN/m}^2$.	m^3		33,00	0,00

11.4.	Ugradnja nasipa ispod podne ploče. Dobava, razastiranje i zbijanje tamponskog sloja od kamenog lomljenog materijala (0,1-32mm) debljine 37 cm u zbijenom stanju min $M_s=80 \text{ MN/m}^2$. Zbijanje vršiti plat-vibratorom, $S_z=100\%$, a završni sloj mora biti uvaljan. Nasip od kote (apsolutna) +55,78 do kote +56,15. Obračun po m^3 ugrađenog i zbijenog agregata. U cijenu je uključeno potrebno ispitivanje modula zbijenosti agregata.	242,92 m^3	189,00	45.911,88
11.5.	Strojni i ručni iskop jame za ugradnju slivnika. Iskop za slivnike, s eventualno potrebnim razupiranjem i zaštitom građevne jame prosječne dim 1,2x1,2 metra, dubine 1,2m, s odlaganjem na stranu, niveliranje dna, nasipavanje posteljice od pijeska 10 cm te nakon izrade okna (u posebnoj stavci), zatrpavanje, materijalom iz iskopa i odvoz viška materijala Obračunava se po m^3 iskopa u sraslom stanju. U stavci iskop, sav navedeni materijal, zatrpavanje, rad.	m^3	165,00	0,00
11.6.	Strojni i ručni iskop rova za polaganje instalacija. Iskop rova za polaganje instalacija, s eventualno potrebnim razupiranjem i zaštitom građevne jame prosječne dim 0,4x0,5 metra, s odlaganjem na stranu, niveliranje dna kanala, nasipavanje posteljice od pijeska 10+30 cm te nakon polaganje u njega cijevi, zatrpavanje, zasipanje posteljice pijeskom, te zatrpavanje rova materijalom iz iskopa i odvoz viška materijala Obračunava se po m^3 iskopa u sraslom stanju. U stavci iskop, sav navedeni materijal, zatrpavanje, rad.	m^3	165,00	0,00
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:				45.911,88

12. BETONSKI RADOVI

NAPOMENA: Uključiti sav potreban pribor za montažu oplata, podupirače, gredice, distancere, španere, klinove, letve...) U stavke betonskih radova uključiti i eventualno dodavanje plastifikatora, aeranta i sl. aditiva za vodonepropusnost, smrzavanje i povećanje kvalitete betona ovisno o izloženosti i ostalim traženim zahtjevima i tražene teh. karakteristike betona.

12.1.	Ugradnja podložnog betona. Betoniranje podložnim betonom. Dobava i dostava betona te betoniranje podloge ispod temelja objekta podne ploče, debljine 5cm, ispod trakastih temelja, min. širine 60cm, debljine 5 cm. Površinu podloge začladiti. Obračun vršiti prema m³ ugrađenog betona. beton C16/20	m ³	0,00
12.2.	Betoniranje AB trakastih temelja dimanzije 50x80cm. Dobava, dostava i betona prema projektu, te ugradnja tj.betoniranje temeljnih traka. Temelji se izvode u dvostranoj oplati. Potrebno ugraditi uzemljivač prema projektu elektro instalacija. Uključujući s potrebnim vibriranjem, njegom i svim transportima uključiti sav materijal i rad koji je potreban da se stavka izvede prema pravilu struke i gotove funkcionalnosti. Oplata i armatura u posebnoj stavci. Obračun vršiti prema m³ ugrađenog betona. beton C25/30, XC2	m ³	0,00
12.3.	Betoniranje AB podne ploče. Dobava, dostava i ugradnja betona prema projektu u podnu ploču objekta. Debljina 20 cm u prostoru mehaničke obrade i skladišta. Gornja površina u padu 0,2-0,3% prema slivnicima. Završna obrada kvarcnim posipom (2mm) u svježi beton sa zaglađivanjem rotacijskim gleterima, završno izvesti posip u svrhu izvedbe protukliznosti. Ploča se izvodi nakon izvođenja zidova, dilatirano. 1-2 dana nakon betoniranja izvršiti izrezivanje gornje zone u dubini 4cm, širine 4mm. Dilatacije se zapunjavaju trajno elastičnim kitom otornim na kemijsku agrasivnu okolinu. Potrebno ugraditi uzemljivač prema projektu elektro instalacija. Uključujući s potrebnim vibriranjem, njegom i svim transportima uključiti sav materijal i rad koji je potreban da se stavka izvede prema pravilu struke i gotove funkcionalnosti. Armatura u posebnoj stavci. Obračun vršiti prema m³ ugrađenog betona. beton C25/30, XC2, kvarcni posip	m ³	0,00

12.4. Betoniranje AB podne ploče.

Dobava, dostava i ugradnja betona prema projektu u podnu ploču objekta. Debljina 15 cm u prostoru za zaposlenike. Ploča se izvodi nakon izvođenja zidova, dilatirano. Potrebno ugraditi uzemljivač prema projektu elektro instalacija. Uključujući s potrebnim vibriranjem, njegom i svim transportima. U cijenu uključiti sav materijal i rad koji je potreban da se stavka izvede prema pravilu struke i gotove funkcionalnosti. Armatura u posebnoj stavci.

Obračun vršiti prema m³ ugrađenog betona.
beton C25/30, XC2

m³

0,00

12.5. Betoniranje AB zidova d=30cm.

Dobava, dostava i ugradnja betona prema projektu u zidove prostora mehaničke obrade i skladišta. Uključujući s potrebnim vibriranjem, njegom i svim transportima. Beton vidljive unutarnje površine. Potrebno ugraditi uzemljivač prema projektu elektro instalacija, kao i potrebne uvodne cijevi, te sidrene sklopove za čeličnu konstrukciju. Zidovi s otvorima za bravariju (vrata i prozori), količina otvora se odbija. Obračun po m³ izbetoniranih zidova. U cijenu uključiti skelu i sav ostali materijal rad koji je potreban da se stavka izvede prema pravilu struke i gotove funkcionalnosti. Armatura i oplata u posebnoj stavci. Postojanost zidova na vatru R60. Visina po dužoj strani 573cm, max visina na zabatu 798cm.

Obračun vršiti prema m³ ugrađenog betona.
beton C25/30

m³

0,00

12.6. Betoniranje AB zidova d=20cm i AB stropa d=16cm.

Dobava, dostava i ugradnja betona prema projektu u zidove i stop prostora za zaposlenike. Uključujući s potrebnim vibriranjem, njegom i svim transportima. Beton nije vidljive unutarnje površine. Potrebno ugraditi uzemljivač prema projektu elektro instalacija, kao i potrebne uvodne cijevi, te sidrene sklopove za čeličnu konstrukciju. Zidovi s otvorima za bravariju (vrata i prozori), količina otvora se odbija. U cijenu uključiti skelu i sav ostali materijal rad koji je potreban da se stavka izvede prema pravilu struke i gotove funkcionalnosti. Armatura i oplata u posebnoj stavci. Postojanost zidova na vatru R60. Visina do 340cm.

Obračun vršiti prema m³ ugrađenog betona.
beton C25/30

m³

0,00

12.7.	Betoniranje AB zidova - gornji završetak. Debljina 5-20 cm. Odnosi se na vrh zida u dijelu "atike" od relativne kote +5,53 do +5,94 u prostoru mehaničke obrade i skladišta, te od relativne kote +3,16 do +4,25 u prostoru zaposlenika. Dobava, dostava i ugradnja betona prema projektu u zidove objekta. Uključujući s potrebnim vibriranjem, njegom i svim transportima. Potrebno po potrebi ugraditi uzemljivač prema projektu elektro instalacija, kao i potrebne uvodne cijevi, te sidrene sklopove za čeličnu konstrukciju. Armatura i oplata u posebnoj stavci. Postojanost zidova na vatru R60.		
	Obračun vršiti prema m³ ugrađenog betona. beton C25/30	m ³	0,00
12.8.	Oplata temelja. Dobava, izrada i postave glatke oplata tratastih temelja, (50x80cm). U cijenu uključiti sva razupiranja i sav ostali rad koji je potreban da se stavka izvede prema pravilu struke i gotove funkcionalnosti.		
	Obračun se obavlja prema m² izvedene oplata. trakasti temelj 50x80cm	m ²	0,00
12.9.	Oplata zidova d=30cm. Dobava, izrada i postave dvostruke glatke oplata zidova debljine 30cm. S unutarnje strane objekta zidove izvesti u klasi vidljivog betona, u slučaju odstupanja, izvođač je dužan plohu sanirati, izbrusiti, te završno obraditi. U cijenu uključiti sva razupiranja, skelu i sav ostali rad koji je potreban da se stavka izvede prema pravilu struke i gotove funkcionalnosti. Otvori su oduzeti. Obračun se obavlja prema m² izvedene oplata. visina po dužoj strani 573cm, max visina na zabatu 798cm		
		m ²	0,00
12.10.	Oplata zidova d=20cm i stropne ploče. Dobava, izrada i postave glatke oplata zidova debljine 20cm i oplata za stropnu ploču. U cijenu uključiti sva razupiranja, skelu i sav ostali rad koji je potreban da se stavka izvede prema pravilu struke i gotove funkcionalnosti. Otvori nisu oduzeti.		
	Obračun se obavlja prema m² izvedene oplata. visina zidova do 340cm	m ²	0,00
	stropna ploča na visini od +3,0m (uključena obodna oplata)	m ²	0,00

12.11. Oplata završetka zidova

Dobava, izrada i postave glatke oplata zidova odnosi se na vrh zida u dijelu "atike" od relativne kote +5,53 do +5,94 u prostoru mehaničke obrade i skladišta te od relativne kote +3,16 do +4,25 u prostoru zaposlenika. U prostoru mehaničke obrade oplata za zid debljine 20 cm, izuzev mjesta za ugradnju čelične rešetke gdje je zid debljine 5cm na širini od 70 cm, u prostoru za zaposlene odnosi se na zabat iznad stropne ploče. U cijenu uključiti sva razupiranja, skelu i sav ostali rad koji je potreban da se stavka izvede prema pravilu struke i gotove funkcionalnosti.

Obračun se obavlja prema m² izvedene oplata.

m²

0,00

12.12. Ugradnja armature.

Nabava, dobava i ugradnja armature B500B za trakaste temelje, podnu ploču, zidove, serklaže, stupove, ojačanja i sl. Cijena uključuje nabavu, dobavu, izradu (savijanje, rezanje) i ugradnju armaturnih pozicija u pripremljenu oplatu. Sve prema projektu.

rebrasta armatura-šipke
armaturne mreže

kg

0,00

kg

0,00

12.13. Izvedba slivnika.

Dobava materijala i izvedba kompletnog betonskog okna -slivnika. Okno izvedeno od vodonepropusnog betona C30/37 VDP20, unutarnjih dimenzija 50x50x85cm debljine stijenki 15cm. Unutrašnjost okna obraditi vodonepropusnom cementnom žbukom. Okno je pokriveno tipskim ljevano željeznim poklopcem za slivnike 40/40cm (50/50cm) za teški promet (D400). Ispod poklopca u stijenke okna ugraditi čelične nosače za prihvat perforirane posude prihvata nečistoća (perforirana posuda u drugoj stavci). Spoj kanalizacionih cijevi sa betonskim stijenkama okna izvesti vodonepropusno s brtvenim spojnica. Uključiv sav rad i radni materijal.

Obračun po komadu pravilno ugrađenog slivnika.

kom

0,00

12.14. Izvedba okna

Dobava materijala i izvedba kompletnog betonskog okna. Okno izvedeno od vodonepropusnog betona C30/37 VDP20, unutarnjih dimenzija 60x60x85cm debljine stijenki 20cm. Unutrašnjost okna obraditi vodonepropusnom cementnom žbukom. Okno je pokriveno tipskim ljevano željeznim poklopcem 60/60cm za teški promet (D400). Spoj kanalizacionih cijevi sa betonskim stijenkama okna izvesti vodonepropusno s brtvenim spojnica. Obračun po kompletno izvedenom oknu. Uključiv sav rad i radni materijal.

Obračun po komadu pravilno ugrađenog okna.

kom

0,00

12.15.	Izvedba i sanacija otvora Izrada proboja u betonskim zidovima, stropovima za razne namjene, instalacije i sl. Otvori od 0,05-0,1m ² Nakon ugradnje instalacija, zatvaranje otvora, gruba i fina obrada. Obračun po m ² izvedenog otvora.	m ²	0,00
UKUPNO BETONSKI RADOVI:			0,00
13.	IZOLATERSKI RADOVI		
13.1.	Ugradnja geosintetskog glinenog tepiha (GCL-a). Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje GCL-a ispod podne ploče objekta. Obračun se obavlja prema m ² ugrađenog materijala i ne uključuje gubitke nastale uslijed preklopa, krojenja i sidrenja.	m ²	0,00
13.2.	Zaštita podnožja zidova Izvedba hidroizolacijske zaštite spoja AB zidova i temelja hidroizolacijom od fleksibilnog polimer-cementnog premaza. Hidroizolaciju izvesti u dva sloja s filcom/mrežicom i tipskim uglovnim ojačanjem na spoju temelja i zidai uglu temelja. Razvijena širina 70cm, od rel.kota -0,2m do +0,4m. Obračun po m ² izvedene zaštite.	m ²	0,00
13.3.	Hidroizolacija bitumenska. Izvedba hidroizolacije podne ploče dijela objekta za zaposlenike bitumeniziranom ljepjenkom 2x4mm, s premazom od bitumenske emulzije. Izolaciju podići obodno na zidove Obračun po m ² izvedene hidroizolacije.	m ²	0,00
13.4.	Obloga zida u osi 1 Obloga zida u osi 1 sa strane prostora privremenog skladišta. Obloga se sastoji od kamene vune u debljini od 10cm razred reakcije na požar A1, završno ožbukano fleksibilnom cementom žbukom, grubom i finom sa slojem staklene mrežice i završno -akrilatna žbuka zaribane tekture 2mm, u boji po izboru investitora. Oblogu izvesti do visine 4m od kote gotovog poda. Obračun po m ² izvedene obloge.	m ²	0,00
13.5.	Protupožarno brtvljenje. Brtvljenje otvora za prolaz instalacija u vatrootpornom zidu. Obračun po komadu zabrtvljenog otvora. otvori do 0,1 m ²	kom	0,00
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:			0,00
14.	RADOVI NA ČELIČNOJ KONSTRUKCIJI		

Napomene: Cijena za sve stavke mora uključivati dobavu, transport i montažu sa svim materijalom i pomoćnim materijalom, radom i horizontalnim i vertikalnim transportom na gradilištu potrebne za dovršenje radova do potpune funkcionalne i/ili estetske gotovosti. Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom organu dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni.

Prije nabave i dobave, izvođač je obavezan izraditi radioničku dokumentaciju, te dobiti suglasnost od projektanta konstrukcije.

Izvoditelj je dužan prije početka radova izraditi elaborat zavarivanja i plan montaže koji daje na odobrenje nadzornom inženjeru i provoditelju stručne kontrole.

Nakon faza radova i nakon završetka radova izvoditelj je dužan dati stručni izvještaj o provedenoj kontroli postupka i dokaze kvalitete izvršenih radova u skladu s propisima. Izvoditelj je dužan priložiti dokaze kvalitete zaštitnih sredstava.

- 14.1. Izrada, dobava i montaža čelične konstrukcije.
Dobava materijala, izrada, transport, uskladištenje na gradilištu, pripremni radovi za montažu te montaža čelične konstrukcije od elemenata prema projektu i statičkom računu od čelika S235JR. Vijci k.v.8.8., ankeri sidrenog sklopa S355. Uključivo sva spojna sredstva, vijci, prihvat, ankeri, sidreni vijci i dr. Sve pocinčano.

Zaštitu čelične konstrukcije od korozije izvesti vrućim cinčanjem. Minimalna debljina prevlake cinka prema HRN EN ISO 1461 ili jednakovrijedno iznosi 85 µm. Bojanje bojom na bazi epoxy-a debljine suhog sloja 60mikrometra, te završno na bazi polyurethane-a debljine 60mikrometra.

Konstrukciju prije tretmana zaštite očistiti do stupnja čistoće Sa2.5.

Popis čel.profila: IPE160, L50/50/5, L60/60/8, L90/60/6, GN(HEA160, QC120/120/4, 80/80/4), fi30mm, vijci, anker ploce, spojni elementi.
Obračun prema kilogramu ugrađenog čelika u čeličnu konstrukciju.

kg

0,00

UKUPNO RADOVI NA ČELIČNOJ KONSTRUKCIJI:

0,00

15. FASADERSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

15.1. Krovni sandwich panel 8cm- trapezni.

Dobava, dostava, izvedba i montaža završnog sloja krova objekta od nosivog sandwich (termo) panela. Debljina panela 80mm. Ispuna od poliuretana. Panel od pocinčanog lima (min $d=0,5\text{mm}$) završno plastificiran u boji po izboru investitora. Gornja strana kao trapezni lim. Postava preko čeličnih nosača. Paneli na kraju (streha) moraju biti zatvoreni limom što je u uključeno u cijenu panela. U cijenu je uračunat sav potreban spojni materijal, vijci, spojevi, radna skela, snjegobrani, te izrada prodora i prilagodba konstrukciji.

Osigurati nosivost za opterećenje od min $2,0\text{kN/m}^2$ na više oslonca na razmaku od 2m, i 3kN/m^2 negativno na više oslonca na razmaku od 2m. Dozvoljeni progib od $L/200$.
Obračun po m^2 pokrivne površine.

 m^2

0,00

15.2. Krovni sandwich panel 8cm- mineralna vuna.

Dobava, dostava, izvedba i montaža završnog sloja krova objekta (dio za zaposlene) od nosivog sandwich (termo) panela. Debljina panela 80mm. Ispuna od mineralne vune. Vatrootpornost panela R30. Panel od pocinčanog lima (min $d=0,5\text{mm}$) završno plastificiran u boji po izboru investitora. Gornja strana kao trapezni lim. Postava preko čeličnih nosača. Paneli na kraju (streha) moraju biti zatvoreni limom što je u uključeno u cijenu panela. U cijenu je uračunat sav potreban spojni materijal, vijci, spojevi, radna skela, te izrada prodora i prilagodba konstrukciji. Na ab stropnu ploču položiti tvrdi kamenu vunu debljine 10cm preko parne brane. U jediničnu cijenu uračunati svi slojevi krova- pokrov krovim limenim izo-panelom 8cm, mineralna vuna 10 cm razred reakcije na požar A1 i parna brana sve do gotove funkcionalnosti krova.

Osigurati nosivost za opterećenje od min $2,0\text{kN/m}^2$ na više oslonca na razmaku od 1,5m. Dozvoljeni progib od $L/200$.
Obračun po m^2 pokrivne površine.

 m^2

0,00

15.3. Vanjska žbuka.

Gruba i fina žbuka na vanjskim zidovima od betona. Gruba žbuka vapneno-cementna podložna žbuka debljine 2 cm, tlačne čvrstoće 5N/mm². Fina žbuka - akrilatna žbuka zaribane tekture 2mm, u boji po izboru investitora. Podnožje zidova (sokl) izvesti u visini 40 cm od +0,00 od žuke namijenjena za podnožja. Prethodno čišćenje i odmašćivanje površine, nanos primera, prskanje cementnim špric mortom. Na svim uglovima zidova, špaletama otvora treba postaviti pocinčane kutnike. Na nadvoju otvora postaviti okapni kutnik. Žbuka mora biti ravna, uglovi okomiti i oštri. Na sudarima različitih materijala obavezno postaviti plastičnu ili pocinčanu mrežicu za sprečavanje pukotina, uključivo sve potrebne tipske vodilice žbuka (potpuno skrivene izvedbe). U cijenu je uračunat sav potreban materijal i rad, skela, sve do potpune funkcionalnosti. Obračun po m², na otvorima iznad 5m² odbijena površina preko 3m² Otvori 1,85x1,4m nisu odbijani-obrađa špaleta.

Obračun po m² ožbukane površine. Za otvore iznad 5m² odbijena površina umanjena za 3m². Otvori 1,85x1,4m nisu odbijani, u stavci obrada špaleta.

		m ²	0,00
15.4.	Obrada špaleta otvora 4x4,5m. Obrada špaleta žbukom iz opisa prethodne stavke. Obračun po m ² ožbukane površine.	m ²	0,00
15.5.	Zatvaranje šupljina, os A, C, O', 3 Zatvaranje šupljina na spoju sandwich panela i lima krova i zida. Šupljine zatvoriti izrezanom kamenom vunom, završno zatvoriti limom. Odnosi se na svim spojevima lim-zid. Obračun po m zida.	m ¹	0,00
15.6.	Izvedba fasade, etics sustav Izrada fasade od slijedećih elemenata: polimerno cementno ljepilo, ploče tvrde mineralne vune λD = 0,035 W/mK d=10 cm (150kg/m3) razred reakcije na požar A1 , dodatno mehaničko pričvršćenje tiplima i sidrima, polimerno cementno ljepilo, staklena mrežica, sloj ljepila za izravnavanje, impregnacija (grundiranje) i završni tanki sloj od silikonske žbuke zaribane tekture 2mm boja po izboru investitora. Stavka uključuje postavu kutnih vodilica s mrežicama, okape i sve elemente za potpunu izvedbu fasade. U podnožju izvesti sokl visine 40 cm iznad i ispod zemlje s XPS-om. Obračun otvora: ne odbijaju se ali je uključena obrada špaleta. Potreba radna skela u stavci. Izvesti sve komplet do potpune funkcionalnosti i gotovosti uključeni komplet radovi i materijal. Mjesto ugradnje - objekt za zaposlenike	m ²	0,00

UKUPNO FASADERSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI:

0,00

16. LIMARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

16.1. Ugradnja opšavnog lima.

Dobava, izrada i montaža okapnog, opšavnog, te ostalih limova na mjestu spoja fasade s krovom, zidovima, opšavi otvora i sl. Čelični pocinčani i plastificirani lim, minimalne debljine 0.6 mm, u boji krova. U cijenu su uključena sva potrebna spojna sredstva, podložni profili, brtvene trake, radna skela i drugo do potpune funkcionalnosti.

Obračun po m ugrađenog opšavnog lima.

razvijena širina 30cm (spoj krov-zid-zabat)-hala

m 0,00

razvijena širina 30cm (spoj krov -zid - zabat) dio za zaposlenike

m 0,00

razvijena širina 35cm (zid-opšav-gore) spoj s zidom dio za zaposlenike-hala

m 0,00

razvijena širina 35cm (okap-spoj krov oluk) dio za zaposlenike

m 0,00

razvijena širina 60cm (krov sljeme)

m 0,00

razvijena širina 35cm (okap-spoj krov oluk)- hala

m 0,00

razvijena širina 40cm (opšav otvori)

m 0,00

16.2. Ugradnja obložnog lima.

Dobava izrada i montaža obložnog pocinčanog lima minimalne debljine 6mm. Lim se postavlja s unutarnje strane zida u osi 1, u svrhu zaštite od udara. Visina od gotovog poda h=2,2m. Predvidjeti nosače, ankere i ostale prihvate za kompletiranje izvedbe.

Obračun po m² ugrađenog obložnog lima.

m² 0,00

16.3. Zaštita uglova.

Dobava izrada i montaža obložnog pocinčanog lima minimalne debljine 6mm na mjestu uglova kod otvora. Lim se postavlja s unutarnje strane zida na uglove u svrhu zaštite istih. Visina postava od +0,0 do +3m. Lim se mehanički učvršćuje u AB zid s tiplama i vijcima s upuštenim glavama. Predvidjeti nosače, ankere i ostale prihvate za kompletiranje izvedbe.

Obračun po komadu ugrađenog zaštitnog lima.

kutni lim 100x150mm, debljine 6mm, visine 3m

kom 0,00

kutni lim 60x150mm, debljine 6mm, visine 2m

kom 0,00

16.4. Hvatač nečistoća.

Dobava i montaža perforirane posude za prihvatanje nečistoća od pocinčanog perforiranog lima koji se ugrađuje u slivnike u svrhu zaštite od zapunjavanja od smeća. Posuda valjkastog oblika s konusnim dijelom na gornjem dijelu. Ugraditi ručku za podizanje. Posudu izraditi od lima d=3mm s perforacijama fi 5mm 50 % perforacija koji je potrebno oblikovati u

Obračun po komadu ugrađene posude.

kom 0,00

16.5. Ugradnja oluka.

Dobava izrada i montaža horizontalnog i vertikalnog oluka od pocinčanog lima te ostalih limova na mjestu spoja krova s olukom. Vertikalni oluk $\phi 125\text{mm}$, horizontalni kvadratni $25 \times 25\text{cm}$. U cijeni stavke pocinčani nosači horizontalnog i vertikalnog oluka. Oluci se međusobno spajaju, a za zidove učvršćuju tipskim obujmicama. U cijenu je uključeno međusobno spajanje i spajanje na vertikalnu i horizontalnu kanalizaciju te sva potrebna spojna sredstva, radna skela i drugo do potpune funkcionalnosti. Vertikalni oluk -južna strana spoj na temeljnu kanalizaciju, sjeverna strana spoj na lj-ž cijev

Obračun po m ugrađenog oluka.

m

0,00

UKUPNO LIMARSKI RADOVI:

0,00

17. BRAVARSKI I STOLARSKI RADOVI

Crna bravarija

Vanjsku bravariju prostora skladišta i sortirnice izvesti od crne bravarije: sve vruće cinčano završno plastificirano RAL9007 mat. Bravarija treba biti opremljena potrebnim brtvama, okovom, cilindar bravama s ključevima, kvakama, čepovima za pokrivanje spojnih vijaka, ukrasnim čel.pocinčanim i plastificiranim lajsnama na spoju zida i bravarije, odnosno klupčica i bravarije. U cijenu bravarije uključiti opšavne limove, prozorske klupčice (unutarnje i vanjske) od al. plastificiranih limova $d=3\text{mm}$ i pokrovne lajsne. S vanjske strane prozorskog i vratnog krila treba izvesti okapnice. Prozori s vanjske strane na donjem dijelu doprozornika moraju imati profil s utorom da se može podvući lim prozorske klupčice. Prozori s okovom za otvaranje na ventus, s krutim sistemom i ručicom za mogućnost otvaranje istih s visine 160cm od poda, kvake, brava, uređaj za zatvaranje montiran pri dnu vratnog krila i sve ostalo potrebno za dovršenje do potpune funkcionalne gotovosti. U stavku je uračunata ugradba, sav materijal, rad, radna skela, pričvrtni materijal do potpune gotovosti. Sve mjere uzeti na licu mjesta i obavezna RAL ugradnja stolarije.

Konstrukcija treba biti izvedena dovoljne konstruktivne čvrstoće i presjeka da ne bi došlo do savijanja, vitoperenja ili vibriranja bravarije uslijed jakog utjecaj vjetra ($v=30\text{m/s}$) i težine i veličine same bravarije. Izvođač ima obvezu da statičkim računom dokaže postojanost nosivosti odabrane konstrukcije. Sve spojeve bravarije s objektom treba obvezno ispuniti slojem kvalitetnog kita da ne bi došlo do prodora vode u prostorije, i to sa vanjske i unutrašnje strane bravarije. Bravariju uzemljiti na gromobransku instalaciju.

Aluminijska bravarija

Vanjsku bravariju dijela objekta za zaposlenike izvesti od aluminijskih profila sa prekinutim toplinskim mostom $U=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ završno obrađenih plastificiranjem u boji RAL 9007. Ostakljenja termoizolirajuće, dvostruko low-e 8+12Ar+10 mm (ispuna Argon). Bravarija treba biti opremljena potrebnim brtvama, okovom, bravama, kvakama, čepovima za pokrivanje spojnih vijaka, ukrasnim plastificiranim lajsnama za spoj zida i bravarije, odnosno klupčica i bravarije. U cijenu bravarije prozorske klupčice (vanjske) od al. plastificiranih limova $d=3\text{mm}$. Sve mjere kontrolirati na objektu.

17.1. Kolna vrata-crna bravarija.

Nabava doprema i ugradnja industrijskih vrata građevinskog otvora 400/450cm. Vrata su dvokrilna, zaokretna, vanjska, djelomično ostakljena s dva fiksna nadsvijetla i s dvije rešetke za ventilaciju u donjem dijelu vrata površine $1,35\text{m}^2$. U shemi 2a na jednom krilu kolnih vrata izvode se dodatna zaokretna vrata s ventilacijskom rešetkom, ugrađena hidraulička pumpa za samozatvaranje s unutarnje strane, kvaka i brava s panik-funkcijom. Krilo od čel.lima, obostrano s ispunom od mineralne vune. Podni fiksator, prag od nehrđajućeg čelika u ravni poda.

Stakleni dijelovi - 32 mm (8/16/8) IZO ostakljenje, dim.110x64 cm.

Vrata opremljena kvakama (iznutra i izvana) i cilindar brava. Ugradnja u zid širine 32,5 cm. Sve prema shemi.

Obračun po komadu ugrađenih vrata.

shema broj 2, 2x ventilacija rešetka 1x1,6m

kom 0,00

shema broj 2a, 1x ventilacija rešetka 1x1,6m, 1x zaokretna vrata u krilu vrata kolnih vrata s rešetkom

kom 0,00

shema broj 2b

kom 0,00

17.2. Protupožarna vrata EI 90-C-Sm- crna bravarija.

Građevinske mjere 100x220cm. Protupožarni zahtjevi EI 90-C Sm- o čemu treba dostaviti odgovarajuće ateste. Čelična vrata, 1-krilna, debljina krila vrata najmanje 50 mm, debljina lima s obje strane po 1,5 mm, ugaoni okvir, 3-strani. Brava s panika-funkcijom s cilindrom, kvaka-kvaka, rozete. Hidraulička pumpa za samozatvaranje, protudimne brtve i podna izvlačna protudimna brtva. Lim za zatvaranje u teškoj izvedbi. Sve prema shemi.

Obračun po komadu ugrađenih vrata.

shema broj 3

kom 0,00

17.3. Dvostruki otklopni prozor- crna bravarija.

Izrada, dostava i montaža dvostrukog otklopnog prozora.

Veličina građevinskog otvora 185/140 cm.

Ostakljenje s IZO staklom (6+8+6 mm) s reflektirajućim premazom (nanos metalnog oksida-stopsol) za odbijanje cca 50-60% sunčevog zračenja gotovo bez smanjenja prolaska svjetlosti.

Škare za ventus s mogućnošću potpunog otvaranja, ventus na h=160 cm- otvaranje omogućiti od nivoa gotovog poda.

Obračun po komadu ugrađenog prozora.

shema broj 1

kom

0,00

- 17.4. Krovni pozor otklopni ODT-aluminijska bravarija.
Nabava doprema i ugradnja krovnih prozora za odvođenja dima i topline (ODT) te u funkciji provjetravanja. Za isti potrebno dostaviti odgovarajuće ateste. Dimenzije 100/100 (shema bravarije br.6).

Okvir aluminijski profili, krilo aluminijski profili, ostakljeno dvostruko sigurnosno staklo (6 mm laminirano+ 15 mm + 8 mm vanjsko kaljeno i laminirano). Način otvaranja otklopno. Prozor mora imati integrirane elektromotore za brzo i stabilno otvaranje te kontrolni set za odimljavanje, spojen na vatrododjavnu centralu otklopno na elektromotor sukladno shemi. Montaža sukladno tehničkom uputstvu. Elektromotor u troškovniku elektroinstalacija.

U cijenu uključiti sav rad, materijal, dostavu i montažu, kompletnu ugradnju, sve potrebne okove, kvake, kompletno ustakljenje, potrebnu podkonstrukciju, brtve i odbojnice, sa svim ugradbenim materijalom.

Obavezna izmjera otvora na gradnji. Obavezna izrada radioničke dokumentacije prema shemi bravarije.

Obračun po komadu ugrađenog prozora.

shema broj 6

kom

0,00

- 17.5. Jednokrilna vrata-aluminijska bravarija.

	Izrada, dostava i montaža jednokrilnih, zaokretnih, vanjskih, punih vrata sa ugrađenim ostakljenim oknom, dimenzija 100/220 cm. Dovratnik i krilo od aluminijskog plastificiranog lima (RAL 9007) s prekinutim toplinskim mostom. Ispuna vratnog krila je termoizolirajući panel. Krilo opremljeno mehanizmom za samozatvaranje. Brava s cilindrom, kvaka-kvaka. Ostakljenje na krilu je termoizolirajućim staklom (8+12+10 mm) s ispunom od argona - "lowe-e" izvedba dimenzije 90x64cm. Vrata se ugrađuju u AB zid obložen tvrdom mineralnom vunom, d=30 cm. Sve izvesti prema shemi. Obavezna je izmjera građevinskog otvora na objektu. Stavka podrazumjeva komplet do potpune gotovosti sa svim elementima spajanja, brtvljenja, pokrovnim lajsnama, okovima, kvakom, uređajem za zatvaranje montiranom pri vrhu vratnog krila.		
	Obračun po komadu ugrađenih vrata. shema broj 3a, 100x220cm	kom	0,00
17.6.	Otklopni prozor-aluminijska bravarija. Izrada, dostava i montaža jednokrilnog otklopnog prozora. Okov za otvaranje na ventus, s krutim mehanizmom i ručkom na visini 160 cm od poda, mogućnost potpunog otvaranja. Komplet do potpune gotovosti Obračun po komadu ugrađenog prozora. shema broj 4, dim 140x60cm	kom	0,00
17.7.	Zaokretno/otklopni prozor-aluminijska bravarija. Izrada, dostava i montaža dvodijelnog zaokretno/otklopnog prozora. Okov za otvaranje na zaokret i otklop. Komplet do potpune gotovosti. Obračun po komadu ugrađenog prozora. shema broj 5, dim 140x100cm	kom	0,00
17.8.	Jednokrilna vrata -drvena stolarija. Izrada i montaža jednokrilnih zaokretnih punih vratiju. Vratno krilo je drveno, puno, glatko, panel ploča lakirano RAL9010 mat. Donji dio krila (sokl) u visini od 15 cm obložen je čeličnim nerđajućim limom 1 mm. Dovratnik obuhvatni 3-strani za GK zid 15cm. Kvaka s bravom i ključevima. Podni fiksator. Obračun po komadu ugrađenih vrata. shema broj A, dim 90x210cm	kom	0,00
17.9.	Jednokrilna vrata -drvena stolarija. Izrada i montaža jednokrilnih zaokretnih punih vratiju. Vratno krilo je drveno, puno, glatko, panel ploča lakirano RAL9010 mat. Donji dio krila (sokl) u visini od 15 cm obložen je čeličnim nerđajućim limom 1 mm. Dovratnik obuhvatni 3-strani za GK zid 15cm. Kvaka s bravom i ključevima. Podni fiksator. Obračun po komadu ugrađenih vrata. shema broj B, dim 75x210cm	kom	0,00
17.10.	WC pregrade.		

Izrada i montaža pregradne stijene od visokotlačno prešanih laminat ploča otpornih na ogrebotine, vlagu i vođenu paru, RAL9007 unutar WC-a koja se sastoji od fiksnog punog dijela te zaokretnih vratiju. Lokalni pričvršni elementi, spojnice nožice i okovi od inoxa. Kompletna stijena montira se na visini od 15 cm iznad gotovog poda. Vrata istih profila i ispune kao i fiksna stijena opremljena okovom, kvakom i bravom za zaključavanje sistem bez ključa i oznakom zauzeto. S unutarnje strane vratiju ugraditi dvostruku kuku za vješanje stvari. Ugradnja vijcima na zid nakon polaganja keramičkog opločenja. Prije izrade obavezna kontrola i izmjera na licu mjesta. Visina stijene 205cm+15cm.

Obračun po komadu ugrađene pregrade.

shema broj C, dim 90x220cm, -pregrada pisoara

kom

0,00

shema broj D, dim 110x220cm pregrada + 65x220 vrata

kom

0,00

17.11. Vrata tuš kabine.

Izrada, dobava i ugradnja staklenih vrata tuš kabine, dimenzija 90-100x200cm. Staklo kaljeno. Uključiti inox pante, prihvate, gumene brtve.

Obračun po komadu ugrađenih vrata.

kom

0,00

UKUPNO BRAVARSKI I STOLARSKI RADOVI:

0,00

18. UNUTARNJI RADOVI

18.1. Izvedba armiranog plivajućeg cementnog estriha.

Izrada podloge poda prizemlja od armirano betonskog plivajućeg estriha. Estrih izraditi od sitnozrnatog betona klase C25/30 s agregatom max veličine zrna od 8 mm. U estrih ugraditi armaturu Q=131 ili polipropilenska vlakna. Armatura u cijeni. Estrih se izvodi nakon položene hidroizolacije, termoizolacije i PE folije. Estrih treba biti dobro sabijen, ravne i horizontalne površine zbog kasnijeg polaganja završnih podova. Pri betoniranju paziti da se ne ošteti donji izolacioni sloj. U sanitarijama se podloga izvodi sa padovima prema sifonima. Debljina estriha od 5-7 cm. Na mjestima promijena prostorija, promjeni vrste poda te uz obod i uz zidove izvesti dilatacijske fuge od 10mm. Stavka uključuje PE foliju, ekspandirani polistiren (EPS) 10 cm, plastificirani ekspandirani polistiren (EPS T) 1+1 cm, PE foliju.

Obračun prema m² izvedenog estriha, prosječne debljine 7cm.

m²

0,00

18.2. Izvedba gipskartonskih zidova debljine prema projektu.

Izrada pregradnih zidova od vlagoodbojnih G-K ploča sa podkonstrukcijom od pocinčanih čeličnih profila (CW i UW profili), uključujući spojno brtvljenje na druge građevne dijelove, s obje strane dvostruka oplata od ploča od gips-kartona 2x2x12,5mm. Ispuna kamenom vunom. Glave vijaka i reške izgladiti ispunom, kao podloga za soboslikarske radove (1 ruka gletanja, brušenje). Zid izvesti sigurno od klizanja u međuprostor. Na mjestu vrata izvesti okvir od ojačanih čeličnih profila. Profili se moraju voditi od poda do stropa i tamo usidriti dok je visina spušenog stropa cca 3,0m od gotovog poda. Rubove, spojeve, pukotine ispuniti i zabrtviti akrilnom masom. Sve kompletno izvesti, uračunato ruke i materijal.

Obračun po m² izvedenog gipsakrtonskog zida.

Zid d=10cm

m²

0,00

Zid d=15cm

m²

0,00

18.3. Obloganje sanitarija.

Oblaganje vlagootpornim gipskartonskim pločama u prostorijama sanitarija (oblaganje nosive konstrukcije sanitarnih elemenata vodokotlića, vertikalna, umivaonika i sl.). Metalna potkonstrukcija iz CW i UW profila, s jednostranom dvostrukom oblogom impregniranim GK pločama 1x12,5 mm. Glave vijaka i reške izgladiti ispunom, kao podloga za soboslikarske radove. Rubove, spojeve, pukotine ispuniti i zabrtviti akrilnom masom. Sav potreban pomoćni materijal i priprema GKI obloge do postave keramičkih pločica ili ličenja.

Obračun prema m² izvedene obloge.

m²

0,00

18.4. Izvedba spušenog stropa.

Dobava materijala i izvedba spušenog stropa od gipskartonskih vlagoodbojnih ploča debljine 12.5 mm na pocinčanu metalnu podkonstrukciju ortogonalnog rastera na ovjesu promjenjive visine. Stavka uključuje parnu branu. Sve fugirano gletano (1 ruka), brušenje te spremno za ličenje. Ugraditi prema uputama Proizvođača. Uključeno rezanje ploča te svi potrebni spojevi za zid i kuteve s odgovarajućim kutnicima kao i potrebni revizijski otvori, otvori za rasvjetna tijela, ventilaciju, ozvučenje i sl. i provodi za cijevi s potrebnim provodima kroz strop za nasadne rešetke za prozračivanje, i ostale otvore do 0,1 m². Visina spušenog stropa je cca 300cm od gotovog poda. Rubove, spojeve, pukotine ispuniti i zabrtviti akrilnom masom. Sve kompletno izvesti, uračunato ruke i materijal. U cijeni m² postavljenog stropa uključeno izrezivanje otvora za instalacije i obrada spojeva. Sve komplet sa bandažiranjem spojeva i gletanjem te ličenjem. Skela u stavci.

Obračun prema m² izvedenog stropa.

m²

0,00

18.5. Unutarnja žbuka.

	Žbukanje unutarnjih zidova produžnom vapneno-cementom žbukom. U svemu prema uputama proizvođača, a u cijenu je uključena radna skela, sve pripremne radnje, obrada špaleta s obaveznom ugradnjom kutne letve od pocinčanog čelika za unutrašnje žbukanje kao i kutni profili od pocinčanog čelika na rubovima izbočenim završecima ili sudarima zidova Obračun po m² ožbukane površine.	m ²	0,00
18.6.	Ličenje. Ličenje unutarnjih zidova i stropova disperzivnom bojom u tonu po izboru investitora. U cijenu je uključena impregnacija, zaglađivanje gletom (2 x), brušenje (2 x), predličenje primerom te minimalno dvostruki sloj boje, odnosno do potpune pokrivenosti. Nanosi se na razne podloge (beton, gipskarton, v-c žbuka). U cijenu su uključene sve navedene predradnje Obračun po m² oličnog zida.	m ²	0,00
18.7.	Zidna keramika. Oblaganje zidova sanitarnih prostora i garderoba keramičkim pločicama I.klase, do AB stropne ploče, h=300 cm. Pločice dimenzija 30x60cm (60x60) cm. Pločice se lijepe na pripremljene zidne površine. Betonske površine potrebno odmastiti i izvesti cementni špric. Izvođač radova je obvezan prije nabave pločica donjeti na odobrenje predstavniku investitora predložene pločice. Odabrane pločice moraju biti odobrene od strane investitora. U cijenu uključene pločice, rubni i kutni profili od aluminija, fleksibilno ljepilo i masa za fugiranje - sav materijal, rad i pomoćni materijal. Obračun po m² obloženog zida.	m ²	0,00
18.8.	Podna keramika. Popločavanje podova keramičkim pločicama I.klase od mljevenog granita. Pločice su dimenzija 60x60 cm. Boja prema odabiru investitora. Izvođač radova je ovezan prije nabavke pločica donjeti na odobrenje predstavniku investitora predložene pločice. Odabrane pločice moraju biti odobrene od strane investitora. U cijenu uključeno fleksibilno ljepilo i masa za fugiranje, sav materijal, rad i pomoćni materijal. Pločice se polažu s padovima prema na dno staze Obračun po m² popločenog poda.	m ²	0,00
18.9.	Izvedba sokla.		

Izrada sokla od keramičarskih opločica visine 8 cm. Dobava i dostava pločica I klase, te izrada sokla polaganjem pločica u fleks.ljepilo u prostorijama gdje se izvodi podno opločenje, a ne izvodi zidno. Pločice su iste vrste kao i za podno opločenje. Boja i ton prema odabiru investitora u skladu sa podnim opločenjem. Na spoju sokla i zida te zida i poda postaviti trajnoelastični kit.

Obračun vršiti prema m izvedenog sokla.

m

0,00

18.10. Obrada otvora keramikom.

Dobava i polaganje prozorskih klupčica, tj. kompletne špalete prozora od keramičkih pločica istog tipa kao i zidna keramika. Širina klupčice od 10-20 cm. U cijenu uključene pločice, kutni profili od aluminijske, fleksibilno ljepilo i masa za fugiranje, sav materijal, rad i pomoćni materijal. Na spoju s bravarijom izvesti brtvljenje trajnoelastičnim kitom.

Obračun vršiti prema m izvedene špalete.

m

0,00

UKUPNO UNUTARNJI RADOVI:

0,00

19. RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE

Uvodne napomene: Cijena za sve stavke mora uključivati dobavu, transport i montažu sa svim materijalom i pomoćnim materijalom, radom i horizontalnim i vertikalnim transportom na gradilištu potrebne za dovršenje radova do potpune funkcionalne ili estetske gotovosti. Sav otpad nastao građenjem građevina zbrinuti sukladno važećim propisima Republike Hrvatske. Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom organu dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi. Bez istog materijala, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni.

19.1. PEHD cijev.

Nabava, doprema i ugradba PEHD cijevi, PN16, sa svim fitinzima, fazonskim komadima i brtvenim materijalom.

Cijev se polaže u tlo u pripadajući rov, cijev izolirati spužvastom gumenom izolacijom 18mm (negorivom izolacijom s parnom branom). Sve komplet s izolacijom i sitnim materijalom. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, oprema i materijal, sve prema uputama proizvođača.

Obračun se obavlja prema m ugrađene cijevi.
fi 40x3,7mm (unutarnji 32,6mm)

m

0,00

19.2. PPR cijevi.

	Nabava, doprema i ugradba PP-R cijevi, SDR 7,4, PN16, sa svim fitinzima, fazonskim komadima i brtvenim materijalom. Cijevi koje se montiraju u zidne usjeke, gipskartonske zidove, estrih ili polažu nadžbukno s obujmicama, izoliraju se u zidu izolacijskim filcom 4mm, cijevi vođene nadžbukno (vidljivo) izolirati negorivom spužvastom izolacijom s parnom branom debljine 18 mm. Sve komplet s izolacijom, kukama, obujmicama i sitnim materijalom, te izradom zidnih usjeka. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, oprema, materijal i ispitivanje te radne platforme do dovođenja u funkcionalnu izvedbu, a sve prema uputama proizvođača.		
	Obračun se obavlja prema m ugrađene cijevi.		
	fi 20 (vanjska mjera 25x2,8mm)	m	0,00
	fi 25 (vanjska mjera 32x4,4mm)	m	0,00
	fi 32 (vanjska mjera 40x5,5mm)	m	0,00
19.3.	Propusni ventil.		
	Dobava i montaža propusnih ventila ugrađenih na cjevovod za parcijalno isključivanje.		
	Obračun po komadu ugrađenog ventila.		
	fi 25	kom	0,00
	fi 32	kom	0,00
19.4.	Armatura u oknu.		
	Dobava i montaža armature u oknu sanitarne vode za PEHD cijev (fi40x3,7mm) koja se sastoji od T komada, prijelaznih komada, 2kom propusnih ventila s ispustom, 1kom ventila s ručnim regulatorom tlaka.		
	Obračun po kompletu ugrađene armature.		
		kompl	0,00
19.5.	Slavina.		
	Dobava i montaža vrtne slavine (kuglaste s ravnom ručkom) za hladnu vodu s priključkom za crijevo, zidna montaža.		
	Obračun po komadu ugrađene slavine.		
	3/4"	kom	0,00
19.6.	Slavina.		
	Dobava, prijenos i montaža poniklane zidne slavine za hladnu vodu s pokretnim izljevom. Dužina vrata od min 25cm. Ugradnja iznad izljevog korita.		
	Obračun po komadu ugrađene slavine.		
		kom	0,00
19.7.	Korito.		
	Dobava, prijenos i montaža izljevog korita 50x35cm, bijele boje od glaziranog čelika u boji. Korito s zidnom istakom-nadvišenjem. Montaža zidna. Korito sa poniklanim sifonom i čepom na lančiću. Sve komplet.		
	Obračun po komadu ugrađenog korita.		
		kom	0,00
19.8.	Crijevo.		

Dobava i montaža opreme koja se sastoji od gumenog crijeva sa priključcima, prskalicom i zidnim nosačem crijeva. Gumeno crijevo 3/4", duljine 30 m.		
Obračun po kompletu ugrađene opreme.		
	kompl	0,00
19.9. PP kanalizacijske cijevi. Dobava i montaža PP kanalizacijske cijevi s integriranim kolčakom i gumenom brtvom, SN4, montiranih kao horizontalna i vertikalna kanalizacija. Cijevi se međusobno spajaju i brtve tipskim gumenim brtvima. Cijevi standardnih duljina.		
Obračun po m ugrađene cijevi uključivo međusobno spajanje i spajanje na okna te svih sanitarnih elemenata.		
DN 160	m	0,00
DN 125	m	0,00
DN 110	m	0,00
DN 50	m	0,00
DN 32	m	0,00
19.10. LJ-Ž cijevi. Dobava i ugradnja lijevano željeznih cijevi i fazonskih komada za spoj vertikala krovne oborinske voda u visini od 100 cm iznad terena, te spoj s PP cijevima u tlu. Revizija uključena u cijenu m cijevi.		
Obračun po m ugrađene cijevi.		
DN 125	m	0,00
19.11. Ispitivanje kanalizacije. Ispitivanje kompletne kanalizacije unutarnje mreže objekta za gospodarenjem otpada, na protočnost i vodonepropusnost uz izdavanje zapisnika ovlaštene osobe. Obračun se vrši po kompletu ispitane kanalizacijske mreže.		
	kompl	0,00
19.12. Ispitivanje tlaka. Ispitivanje cjevovoda na tlak. Punjenje cjevovoda vodom tlačna i funkcionalna proba uz izdavanje zapisnika od strane ovlaštene osobe. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura. Krajevi cijevi zatvaraju se čepovima. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, oprema i materijal te radne platforme do dovođenja u funkcionalnu izvedbu, a sve prema uputama proizvođača.		
Obračun se vrši po kompletu ispitane vodovodne mreže.		
	kompl	0,00
19.13. Analiza vode. Uzimanja uzoraka te izvršavanje ispitivanja fizikalno, kemijsko, bioloških značajki vode iz vodovodne mreže, te sva potrebna ispitivanja od ovlaštene ustanove za potrebe tehničkog pregleda kao i izdavanja pismenih uvjerenja o ispravnosti vode. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, oprema i materijal za funkcionalnu izvedbu.		

	Obračun se vrši po kompletu za analizu vode unutar građevine za gospodarenje otpadom.	kompl	0,00
19.14.	Umivaonik. Dobava, prijenos i montaža umivaonika dimenzije 60x45-50cm, s otvorom s gornje strane za samostojeću mješalicu, pravokutnijeg oblika sa zaobljenim rubovima, zajedno sa poniklanim pomičnim ispustom i s poniklanim sifonom. Stavka uključuje pričvrstne vijke, nosače, brtve i sve potrebno do funkcionalnosti. Mješalica u drugoj stavci. Obračun po komadu ugrađenog umivaonika.	kom	0,00
19.15.	WC. Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a za javne prostore koji se sastoji od: -konzolne keramičke WC školjke I klase, za 6 lit ispiranje, te daskom s poklopcem od tvrde plastike, -montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem i tipkom za čono aktiviranje vodokotlića od inoxa (mala i velika tipka) -instalacijskog samonosivog elementa za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, -komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, -vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Obračun se vrši po kompletu ugrađenog WC-a.	kompl	0,00
19.16.	Tuš kabina. Dobava i ugradnja kvadratne tuš kade 90x90cm sa izljevnim sifonom. Kada se ugrađuje između zidova te se s prednje strane oblaže keramičkim pločicama. Kada od umjetnog kamena, završno presvučena ABS-om ili jednakovrijedno, otporna na udarce, s potrebnim nosačima, bijele boje. Obračun se vrši po kompletu ugrađene tuš kabine.	kompl	0,00
19.17.	Pisoar. Dobava, prijenos i montaža kompletnog pisoara koji se sastoji od: - keramičkog pisoara I klase s podžbuknim priključkom vode i skrivenim sifonom, - montažnog instalacijskog elementa za pisoar visine ugradnje 112-130 cm s ugradbenim setom uređaja za aktiviranje ispiranja, - instalacijskog samonosivog elementa za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama,		

komplet s integriranim prigušnim ventilom priključka vode ½", isplavnom cijevi ø32mm s brtvenom manžetom, ugradbenim isisnim sifonom i odvodnim koljenom ø 50mm, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrstnim priborom, montažnim elementom s ugrađenim pneumatskim aktiviranjem pisoara. U stavku je uključena dobava i montaža tipke za ručno pneumatsko aktiviranje ispiranja pisoara od inoxa. U stavku je uključena dobava, prijenos i montaža, kompleta s montažnim elementom za učvršćenje pregrade i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Obračun se vrši po kompletu ugrađenog pisoara.		
	kompl	0,00
19.18. Električni bojler. Dobava i ugradnja bojlera tople vode. 50 litara horizontalna ugradnja, mogućnost regulacije temperature, s fleksibilnim cijevima, ventilima, sigurnosnim ventilom, uključivo sav potreban rad i materijal, osim elektroradova koji su obuhvaćeni u troškovniku elektroradova. Obračun se vrši po kompletu ugrađenog bojlera.		
	kompl	0,00
19.19. Jednoručne mješalice. Dobava, prijenos i montaža stojeće jednoručne mješalice (toplo/hladno). Mješalica od mesinga završno kromirana. Stavka uključuje dobavu i ugradnju kutnih ventila i fleksibilnih cijevi za spajanje. Obračun po komadu ugrađene mješalice. mješalica za umivaonik mješalica za sudoper-dugi vrat- pomični		
	kom	0,00
	kom	0,00
19.20. Mješalica za kadu. Dobava, prijenos i montaža zidne jednoručne mješalice (toplo/hladno) s izvodom za tuš. Mješalica od mesinga završno kromirana. Stavka uključuje dobavu i ugradnju mješalice, fleksibilne cijevi za tuš i tuš. Obračun po komadu ugrađene mješalice. mješalica za tuš		
	kom	0,00
19.21. Sanitarni dodaci. Dobava i ugradnja. Naredni dodaci moraju biti u istoj seriji, izrađeni od metala, završno kromirani. držač tekućeg sapuna-zidni držač papira za ruke-zidni -PVC držač toaletnog papira, zidni četka za wc i posudom kanta za smeće, 15 litara četka za zahod - podna -inox ogledalo sa zakošenim rubom dim 60x120cm, ljepljeno na zid kamena klupica iznad umivaonika dim 60x15cm		
	kom	0,00
	kom	0,00
	kom	0,00
	kom	0,00
	kom	0,00
	kom	0,00
	kom	0,00
	kom	0,00
	kom	0,00
	kom	0,00
UKUPNO RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE:		0,00

REKAPITULACIJA E:

11.	UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:	45.911,88
12.	UKUPNO BETONSKI RADOVI:	0,00
13.	UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:	0,00
14.	UKUPNO RADOVI NA ČELIČNOJ KONSTRUKCIJI:	0,00
15.	UKUPNO FASADERSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI:	0,00
16.	UKUPNO LIMARSKI RADOVI:	0,00
17.	UKUPNO BRAVARSKI I STOLARSKI RADOVI:	0,00
18.	UKUPNO UNUTARNJI RADOVI:	0,00
19.	UKUPNO RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE:	0,00
SVEUKUPNO (E):		45.911,88

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: 2

BK MONTAŽA D.O.O.

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

UGOVOR/NARUDŽBA: 28851

Ugovoreni iznos: 1.639.610,60

RADNI NALOG I MT ECF 31714: 12801

ZAPISNIK O PREUZIMANJU Br: 2

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tabli KNJIZITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: Postrojenje za sortiranje odvojenog prikupljenog otpada - Nova G

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: do: 30.11.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

☒ Privremeni obračun☐ Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J_mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1		2. PRIVREMENA SITUACIJA PREMA TRAGOVNIKU U PRILOGU						224 381,43
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
						UKUPNO		224 381,43

Datum primopredaje: 30.11.2021.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj: ime i prezime

Odgovorna osoba izvođača:

BK MONTAŽA d.o.o.
Zagreb

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj: Matenski

18
Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIZITI		Iznos
RN	MT	

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnik radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

Elektrocentar Petek d.o.o. iz Ivanić-Grada, Etanska cesta 8, OIB: 17491977848, kojeg zastupa direktor Miroslav Petek (dalje: Dužnik)

BK MONTAŽA d.o.o. iz Zagreba, Medarska ulica 69, OIB: 80580557122, koju zastupa direktor Tomo Garić, (dalje: Vjerovnik)

Zaključuju 26. Svibnja 2022. godine

SPORAZUM O OBROČNOJ OTPLATI DUGOVANJA

Potpisnici ovog Sporazuma utvrđuju da dug Dužnika prema Vjerovniku na dan 26.05.2022. godine iznosi 630.726,88 kn i sastoji se od slijedećih otvorenih neplaćenih računa:

Račun	Datum računa	Datum dospijeća	Otvoreni - neplaćeni iznos
381-ZG1-1	30.09.21	30.10.21	406.345,45
486-ZG1-1	30.11.21	30.12.21	224.381,43
Ukupno:			630.726,88

Strane su suglasne da Dužnik svoj dug otplati u dvanaest obroka sukladno planu otplate kako slijedi:

Datum dospijeća otplatne rate	Iznos otplatne rate
10.6.2022	52.560,61
10.7.2022	52.560,57
10.8.2022	52.560,57
10.9.2022	52.560,57
10.10.2022	52.560,57
10.11.2022	52.560,57
10.12.2022	52.560,57
10.1.2023	52.560,57
10.2.2023	52.560,57
10.3.2023	52.560,57
10.4.2023	52.560,57
10.5.2023	52.560,57
Ukupno:	630.726,88

Ovaj Sporazum je sastavljen u dva istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan.

Za BK Montaža d.o.o.
BK MONTAŽA d.o.o.
Zagreb
Direktor, Tomo Garić

Za Elektrocentar Petek d.o.o.
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Ivanić-Grad
Direktor, Miroslav Petek

Otvorene stavke
Sumarno po dokumentima

Poduzeće

Korisnik

Datum ispisa

Subjekt

Konto 1

Datum dokumenta

Datum dospjeća

Vrsta iznosa

Valuta

Status dokumenta

Vrsta stavki

BK MONTAŽA d.o.o.
Medarska 69
10000 ZAGREB
RENATA ŠKRBIN - Renata Škrbin
7.12.2022., 8:09:34
ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.
Etanska cesta 8, 10310 IVANIČ-GRAD
do 7.12.2022.
do 7.12.2022.
Primarna valuta
HRK - HRVATSKA KUNA
Otvoreni
Otvorene

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.	381-ZG1-1	30.09.2021	30.10.2021	456.345,45	190.114,31	266.231,14 D	HRK
	486-ZG1-1	30.11.2021	30.12.2021	224.381,43	0,00	224.381,43 D	HRK
UKUPNO subjekt i valuta				680.726,88	190.114,31	490.612,57 D	HRK
						65.115,48 D	EUR
Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK							
UKUPNO sve				680.726,88	190.114,31	490.612,57 D	HRK
						65.115,48 D	EUR
Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK							

BK MONTAŽA d.o.o.
Zagreb

Konto kartica

Poduzeće BK MONTAŽA d.o.o.
Medarska 69
10000 ZAGREB
Korisnik RENATA_ŠKRBIN - Renata Škrbin
Datum ispisa 7.12.2022., 8:08:41

Datum razdoblja knjiženja od 1.1.2022.
Konto 1 12001 - KUPCI U ZEMLJI
Subjekt ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.
Etanska cesta 8, 10310 IVANIĆ-GRAD
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrsta dokumenta 400, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 430, 431, 440, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 480

Temeljnica	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
Konto:	12001	Naziv: KUPCI U ZEMLJI								Valuta: HRK	
Subjekt:	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.									Valuta: HRK	
22-400-000001	Poč.st.	01.01.2022	75110	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.	21-300-000381	30.09.2021	381-ZG1-1	30.10.2021	Ispostavljamo Vam račun za izvršene radove prema 1. privremenoj situaciji u prilogu računa	456.345,45	0,00
22-400-000001	Poč.st.	01.01.2022	10001	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.	381-ZG1-1	16.11.2021	381-ZG1-1	16.11.2021	DIO RN-381-ZG1-1 ELEKTROCENTAR PETEK	0,00	50.000,00
22-400-000001	Poč.st.	01.01.2022	75110	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.	21-300-000486	30.11.2021	486-ZG1-1	30.12.2021	Ispostavljamo Vam račun za Izvršene radove prema 2. privremenoj situaciji u prilogu računa	224.381,43	0,00
22-410-000120	ŽR	13.06.2022	10001	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.	381-ZG1-1	13.06.2022	381-ZG1-1	13.06.2022	1.RATA OD 12 RATA RN-381-ZG1-1 I 486-ZG1-1 PO SPORAZUMU O OBROČNOJ OTPLATI DUGOVANJA	0,00	52.560,61
22-410-000140	ŽR	12.07.2022	10001	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.	381-ZG1-1	12.07.2022	381-ZG1-1	12.07.2022	2.RATA OD 12 RATA RN-381-ZG1-1 I 486-ZG1-1 PO SPORAZUMU O OBROČNOJ OTPLATI DUGOVANJA	0,00	52.560,57
22-462-000030	Komp	18.07.2022	22001	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.	381-ZG1-1	18.07.2022	381-ZG1-1	18.07.2022	DIO 3.RATA OD 12 RATA RN-381-ZG1-1 I 486-ZG1-1 PO SPORAZUMU O OBROČNOJ OTPLATI DUGOVANJA - KP 34.993,13 KN ZGM - EL.PETEK - BKM	0,00	34.993,13
									Početno stanje	630.726,88	0,00
									Promet do	0,00	0,00
									Promet u razdoblju	0,00	140.114,31
									Ukupno	680.726,88	190.114,31
									Saldo	490.612,57	0,00
UKUPNO subjekt	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.										
Broj pozicija	6										

BK MONTAŽA d.o.o.
Zagreb

Temeljnica	Vrsta dok.	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Dat. val.	Napomena	Duguje	Potražuje
									Početno stanje	630.726,88	0,00
Ukupno konto	12001								Promet do	0,00	0,00
Valuta	HRK								Promet u razdoblju	0,00	140.114,31
Broj pozicija	6								Ukupno	680.726,88	190.114,31
									Saldo	490.612,57	0,00
UKUPNO sve									Početno stanje	630.726,88	0,00
Broj pozicija	6								Promet do	0,00	0,00
Primarna valuta	HRK								Promet u razdoblju	0,00	140.114,31
									Ukupno	680.726,88	190.114,31
									Saldo	490.612,57	0,00