

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC OSIJEK, L.JAGERA 1, 3

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK**19-03-2024**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POREZI

KLASA

UR. BROJ

034-011/24-10/2
118-08/601-24-18-17Nadležni trgovački sud **U OSIJEKU**Poslovni broj spisa **6 St-159/2024-3****PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

UREĐENJE INTERIJERA "KOLOR MONT" vlasnik ILIJA SEDIĆOIB **41776962313**

Adresa / sjedište

10370 DUGO SELO, OSJEČKA 17**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

GRADNJA ALABER d.o.o. zastupan po vlasniku Davor AlaberOIB **15374366881**

Adresa / sjedište

34310 PLETERNICA, VINOGRADSKA 62**PODACI O TRAŽBINI:**

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

RAČ, BROJ 17/P1/1 od 16.10.23. iznos 1.497,68 E, rač. 21/P1/1 od 28.11.23. iznos 12.672,06 EIznos dospjele tražbine ***14.169,74** (euro)Glavnica ***14.169,74** (euro)Kamate **0,00** (euro)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

***14.169,74** (euro)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Izvadak iz posl. knjiga, 2 racuna, građevinske situacije, Ugovor o posl. suradnjiVjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ NE ☒ za iznos _____ / _____ (euro)

ATTORNEY GENERAL

DEPT. OF JUSTICE

WASHINGTON

D.C.

20540

Naziv ovršne isprave

/

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

/

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

/

Iznos tražbine / (euro)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje

ODRIČEM ☐ NE ODRIČEM ☒

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

/

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo


/

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

Mjesto i datum

u Dugom Selu, 18.03.2024.

Potpis vjerovnika



UREĐENJE INTERIJERA
»KOLOR-MONT«
vl. Ilija Sedić
Dugo Selo, Osječka 17

KOLOR-MONT

Obrt za uređenje interijera

vl.Ilija Sedić

Osječka 17,Dugo Selo

Žiro račun:IBAN HR17 2360000-1101648173

OIB:41776962313

račun R2

obračun prema naplaćenju naknadi

RAČUN BROJ 17/P1/I

Mjesto izdavanja računa:Dugo Selo

Datum računa:16.10.2023.

Datum isporuke dobara: 9.mj.2023.

Vrijeme izdavanja računa:8:00

Način plaćanja:na transakcijski račun

Datum dospijeca:30.10.2023.

Račun izdao operater:Ilija Sedić

Kupac:

GRADNJA ALABER d.o.o.

Vinogradska 62

34310 Pleternica

OIB:15374366881

Račun za dobavu materijala i izvođenje radova na stambenom objektu

Iločka 15,Zagreb.

4. privremena situacija 09.2023.

Izvedeni radovi prema specifikaciji-troškovniku u prilogu

- Izvedeni radovi	22,749,33 EUR
- Obračun po prijašnjim situacijama	21.251,65 EUR
- Za platiti po ovoj situaciji-računu	1.497,68 EUR
	pdv: 0,00 EUR

RAČUN UKUPNO:**1.497,68 EUR****11.284,27 kn**

Prijenos porezne obveze po čl.75 stavak 3 i čl.79. zakona o PDV-a

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR =7.53450kn

Za Kolor-Mont:

Ilija Sedić

16.10.2023. Dugo Selo



UREĐENJE INTERIJERA
»KOLOR-MONT«
vl.Ilija Sedić
Dugo Selo, Osječka 17

PREDMET: 1. privremena situacija 03.2023.

RED.BR.	OPIS	JED. M.J.	KOLIČINA	1. situacija ožujak 2023		2. situacija svibanj 2023		3. situacija lipanj		4. situacija rujan 2023	
				JED CIJENA €	UKUPNA CIJENA €	količina	Ukupno (€):	količina	Ukupno (€):	količina	Ukupno (€):
5.1.	Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine d=8,75 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW 50 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa jedne strane, te jednostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa druge strane. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtvi: ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru uložiti dodatnu masu ispunjivača između spojeva. (B.E. udjelom) Obračun po m ² .	m ²	11,06	31,59	349,30 €		14,74	465,73 €	24,80	783,45 €	783,45 €
5.2.	Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine d=10 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW 50 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa obje strane. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtvi: ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju r > 15 kN / m ² prema HAN EN 29523 d1=5 cm i meduzi matiranih površina. Obračun po m ² .	m ²		35,17	- €	- €		- €		- €	- €

5.3. Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine d=10 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW 50 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE birtvenu traku. Obodno dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa jedne strane, te obostrano dvostruka obloga sa impregniranim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa druge strane. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtvi ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15$ kN s/m⁴ prema HRN EN 29053, d=5 cm između metalnih nosivih

776,41 €

21,27

776,41 €

21,27

487,86 €

13,37

366,08 €

36,50

10,03

m2

Obracun po m2.

5.4. Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine d=12,5 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW 75 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE birtvenu traku. Obodno dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa obje strane. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtvi ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15$ kN s/m⁴ prema HRN EN 29053, d=8 cm između metalnih nosivih profila UW i CW 75 mm.

858,97 €

23,28

858,97 €

23,28

- €

- €

36,90

m2

Obracun po m2.

5.5. Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine d=12,5 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW 75 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE birtvenu traku. Obodno dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa jedne strane, te obostrano dvostruka obloga sa impregniranim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa druge strane. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtvi ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15$ kN s/m⁴ prema HRN EN 29053, d=8 cm između metalnih nosivih

2.737,44 €

71,62

2.737,44 €

71,62

2.577,25 €

67,42

1.932,85 €

38,22

50,57

m2

Obracun po m2.

5.6. Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine d=12,5 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipičnih čeličnih pocinčanih profila UW i CW 75 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga sa impregniranim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa obje strane. Vanjski kutovi se štite aluminijским kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15$ kN s/m² prema HRN EN 29053, d=8 cm između metalnih nosivih profila UW i CW 75 mm.
Obračun po m².

m2	5,82	39,55	230,19 €	- €	5,82	230,19 €	5,82	230,19 €
----	------	-------	----------	-----	------	----------	------	----------

5.7. Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine d=15 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipičnih čeličnih pocinčanih profila UW i CW ukupne debljine 100 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa jedne strane, te obostrano dvostruka obloga sa impregniranim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa druge strane. Vanjski kutovi se štite aluminijским kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15$ kN s/m² prema HRN EN 29053, d=10 cm između metalnih nosivih profila UW i CW 100 mm.
Obračun po m².

m2	27,32	40,35	1.102,50 €	36,43	1.470,00 €	36,43	1.470,00 €
----	-------	-------	------------	-------	------------	-------	------------

5.8. Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine d=15 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipičnih čeličnih pocinčanih profila UW i CW ukupne debljine 100 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa jedne strane, te obostrano dvostruka obloga sa impregniranim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa druge strane. Vanjski kutovi se štite aluminijским kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15$ kN s/m² prema HRN EN 29053, d=10 cm između metalnih nosivih profila UW i CW 100 mm.
Obračun po m².

m2	0,00	40,35	- €	- €	11,80	476,30 €	11,80	476,30 €
----	------	-------	-----	-----	-------	----------	-------	----------

5.9. Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine $d=20$ cm, visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipičnih želičnih posiciranih profila UW i CW ukupne debljine 150 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnov razmaku od 62,5 cm, u području dodira želičnih profila s masivnim zidom, stropom i podom na profile je potrebno nanijeti PE birtvenu traku. Obostroano dvostruka obloga sa standardnim gipskartnim pločama debljine $d=12,5$ mm sa jedne strane, te obostroano dvostruka obloga sa impregniranim gipskartnim pločama debljine $d=12,5$ mm sa druge strane. Vanjski kutovi su štite aluminijским kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama birtiti ispunjavećem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15$ Obratač po m².

5.10. Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine $d=22,5$ cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipičkih čeličnih pocinčanih profila UW i CW ukupne debljine 175 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međuosobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE birtvenu traku. Obostroano dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine $d=12,5$ mm sa jedne strane, te obostroano dvostruka obloga sa impregniranim gipskartonskim pločama debljine $d=12,5$ mm sa druge strane. Vanski kutovi se štite aluminijским kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međuosobno i s obodnim konstrukcijama brviti ispunjivacem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razliječnu traku ili fugariti trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15$ s/m⁴ prema HRN EN 29053, de 18 cm između metalnih nosivih Obračun po m².

Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine $d=25\text{ cm}$ visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipičkih čeličnih pocinčanih profila UW / CW ukupne debljine 200 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se za međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom i podom na profile je potrebno nanijeti PE bitumen traku. Obostrobo dvostruko obloga sa standardnim gipskartskim pločama debljine $d=12,5\text{ mm}$ sa jedne strane, te obostrobo dvostruko obloga sa impregniranim gipskartskim pločama debljine $d=12,5\text{ mm}$ sa druge strane. Vanjski kutovi se štite aluminijским kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnom konstrukcijama brtviti ispunjačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugariti trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15\text{ kN/m}^2$ prema HRN F 79053, $d=20\text{ cm}$ između metalnih nosivih obara po m².

m2	7,88	50,04	394,11 €	- €	11,39	569,81 €	11,39	569,81 €
m2	11,60	53,35	618,98 €	15,47	15,47	825,48 €	15,47	825,48 €
m2		56,67	- €	- €		- €		- €

5.12. Dobava materijala i ugradnja jednostrukih zidne obloge ukupne debljine d=4,25 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UD i CD 27 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano jednostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm. Vanjski kutovi se štite aluminijским kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom.

Obračun po m².

m ²	10,12	21,24	214,84 €	20,24	429,89 €	34,33	728,98 €	34,33	728,98 €
----------------	-------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------

5.13. Dobava materijala i ugradnja jednostrukih zidne obloge ukupne debljine d=6,25 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW 50 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano jednostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm. Vanjski kutovi se štite aluminijским kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju r > 15 Obračun po m².

m ²	24,95	-	- €	78,55	1.959,99 €	78,55	1.959,99 €
----------------	-------	---	-----	-------	------------	-------	------------

5.14. Dobava materijala i ugradnja dvostrukih zidne obloge ukupne debljine d=7,5 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW 50 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm. Vanjski kutovi se štite aluminijским kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju r > 15 kN s/m⁴ prema HRN EN 29053, d= 5 cm između metalnih nosivih Obračun po m².

m ²	27,87	-	- €	61,02	1.700,81 €	61,02	1.700,81 €
----------------	-------	---	-----	-------	------------	-------	------------

5.15. Dobava materijala i ugradnja jednostruke zidne obloge ukupne debljine d=8,75 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW 75 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano jednostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm. Vanjski kutovi se štite aluminijским kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavane spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15$ kN s/m⁴ prema HRN EN 29053, d=8 cm između metalnih nosivih

Obračun po m².

m2 73,10 26,28 1.920,98 € 116,96 3.073,67 € 142,66 3.748,92 € 3.748,92 €

5.16. Dobava materijala i ugradnja dvostruke zidne obloge ukupne debljine d=10 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW 75 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm. Vanjski kutovi se štite aluminijским kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavane spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15$ kN s/m⁴ prema HRN EN 29053, d=8 cm između metalnih nosivih

Obračun po m².

m2 4,64 28,93 134,15 € 23,70 685,64 € 23,70 685,64 € 685,64 €

5.17. Dobava materijala i ugradnja dvostruke zidne obloge ukupne debljine d=20 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW ukupne debljine 175 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm. Vanjski kutovi se štite aluminijским kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavane spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15$ kN s/m⁴ prema HRN EN 29053, d=18 cm između metalnih nosivih

Obračun po m².

m2 39,82 - € 13,93 554,62 € 13,93 554,62 € 554,62 €

5.18. Dobava materijala i izrada vertikalne zidne obloge kao W62 tipa Knauf za zatvaranje instalacijskih cijevi i dr. obloga. Ispuna međuprostora izolacijom Akustikboard debljine 5 cm. Izrada zidne potkonstrukcije iz čeličnih pocinčanih knauf profila širine 50 mm (debljina pocinčanog lima 0,6 mm), prema HRN EN 14 195, sa jednostranom oblogom gipsanim protupožarnim pločama debljine 2x12,5 mm. Brtvljenje profila s obodnom konstrukcijom izvesti PE

Kutni profil su uključeni u cijenu. U zidu treba izvesti posebno ukrućene okomice za siguran i čvrst prihvat dovratnika te ugraditi sva potrebna ojačanja za stabilnu i čvrstu montažu svih sanitarnih Obračun po m² zida sve kompletno prema opisu stavke.

469,93 €

15,46

469,93 €

15,46

5.19. Dobava i postava ne nosive zidne obloge bez podkonstrukcije, kao tzv. "suha zidna", lijepljena dvoslojna obloga debljine $d=2 \times 2,5$ mm od standardnih gips kartonskih ploča. Točkasto lijepljenje gipsanih ploča na zidu s specijalnim gipsanim lijepilom. Vanjski kutovi se štite aluminijским kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvos sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima (nastali razdjelnici trake ili fuzirali tramo obilježnim kitom. Obračun po m².

3

3

5.20. Dobava i postava ne nosive idne obloge bez potkonstrukcije, kao tzv. "suha žbuka" - ljepljena dvostrana obloga debljine $d=2 \times 12,5$ mm ploča na zida s specijalnim gipsanim ljepljom. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brviti ispunjavajući spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdielni traku ili tuzirati tralno elastičnim kitom Gbračun po m².

3

(b)

5.2.1. Dobava materijala i izrada spušenog stropa sa jednostrukom impregnirano gips kartonskom pločom debljine d=1,75 mm na dvostrukoj nosivoj podkonstrukciji za spušteni strop iz tipskih čeličnih pocinčanih profila CD60/UD30 debljine profila 0,6 mm na vertikalnom osnom razmaku u u ovisnosti od razmaka profila, sa međusobnim povezivanjem dva sloja. Gips kartonske ploče pričvrstiti na profile pomoću samourežujućih vijaka AF 212. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnju Obratno po m2.

60,39 €

2,60

1

5.2.2. Dobava materijala i izrada spušenog stropa sa jednostrukom slojem gipskartonskim pločom debljine $d=12,5$ mm na standardnoj visoj podkonstrukciji za spušteni strop iz tipskih dvostrukoj poželjivosti podkonstrukcije za spušteni strop iz tipičnih poželjivosti profila C60G/UD30 debljine profila 0,6 mm na vertikalnom osnom razmaku i u ovisnosti od razmaka profila, međusobnim povezivanju dva sloja. Gips kartonske ploče pričvrstiti na profile pomoću samoreznajućih vijaka AF 212. Sve spojeve ploča međusobno i obodnim konstrukcijama brtviti ispujivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Visina ovješena i visina stropa prema nacrtima. U jediničnoj cijeni izrade stropa uključeno označavanje i izrezivanje svih potrebnih otvora u gipskartonskom materijalu. *Napomena: podkonstrukcija prilagoditi pozicijama ugradne rasvjete, kako ne bi došlo do oštećenja iste prilikom bušenja otvora za rasvjetna tijela!*
Obračun po m² tlocrtna površine.

394,98 €

63.70

—


5.23. Dobava materijala i izrada spuštene stropa sa jednostrukom standardnom gips kartonskom pločom debljine d=12,5 mm na dvostrukoj nosivoj potkonstrukciji za spuštenu strop iz tipskih čeličnih pocinčanih profila CD60/UD30 debljine profila 0,6 mm na vertikalnom osnom razmaku u u ovisnosti od razmaka profila, sa međusobnim povezivanjem dva sloja. Gips kartonske ploče pričvrstiti na profile pomoću samoreznih vijaka AF 212. Sve spojeve ploče međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Visina ovješena i visina stropa prema nacrtima. U jediničnoj cijeni izrade stropa uključeno označavanje i izrezivanje svih potrebnih otvora u gipskartonskom stropu, bočno/vertikalno zatvaranje na pozicijama denivelacija, te akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom

Napomena: potkonstrukciju prilagoditi pozicijama ugradne rasvjetne tijela!
 Obracun po m2 tlocrtne površine.

m2	27,61	- €	- €
----	-------	-----	-----

5.24. Dobava materijala i postava aluminijskih profila dimenzija 60x27 mm između zidnih profila na zidovima sa jednostrukom gips kartonskom oblogom. Postavljaju se kao sokli u dva reda, jedan iznad drugoga. Na iste se lijepi podna lajsna u punoj površini. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.

m'	11,91	- €	1.367,64 €	118,43	1.409,94 €
----	-------	-----	------------	--------	------------



5.25. Dobava materijala i izrada potkonstrukcije za dovratnik, UA profil 2 mm, širine 100 mm, s kompletom pripadajućih kutnika, debljina zida d=15 cm. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal.

kom	0,00	99,54	- €	- €
-----	------	-------	-----	-----

5.26. Dobava materijala i izrada potkonstrukcije za dovratnik, UA profil 2 mm, širine 75 mm, s kompletom pripadajućih kutnika, debljina zida d=15 cm. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal.

kom	1,00	76,98	76,98 €	1,00	76,98 €
kom	76,98	76,98	76,98 €	1,00	76,98 €
kom	9,00	76,98	692,81 €	10,00	769,79 €
kom	76,98	76,98	- €	- €	- €

5.27. Dobava materijala i izrada potkonstrukcije za dovratnik, UA profil 11 mm, širine 50 mm, s kompletnom pripadajućih kutnika, debljina zida d=10 cm. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal

Dimenzije vratiju su slijedeće:

- 85/220 cm

5.28. Dobava i ugradba gips kartonskih zidova - traverza u suplini zida, iz višeslojne drvene ploče u širini 55 cm i visini 30 cm s bočnim profilima, za zidne terete, montažu sanitarne opreme (tuš, miješalica), kamene police i slično, uključujući pribor za montažu.

Napomena: kroz projekt interijera će se koristirati ojačanja prema bravarskim i stolarskim rokovima i montaži opreme, te može doći do manjih korekcija.
Obracun po komadu.

5.29. Nabava, doprema i ugradnja revizijskih vratačica dimenzija 30x30 cm, sa okvirom za ugradnju u gips kartonske pregradne zidove po klik sistemu. U stavku uključiti sav nosači, spojnji i potrošni materijal, te Obračun po komadu.

[illegible]



KOLOR-MONT

Obrt za uređenje interijera

vl.Ilija Sedić

Osječka 17,Dugo Selo

Žiro račun:IBAN HR17 2360000-1101648173

OIB:41776962313

račun R2

obračun prema naplaćenju naknadi

RAČUN BROJ 21/P1/1

Mjesto izdavanja računa:Dugo Selo

Datum računa:28.11.2023.

Datum isporuke dobara: 10.mj.2023.

Vrijeme izdavanja računa:8:00

Način plaćanja:na transakcijski račun

Datum dospijeca:11.12.2023.

Račun izdao operater:Ilija Sedić

Kupac:

GRADNJA ALABER d.o.o.

Vinogradska 62

34310 Pleternica

OIB:15374366881

Račun za dobavu materijala i izvođenje radova na stambenom objektu

Iločka 15,Zagreb.

5. privremena situacija 10.2023.

Izvedeni radovi prema specifikaciji-troškovniku u prilogu

- Izvedeni radovi	35.421,39 EUR
- Obračun po prijašnjim situacijama	22.749,33 EUR
- Za platiti po ovoj situaciji-računu	12.672,06 EUR
	pdv: 0,00 EUR

RAČUN UKUPNO:**12.672,06 EUR****95.477,64 kn**

Prijenos porezne obveze po čl.75 stavak 3 i čl.79. zakona o PDV-a

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR =7.53450kn

Za Kolor-Mont:

Ilija Sedić

28.11.2023. Dugo Selo



UREĐENJE INTERIJERA
»KOLOR-MONT«
vl.Ilija Sedić
Dugo Selo, Osječka 17

	Obračun po m2.	m2	10,03	21,27	5.849,88 kn - kn	776,41 € - €
5.4.	Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine d=12,5 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW 75 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa obje strane. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15 \text{ kN s/m4}$ prema HRN EN 29053, d=8 cm između metalnih nosivih profila UW i CW 75 mm.					
	Obračun po m2.	m2		33,15	- kn 9.216,98 kn - kn	- € 1.223,30 € - €
5.5.	Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine d=12,5 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW 75 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa jedne strane, te obostrano dvostruka obloga sa impregniranim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa druge strane. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15 \text{ kN s/m4}$ prema HRN EN 29053, d=8 cm između metalnih nosivih profila UW i CW 75 mm.					
	Obračun po m2.	m2	50,57	71,62	- kn 20.625,21 kn - kn	- € 2.737,44 € - €
5.6.	Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine d=12,5 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW 75 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga sa impregniranim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa obje strane. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15 \text{ kN s/m4}$ prema HRN EN 29053, d=8 cm između metalnih nosivih profila UW i CW 75 mm.					
	Obračun po m2.	m2	5,82	5,82	- kn 1.734,36 kn - kn	- € 230,19 € - €

5.7.	Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine d=15 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW ukupne debljine 100 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa jedne strane, te obostrano dvostruka obloga sa impregniranim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa druge strane. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15 \text{ kN s/m}^4$ prema HRN EN 29053, d=10 cm između metalnih nosivih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW ukupne debljine 100 mm.					- kn	- €
Obračun po m2.	m2	27,32	36,43	11.075,72 kn	1.470,00 €	- kn	- €
5.8.	Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine d=15 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW ukupne debljine 100 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa jedne strane, te obostrano dvostruka obloga sa impregniranim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa druge strane. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15 \text{ kN s/m}^4$ prema HRN EN 29053, d=10 cm između metalnih nosivih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW ukupne debljine 100 mm.					- kn	- €
Obračun po m2.	m2	0,00	11,80	3.588,66 kn	476,30 €	- kn	- €
5.9.	Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine d=20 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW ukupne debljine 150 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa jedne strane, te obostrano dvostruka obloga sa impregniranim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa druge strane. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15 \text{ kN s/m}^4$ prema HRN EN 29053, d=15 cm između metalnih nosivih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW ukupne debljine 150 mm.					- kn	- €
Obračun po m2.	m2	7,88	11,39	4.293,20 kn	569,81 €	- kn	- €

5.10.	Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine d=22,5 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW ukupne debljine 175 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa jedne strane, te obostrano dvostruka obloga sa impregniranim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa druge strane. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15 \text{ kN s/m}^4$ prema HRN EN 29053, d=18 cm između metalnih nosivih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW ukupne debljine 175 mm.	m2	11,60	15,47	- kn	- €
					6.219,54 kn	825,48 €
					- kn	- €
5.11.	Dobava materijala i izrada pregradnog zida ukupne debljine d=25 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW ukupne debljine 200 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Obostrano dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa jedne strane, te obostrano dvostruka obloga sa impregniranim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm sa druge strane. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15 \text{ kN s/m}^4$ prema HRN EN 29053, d=20 cm između metalnih nosivih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW ukupne debljine 200 mm.	m2			- kn	- €
					- kn	- €
					- kn	- €
5.12.	Dobava materijala i ugradnja jednostruke zidne obloge ukupne debljine d=4,25 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UD i CD 27 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano jednostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom.	m2	10,12	176,98	- kn	- €
					28.316,24 kn	3.758,21 €
					- kn	- €

- 5.13. Dobava materijala i ugradnja jednostruke zidne obloge ukupne debljine d=6,25 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW 50 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano jednostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15 \text{ kN s/m}^4$ prema HRN EN 29053, d= 5 cm između metalnih nosivih profila UW i CW 50 mm.

Obračun po m2.	m2	140,31	- kn 26.378,37 kn - kn	3.501,01 €
----------------	----	--------	------------------------------	------------

- 5.14. Dobava materijala i ugradnja dvostruke zidne obloge ukupne debljine d=7,5 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW 50 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15 \text{ kN s/m}^4$ prema HRN EN 29053, d= 5 cm između metalnih nosivih profila UW i CW 50 mm.

Obračun po m2.	m2	61,02	- kn 12.814,77 kn - kn	1.700,81 €
----------------	----	-------	------------------------------	------------

- 5.15. Dobava materijala i ugradnja jednostruke zidne obloge ukupne debljine d=8,75 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW 75 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano jednostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15 \text{ kN s/m}^4$ prema HRN EN 29053, d=8 cm između metalnih nosivih profila UW i CW 75 mm.

Obračun po m2.	m2	73,10	142,66	- kn 28.246,20 kn - kn	3.748,92 €
----------------	----	-------	--------	------------------------------	------------

5.16.	Dobava materijala i ugradnja dvostruke zidne obloge ukupne debljine d=10 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW 75 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15 \text{ kN s/m}^4$ prema HRN EN 29053, d=8 cm između metalnih nosivih profila UW i CW 75 mm.				
	Obračun po m2.	m2	4,64	23,70	- kn 5.165,95 kn - kn 685,64 €
5.17.	Dobava materijala i ugradnja dvostruke zidne obloge ukupne debljine d=20 cm visine do 3,50 m. Potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW ukupne debljine 175 mm (debljina lima 0,6 mm). Vertikalni CW profili postavljaju se na međusobnom osnom razmaku od 62,5 cm, u području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti PE brtvenu traku. Jednostrano dvostruka obloga sa standardnim gipskartonskim pločama debljine d=12,5 mm. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Uključiti u cijenu i akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15 \text{ kN s/m}^4$ prema HRN EN 29053, d=18 cm između metalnih nosivih profila UW i CW ukupne debljine 175 mm.				
	Obračun po m2.	m2		13,93	- kn 4.178,82 kn - kn 554,62 €
5.18.	Dobava materijala i izrada vertikalne zidne obloge kao W62 tipa Knauf za zatvaranje instalacijskih cijevi i dr. obloga. Ispuna međuprostora izolacijom Akustikboard debljine 5 cm. Izrada zidne potkonstrukcije iz čeličnih pocinčanih knauf profila širine 50 mm (debljina pocinčanog lima 0,6 mm), prema HRN EN 14 195, sa jednostranom oblogom gipsanim protupožarnim pločama debljine 2x12,5 mm. Brtvljenje profila s obodnom konstrukcijom izvesti PE brtvenom trakom. Kutni profili su uključeni u cijenu. U zidu treba izvesti posebno ukručene okomice za siguran i čvrst prihvrat dovratnika te ugraditi sva potrebna ojačanja za stabilnu i čvrstu montažu svih sanitarnih elemenata, vodokotlića, držača, polica, galanterije i sl.				
	Obračun po m2 zida sve kompletno prema opisu stavke.	m2		15,46	- kn 3.540,68 kn - kn 469,93 € - €
5.19.	Dobava i postava ne nosive zidne obloge bez potkonstrukcije, kao tzv. "suha žbuka", ljepljena dvoslojna obloga debljine d=2x12,5 mm od standardnih gips kartonskih ploča. Točkasto ljepljenje gipsanih ploča na zida s specijalnim gipsanim ljeplilom. Vanjski kutovi se štite aluminijskim kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom				
	Obračun po m2.	m2			- kn - kn - kn - € - € - €

- 5.20. Dobava i postava ne nosive zidne obloge bez podkonstrukcije, kao tzv. "suha žbuka", ljepljena dvoslojna obloga debljine $d=2 \times 12,5$ mm od impregmiranih gips kartonskih ploča. Točkasto ljepljenje gipsanih ploča na zida s specijalnim gipsanim ljepljivom. Vanjski kutovi se štite aluminijским kutnim zaštitnim profilom ili ultra flex trakom. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom

	Obračun po m2.	m2		- kn	- €
				- kn	- €
				- kn	- €
5.21.	Dobava materijala i izrada spuštenog stropa sa jednostrukom impregniranom gips kartonskom pločom debljine d=12,5 mm na dvostrukoj nosivoj podkonstrukciji za spušteni strop iz tipskih čeličnih pocinčanih profila CD60/UD30 debljine profila 0,6 mm na vertikalnom osnom razmaku u u ovisnosti od razmaka profila, sa međusobnim povezivanja dva sloja. Gips kartonske ploče pričvrstiti na profile pomoću samourezujućih vijaka AF 212. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Visina ovješnja i visina stropa prema nacrtima - mokri čvorovi.				
	Obračun po m2.	m2	51,16	8.952,14 kn	1.188,15 €
				- kn	- €
5.22.	Dobava materijala i izrada spuštenog stropa sa jednostrukom standardnom gips kartonskom pločom debljine d=12,5 mm na dvostrukoj nosivoj podkonstrukciji za spušteni strop iz tipskih čeličnih pocinčanih profila CD60/UD30 debljine profila 0,6 mm na vertikalnom osnom razmaku u u ovisnosti od razmaka profila, sa međusobnim povezivanja dva sloja. Gips kartonske ploče pričvrstiti na profile pomoću samourezujućih vijaka AF 212. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Visina ovješnja i visina stropa prema nacrtima. U jediničnoj cijeni izrade stropa uključeno označavanje i izrezivanje svih potrebnih otvora u gipskartonskom stropu, kao i bočno/vertikalno zatvaranje na pozicijama denivelacija.				
	<i>Napomena: podkonstrukciju prilagoditi pozicijama ugradne rasvjete, kako ne bi došlo do oštećenja iste prilikom bušenja otvora za rasvjetna tiela!</i>			- kn	- €
	Obračun po m2 tlocrtne površine.	m2	170,73	28.170,93 kn	3.738,92 €
				- kn	- €
5.23.	Dobava materijala i izrada spuštenog stropa sa jednostrukom standardnom gips kartonskom pločom debljine d=12,5 mm na dvostrukoj nosivoj podkonstrukciji za spušteni strop iz tipskih čeličnih pocinčanih profila CD60/UD30 debljine profila 0,6 mm na vertikalnom osnom razmaku u u ovisnosti od razmaka profila, sa međusobnim povezivanja dva sloja. Gips kartonske ploče pričvrstiti na profile pomoću samourezujućih vijaka AF 212. Sve spojeve ploča međusobno i s obodnim konstrukcijama brtviti ispunjivačem spojeva i trakama za spojeve (obavezno zapunjavanje spojeva prvog sloja ploča), a na sudaru ploča s drugim materijalima postaviti razdjelnu traku ili fugirati trajno elastičnim kitom. Visina ovješnja i visina stropa prema nacrtima. U jediničnoj cijeni izrade stropa uključeno označavanje i izrezivanje svih potrebnih otvora u gipskartonskom stropu, bočno/vertikalno zatvaranje na pozicijama denivelacija, te akustičke izolacijske ploče iz mineralne vune, otpor uzdužnom strujanju $r > 15 \text{ kN s/m}^4$ prema HRN EN 29053, d=10 cm sa parnom branom - na pozicijama ispod terasa.				
	<i>Napomena: podkonstrukciju prilagoditi pozicijama ugradne rasvjete, kako ne bi došlo do oštećenja iste prilikom bušenja otvora za rasvjetna tiela!</i>			- kn	- €
	Obračun po m2 tlocrtne površine.	m2		- kn	- €
				- kn	- €

- 5.24. Dobava materijala i postava aluminijskih profila dimenzija 60x27 mm između zidnih profila na zidovima sa jednostrukom gips kartonskom oblogom. Postavljaju se kao sokl u dva reda, jedan iznad drugoga. Na iste se lijepi podna lajsna u punoj površini. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.

Obračun po m' profila.

m'

118,43

- kn

10.623,17 kn

1.409,94 €

- 5.25. Dobava materijala i izrada potkonstrukcije za dovratnik, UA profili 2 mm, širine 100 mm, s kompletom pripadajućih kutnika, debljina zida d=15 cm. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal.


Obračun po komadu.

Dimenzije vratiju su slijedeće:

- 90/220 cm

kom

0,00



- €

- 5.26. Dobava materijala i izrada potkonstrukcije za dovratnik, UA profili 2 mm, širine 75 mm, s kompletom pripadajućih kutnika, debljina zida d=12,5 cm. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal.

Obračun po komadu.

- 105/220 cm

kom

1,00

1,00

- kn

- kn

580,00 kn

76,98 €

- 90/220 cm

kom

1,00

1,00

580,00 kn

76,98 €

- 85/220 cm

kom

9,00

10,00

5.800,00 kn

769,79 €

- 81/220 cm

kom

- kn

- €

- kn

- €

- 5.27. Dobava materijala i izrada potkonstrukcije za dovratnik, UA profili 2 mm, širine 50 mm, s kompletom pripadajućih kutnika, debljina zida d=10 cm. U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal.

Obračun po komadu.

Dimenzije vratiju su slijedeće:

- 85/220 cm

kom

- kn

- €

- kn

- €

- kn

- €

- kn

- €

- kn

- €

- 5.28. Dobava i ugradnja ojačanja gips kartonskih zidova - traverza u šupljini zida, iz višeslojne drvene ploče u širini 55 cm i visini 30 cm s bočnim profilima, za zidne terete, montažu sanitarne opreme (tuš miješalica), kamene police i slično, uključujući pribor za montažu.

Napomena: kroz projekt interijera će se korigirati ojačanja prema bravarskim i stolarskim radovima i montaži opreme, te može doći do manjih korekcija.

Obračun po komadu.

kom

- kn

- €

- kn

- €

- kn

- €

- kn

- €

- 5.29. Nabava, doprema i ugradnja revizionih vratašca dimenzija 30x30 cm, sa okvirom za ugradnju u gips kartonske pregradne zidove po klik sistemu. U stavku uključiti sav noseći, spojni i potrošni materijal, te sve troškove rada, skelu, montaža do gotovosti.

Obračun po komadu.

kom

7

- kn

2.888,34 kn

383,35 €

- kn

- €

vtr 1 Skriveno svijetlo

m'

14,95

3.154,00 kn

418,61 €

vtr2 Špalete

m'

153,89

17.401,88 kn

2.309,63 €

vtr 3 Niša mala 3x 40

kom

3

2.712,42 kn

360,00 €

vtr 4 velika niša 75

kom

3

5.085,78 kn

675,00 €

5 GIPSKARTONSKI RADOVI

UKUPNO

Ukupno izvedeno po 5. situaciji:

35.421,39 €

Za Isplatu 5. situacija:

12.672,06 €

Računi kupaca - otvoreni

Šifra : 261

Kupac: GRADNJA ALABER d.o.o.

Šifra: 261

PDV ID. BR./OIB:15374366881

Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
16.10.2023	17/P1/1	30.10.2023	IRA	1	1.497,68	0,00	1.497,68
28.11.2023	21/P1/1	11.12.2023	IRA	2	12.672,06	0,00	12.672,06
					14.169,74	0,00	14.169,74

U Dugom Selu, 18.03.2024.



UREĐENJE INTERIJERA
»KOLOR-MONT«
vl. Ilija Sedić
Dugo Selo, Osječka 17

GRADNJA ALABER d.o.o. 34310 Pleternica, Vinogradska 62, Pleternica, OIB:15374366881, zastupan po: direktor Davor Alaber (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ)

KOLOR-MONT vl.Ilija Sedić, 10370 Dugo Selo, Osječka 17, Dugo Selo, OIB 41776962313, zastupan po vlasniku Ilija Sedić (u daljnjem tekstu :IZVOĐAČ)

zaključili su u Pleternici, dana 20.02.2023. godine.

UGOVOR Br. MD-ILOČ15-KO-5/2022

Članak 1.

Ugovor se odnosi na izvođenje radova 5.GIPSKARTONSKI RADOVI na objektu Izgradnja stambene građevine,Iločka 15,Zagreb.

Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne da će Izvođač za Naručitelja izvesti radove 5.GIPSKARTONSKI RADOVI na objektu Izgradnja stambene građevine,Iločka 15,Zagreb iz članka 1. ovog Ugovora. Sastavni dio ugovora je Ugovorni troškovnik od 16.02.2023.

Članak 3.

Ugovorne strane su suglasne da će svi radovi biti izvedeni na osnovu Ugovornog troškovnika od 16.02.2023. i ostalih detalja poštivajući operativni plan građenja tj.pojedine faze radova treba prilagoditi potrebama gradilišta,tjednim i mjesečnim usklađenjima,a sve prema dogovoru sa šefom gradilišta i poslovođom Naručitelja.

Članak 4.

Izvođač se obvezuje, da će sve ugovorene radove izvesti u skladu s ovim Ugovorom i Ugovornim troškovnikom od 16.02.2023. , propisima, normativima, te standardima čija je upotreba obvezna.

Članak 5.

Ugovorne strane su suglasne da će Izvođač osigurati sav potreban materijal za izvođenje radova sukladno Ugovornom troškovniku od 16.02.2023.

Članak 6.

Glede uporabe i predaje tehničke dokumentacije koriste se odredbe posebnih uzanci u građenju.

Članak 7.

Ugovorne strane su suglasne da će Izvođač izvesti i naknadne i nepredviđene radove na objektu iz čl. 1. ovog ugovora, koji će se pojaviti u toku ugovorenih radova. Nepredviđeni i naknadni radovi se određuju pismeno dodatkom ovom ugovoru prema naknadnom dogovoru ugovornih strana.

Članak 8.

Ugovorne strane su suglasne da Izvođač može prepustiti trećoj osobi, koju sam izabere, izvođenje pojedinih radova iz ovog ugovora, samo uz pismenu suglasnost Naručitelja. Prepuštanje radova trećoj osobi ni na koji način ne utječe na međusobna prava i obveze koje imaju ugovorne strane iz ovog ugovora.

Članak 9.

Konačna ukupna cijena i iznos ugovornih radova određuje se prema jediničnim cijenama iz Ugovornog troškovnika od 16.02.2023. što je sastavni dio ovog Ugovora . Jedinične cijene iz Ugovornog troškovnika od 16.02.2023. su fiksne i nepromjenjive.

Ukupna predvidiva cijena po Ugovornom troškovniku od 16.02.2023. koji je prilog ovom Ugovoru iznosi :

41.156,02 eura

U gore navedenu cijenu nije uračunat PDV.

Članak 10.

Predvidivi početak izvođenja radova je odmah po potpisu ugovora **15.03.2023.**

Ugovorne strane određuju da Izvođač mora izvesti ugovorene radove u skladu sa tjednim i mjesečnim planom usklađenim s šefom gradilišta Naručitelja do **15.lipnja 2023.godine.**

Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor i u slučaju da Izvođač krši koju od obveza preuzetih ovim Ugovorom, primjerice ako radove izvodi nekvalitetno ili suprotno tehničkoj dokumentaciji i pravilima struke. U tom slučaju, Izvođač je dužan nadoknaditi Naručitelju svu štetu koja za Naručitelja nastane zbog prijevremenog raskida ugovora.

Članak 11.

Ugovorne strane su suglasne da se u rok izvođenja radova ne računaju kašnjenja uzrokovana višom silom (vremenske nepogode, itd.). Kašnjenje zbog više sile mora biti uredno i detaljno evidentirano u građevinskom dnevniku. Ugovorne strane su suglasne da se vremenski uvjeti koji su se mogli predvidjeti u trenutku zaključenja ovog ugovora ne mogu uzimati kao razlog produljenja ugovornog roka za izvođenje radova.

Članak 12.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju, da u slučaju ako Izvođač ne izvede ugovorene radove u roku iz čl. 11. ovog ugovora, mora platiti Investitoru ugovornu kaznu u visini 3‰ vrijednosti ovog ugovora za svaki dan zakašnjenja do maksimalno 10 % ukupno ugovorene cijene.

Članak 13.

Jamstveni rok za ugovorene radove iznosi 2 godine. U trenutku primopredaje Izvođač je dužan predati Naručitelju sve ateste, dokumentaciju o ispitivanjima, upute o održavanju i Projekat izvedenog stanja. Izvođač je dužan predati Naručitelju, nakon završenih radova, bjanko zadužnicu u vrijednosti 10% izvedenih radova.

Članak 14.

Obračun izvedenih radova vršiti će se po građevinskoj knjizi i ugovorenim jediničnim cijenama putem privremenih mjesečnih situacija, ili računa te okončane situacije, ili računa. Privremene situacije, ili račun, se ispostavljaju najkasnije sa zadnjim danom u mjesecu. Nadzorni inženjer Naručitelja dužan je ovjeriti situacije u roku od 7 (sedam) dana od dana dostave situacije.

Naručitelj će po ovom Ugovoru na ime troškova gradilišta obračunati Izvođaču naknadu u iznosu od 1% od ukupne vrijednosti izvedenih radova (trošak odlaganja i zbrinjavanja otpada, WC kabina I sl.).

Članak 15.

Ugovorne strane su suglasne da će Naručitelj Izvođaču platiti izvedene radove prema ovjerenoj situaciji, ili računu, u roku 30 dana.

Članak 16.

Izvođač je dužan imati na gradilištu svu dokumentaciju sukladno važećem Zakonu o gradnji. Izvođač radova izvodi sve ugovorne radove na vlastiti rizik. Za propadanje, oštećenje, gubitak ili nestanak objekta/dijelova/opreme odgovoran je Izvođač radova do trenutka primopredaje objekta.

Članak 17.

Izvođač se između ostalog obvezuje:

- Izvesti radove kao specijalizirana tvrtka za ovu vrstu radova u skladu s ovim Ugovorom, Zakonom o gradnji, posebnim uzancama o građenju, važećim propisima, standardima i pravilima struke.
- Pridržavati se tehničke i izvedbene dokumentacije
- U okviru izvođenja ugovorenih radova pridržavati se svih obvezatnih propisa uključujući sve tehničke norme RH, zakone RH, te ispuniti sve službene zahtjeve i obveze.

- Izvođač se naročito obvezuje da će se pridržavati svih radno pravnih propisa, propisa o sigurnosti na radu, te propisima o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom
- Ograditi gradilište propisanom ogradom
- Omogućiti Naručitelju uvid u sve radove koji su predmetom ovog Ugovora bilo na gradilištu, bilo u radionicama i skladištima Izvođača
- Pristupati u svemu sukladno izvedbenom operativnom planu građenja, te poštivati organizacijsku shemu gradilišta
- Izvođač se obvezuje Investitoru i/ili trećima po pravomoćnom okončanju postupka nadoknaditi svaku štetu, koja tijekom izvođenja radova nastane njegovom krivnjom.
- Nadoknaditi eventualne štete trećim osobama i Investitoru prouzročene nepažnjom kod izvođenja radova za koje se utvrdi odgovornost/krivnja Izvođača.
- Za sva eventualna odstupanja u odnosu na odobrenu projektnu dokumentaciju Izvođač je dužan osigurati pisanu suglasnost Investitora
- Omogućiti i drugim izvođačima radova nesmetano izvođenje radova
- Donijeti rješenje o imenovanju osobe odgovorne za provođenje mjera zaštite na radu i pružanje prve pomoći
- Poduzimati sve potrebne mjere za osiguranje i zaštitu radnika, objekta, radova, materijala, strojeva, opreme, prolaznika, prometa i susjednih objekata
- Izvođač je odgovoran za sigurnost i zaštitu zdravlja svojih djelatnika, sukladno zakonu o zaštiti na radu. Izvođač je dužan osigurati mjesto izvođenja radova tako da na njemu ne budu ugroženi ili dovedeni u opasnost radnici koji izvode radove, niti treće osobe, a u slučaju bilo kakvih propusta u tom smislu, on snosi odgovornost.

Članak 18.

Zakonom propisana zaštita na radu je obveza Izvođača. Izvođač je obavezan voditi računa na lokaciji na kojoj će se graditi predmetna građevina o zaštiti od požara, ozljeda na radu, imovini na građevini, osiguravanju mjesta gradnje i sl., do zaključno sa primopredajom objekta u skladu s čl. 15 i 16. Ugovorne strane su suglasne da je Izvođač isključivo odgovoran u slučaju povrede koje od prethodno navedenih obveza, te potpisom ovog Ugovora ugovorne strane isključuju odgovornost Investitora za eventualnu štetu koja može nastati kršenjem navedenih obveza Izvođača, koji je dužan eventualno nastalu štetu u cijelosti sam nadoknaditi. U slučaju da bude pokrenut sudski ili neki drugi postupak čijim pravomoćnim okončanjem bi Investitoru bilo naloženo podmirenje štete ili dijela štete nastale uslijed prethodno navedenih obveza Izvođača, ugovorne strane su suglasne da će svu tako isplaćenu štetu i pripadajuće troškove (sudski i odvjetnički) Izvođač nadoknaditi Investitoru.

Članak 19.

Izvođač se obvezuje svakodnevno na gradilištu održavati red, na način da je Izvođač dužan odrediti osobu koja će biti odgovorna za svakodnevnu brigu o redu i čistoći na gradilištu, u smislu da sve površine svakodnevno budu pometene, i da se sav višak opreme koji se više ne koristi ili će se koristiti naknadno, ukloni na za to određeno mjesto.

Članak 20.

Sigurnosne mjere, sukladno Zakonu o zaštiti na radu, koje se provode na gradilištu idu na trošak Izvođača.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ugovorene strane sporazumno prihvataju Opće uvjete koji su sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 22.

Ugovorne strane suglasne su da se u odnosu na pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima.


Ovaj ugovor je sastavljen u dva (2) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava jedan (1) primjerak.
Ugovorne strane su suglasne da ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju strana.

NARUČITELJ:



GRADNJA ALABER d.o.o.
Pleternica, Vinogradska 62
OIB: 15374366881

IZVOĐAČ:



UREĐENJE INTERIJERA
»KOLOR-MONT«
~~vl. Ilija Sedić~~
Dugo Selo, Osječka 17

OPĆI UVJETI :

Obje strane sporazumno prihvaćaju sve odredbe općih uvjeta ugovora kako slijedi :

- Ako izvoditelj ne započne sa izvođenjem radova u ugovorenom roku ili ih ne dovrši, naručitelj može, da bi spriječio veću štetu, povjeriti radove drugim izvoditeljima, a od izvoditelja tražiti naknadu troškova i štete.

osigurati nesmetano korištenje istih kada je to potrebno.

- Izvoditelj je dužan i odgovoran, o svom trošku, za vrijeme radova svakodnevno održavati red i čistoću na javnim prometnim površinama i zajedničkim dijelovima zgrade. Sav građevinski i otpadni materijal dužan je izvoditelj spremati na mjesto koje odredi predstavnik naručitelja. Dijelove opreme kao i materijal odvojen od zgrade, koji može upotrijebiti izvoditelj je dužan otpremiti na mjesto koje odredi naručitelj.

- Naručitelj imenuje svog predstavnika - odgovornu osobu za nadzor, koji kontrolira izvođenje radova, potpisuje građevinski dnevnik i građevinsku knjigu koje uredno vodi izvoditelj, obrađuje situacije i račune, vodi primopredaju radova.

- Izvoditelj radova ne može ustupiti radove iz ovog ugovora drugom izvoditelju bez pismene obavijesti i suglasnosti Naručitelja. Ukoliko se na gradilištu zatekne drugi izvoditelj bez predhodne pismene obavijesti naručitelju radovi će biti obustavljeni i raskinut ugovor, a posao će se povjeriti drugom izvoditelju.

- Izvoditelj ima pravo produženja roka dovršenja radova zbog više sile (odnosi se i na vremenske nepogode kod krovopokrivačkih i građevinskih radova koji se izvode vani) za toliko dana koliko je jedan od čimbenika prouzrokovao nemogućnost izvođenja radova. Izvoditelj je dužan o produženju roka za izvođenje radova izvijestiti naručitelja i nastaviti s radovima odmah po prestanku navedenih okolnosti i isto upisati u građevinski dnevnik.

- Ukoliko izvoditelj tijekom izvođenja radova utvrdi da je potrebno izvesti radove koji nisu pismeno ugovoreni, tada je o tome dužan neodložno pismeno izvijestiti naručitelja i dostaviti troškovnik za te radove, radi zaključenja dopunskog ugovora. Bez prethodnog odobrenja naručitelja izvoditelj ne smije započeti te radove, već ukoliko prijeti opasnost od rušenja treba poduzeti mjere da to spriječi u dogovoru sa odgovornom osobom za nadzor. U protivnom, naručitelj nije dužan platiti te radove.

- Po završetku radova izvoditelj je dužan pismom obavijestiti naručitelja o datumu primopredaje radova. Primopredaja se vrši komisijski i o tome sastavlja poseban zapisnik na propisanom obrascu.

- Izvoditelj se obvezuje ugovorene radove izvesti stručno i solidno, te ugraditi kvalitetan materijal u skladu s tehničkim propisima i normativima i standardima. Radi odgovornosti za nedostatke i štetu primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

- Izvoditelj je obavezan ispraviti nedostatke utvrđene kod primopredaje radova na način i u rokovima utvrđenim u zapisniku o primopredaji. Naručitelj nije dužan isplatiti okončanu situaciju dok izvoditelj ne otkloni nedostatke. U protivnom naručitelj može otklanjanje nedostataka povjeriti drugom izvoditelju koristeći za plaćanje jamstvo izvoditelja.

- Na zahtjev naručitelja, izvoditelj je obavezan u roku od osam dana pristupiti otklanjanju nedostataka, koji se uoče u ugovorenom ili propisanom jamstvenom roku. Ukoliko izvoditelj ne pristupi otklanjanju nedostataka u danom roku naručitelj ima pravo radove povjeriti drugom izvoditelju, postupajući pažnjom dobrog gospodara a koristeći za plaćanje jamstvo iz ugovora.

- U slučaju neodaziva izvoditelja, u smislu točke 13, ovih uvjeta, naručitelj može radove na otklanjanju nedostataka, uočenih u jamstvenom roku, povjeriti trećoj osobi. Naručitelj tada postupa kao dobar gospodar na teret izvoditelja.



Masa:
147g

03 1000 5

DUGO SELO
18.03.24
10:05:27
10370
HP Hrvatska

FINA
RC OSIJEK
Lorenza Jagerac 1
31000 OSIJEK

(Na posl. broj 6 St-159/2024-3
predstecajni postupak)

